В рыцарском замке

Начиная с VIII века для защиты от нападений норманнов и венгров в Европе было построено немало замков.

Постепенно каждый господин старался соорудить себе замок: в зависимости от возможностей – огромный или скромный.

Где располагались замки?

Замок - укреплённое жилище феодала в средневековой Европе.

Замок Азе-ле-Ридо в 16 в. Франция

Замок Алькасар. Испания. 1110 – 1140 г

Замок Фридлант. Чехия

Замок старались построить в самом неприступном месте:

на вершине крутого холма, на скале, на острове посреди реки. Замок опоясывала высокая и толстая каменная стена. На верху стены была сделана крытая дорожка, по которой ходили воины. Некоторые замки имели по нескольку рядов стен.

Замок

Дом феодала
Хоз. постройки
Жилые помещения
Конюшни
Кладовая
Мастерские
Кухня
Залы
Спальни
Женская комната
Помещения для прислуги
Донжон
Укрытие семьи феодала во время осады
Запасы продовольствия
В подвале - тюрьма и колодец
Подземный ход за пределы замка
Убежище феодала
Мощные стены
Глубокий ров с водой
Подъемный мост
Железные решетки «Портикулы»

Воротные башни
Угловая башня
Подъемный мост
Стена замка
paler.ru

В верхней части стен были проделаны бойницы, чтобы защитники могли стрелять или сражаться, находясь под частичным прикрытием. У бойниц могли быть деревянные ставни для еще большей защиты. В верхней части стен часто строили зубцы с тонкими щелями, из-за которых лучники могли стрелять практически не подвергаясь риску. Во время штурма закрытые деревянные платформы расширялись от вершин стен и башен. С них защитники могли стрелять прямо вниз в нападавших или бросать на них камни и лить кипящие жидкости, оставаясь при этом защищенными.

Чтобы усилить преимущество стен, у их основания часто выкапывали рвы, полностью окружавшие замок. По возможности эти рвы заполняли водой. Такие рвы сильно затрудняли непосредственный штурм стен.

Подъемный мост и ворота замка

Противовесы на подъемнике ворот

От моста к подъемным машинам в стенные отверстия уходят канаты или цепи. Для облегчения работы людей, обслуживающих механизм моста, канаты иногда снабжались тяжелыми противовесами, берущими часть веса этой конструкции на себя.

Внутреннее устройство замков отличалось многообразием. За главными воротами мог располагаться маленький прямоугольный дворик с бойницами в стенах — своеобразная “ловушка” для нападающих. Непременным атрибутом замка был большой двор (хозяйственные постройки, колодец, помещения для челяди) и центральная башня, она же “донжон” (donjon).

Донжон Выборгского замка

От наличия и местоположения колодца напрямую зависела жизнь всех обитателей замка. С ним часто возникали проблемы — ведь, как уже было сказано выше, замки строились на возвышениях. Прочный скальный грунт также не облегчал задачу по водоснабжению крепости. Известны случаи прокладки замковых колодцев на глубину более 100 метров (например, замок Куффхойсер в Тюрингии или крепость Кенигстайн в Саксонии имели колодцы глубиной более 140 метров). Прорытие колодца занимало от одного года до пяти лет. В некоторых случаях это поглощало столько же денег, сколько стоили все внутренние постройки замка.

Рыцарский зал

Спальня хозяев замка. Реконструкция.

Основные выводы записать в тетрадку!!!

- Замки служили опорой независимости феодала;
- В замках делали остановки путешествующие короли и знатные люди;
- В замках выступали странствующие трубадуры, жонглеры и менестрели;
- В замке сеньор творил суд и расправу над крепостными крестьянами;
- В замке удерживались знатные пленники, в ожидании выкупа за их жизнь;
- Замок являл собой прекрасный образец средневековой архитектуры.

ВСЁ!
Спасибо за внимание…