

Диплом жобасының тақырыбы



"Даярлау қауақазды үңгілеу" арнайы
бөлімімен Восход кенорнын қазу жобасын
құрастыру

Орындаған: Қыдыралы Е.А
Ғылыми жетекші: Исмагулов М.Т.




Дипломдық жоба мақсаты Восход шахтасындағы қуақазды бұрғылау жұмыстарында қолданылатын Tamrock Solo 7-7V бұрғы қондырғысы орына ұсынысқа Sandvik DL431-7 бұрғы қондырғысын қолданысқа еңгізуді ұсынысқа алуды қарастырамыз.



Бірінші бөлімде кен орынның тау-кен геологиялық жағдайы, «Восход» кенорны туралы жалпы мәліметтер, сонымен қатар тау-техникалық сипаттама жайында айтылған.





Восход кенорнының геологиялық картасы










Шартты белгілер

- | | |
|------------------------------|---|
| | Ордовик жүйесі |
| | Дуниттер |
| | Пироксенді дуниттер |
| | Перидотиттер |
| | Габбро-амфиболиттер |
| Геологиялық шекаралар | |
| | Стратиграфиялық |
| | Әртүрлі кенсіз жыныстар арасындағы петрографиялық |
| | Тектониялық бұзылыстар |
| | Оңтүстік-Шығыс төбесінің көтерілуі |
| | Палеозой кезеңінен жер бетіне шыққан хром кендерінің шоғыры |
| | Жазық беттегі хром кеншоғырлары алабының проекциясы |
| | Восход кенорны алабы |


ҚАЗУ ЖҮЙЕСІ



ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

-  - құлатылған кенсіз жыныс
-  - жарылған кен
-  - сілемдегі кен
-  - таза ауаның қозғалу бағыты
-  - ластанған ауаның құбыр бойымен қозғалуы
-  - ластанған ауа қозғалысы
-  - желдету есіктері


БАС ЖОСПАР



Ғимараттар мен имараттар жоспарлары


№	Атаулары
1	Желдетіс- айлау оқпан алаңы
2	Желдетіс-шығару оқпан алаңы
3	Қалыңтық еніс саязсы
3.1	Портал
3.2	Кен салмағын өлшеу орны
3.3	Желдетіс
3.4	Шахта сулары тұлдырғыш
3.5	Қолға жуу тұрғы
4	Үйшік
4.1	Үйшік
4.2	Тоғай бұлаңдырғыш
5	Кен қоймасы
6	Еңгесті өлшеуістік алаңы
7	Шаруашылық үйшіктер
7.1	Тоғай
8	ЖМ қоймасы
9	Электростанция
10	Байланыс фабрикасының алаңы
11	Күзеті посты
12	ӨТК
13	Оқпанды жөндеу шеберханалары
14	Қойма
15	Үлгімалым су ауы

Тоғай -бұлаңдырғыш құрылымы
М 1:1000 1-1



-  Жер телімінің шекарасы
-  Кенорынның шекарасы
-  Қауіпті деформация зонасы
-  Құлатылу зонасы
-  Бақылау станциясы
-  Су бұру арықтары

Sandvik DL431-7 бұрғы қоңдырғысы



Дара және тарамды ұңғымалар үшін бұрғылау үдерісі және техникалық камту бойынша деректер максималды дәлдік пен өнімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Негізіндегі жасақталған және уақытпен тексерілген технология операторға қондырғыны кез келген тау-кен жағдайларда реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар технологиясы автоматизация деңгейін жеңіл көтеруге мүмкіндік береді. Басқару жүйесінен шығуларды анықтаудың тұрып қалулардың уақытын азайтатын мінсіз жүйесіне ие.


Доңғалақ	NC7P
Перфоратор	HL710
Жебесі	SB120P
Бұрғылау модулі	LFRC700
Ұңғымаың диаметрі	64-89mm
Ұңғыманың тереңдігі	38m
Биіктігі	2200-3700mm
Салмағы	22100 kg

Sandvik DL431-7

бұрғы қоңдырғысы қамту аймағы




Қамту аймағы




MINIMUM DRIFT SIZE

Бұрғылау модулі	H	W	W _p
LF704	3200	3200	1040
LF705	3500	3500	1340
LF706	3800	3800	1640



MAXIMUM DRIFT SIZE

Бұрғылау модулі	H	W	W _p
LF704	4670	4670	2500
LF705	4970	4970	2800
LF706	5280	5280	3100




Гидравликалық бұрғылау

Перфоратор	HL710
Соққы күші	19.5 kW
Қысым соққысы	190 bar max
Соққы жылдамдығы	42-52 Hz
Бұрғылау жылдамдығы	0...180 rpm (OMT315)
Бұрғылау моменті	Max. 1765 Nm (OMT315)
Диаметрі	64-89 mm
Бекіту адаптері	T38, T45, T51
Салмақ	Max. 245 kg
Судың қысымы	Max. 20 bar

Техникалық нұсқаулар

TMS DDS	Бұрғылау бағыты және тереңдігі мен жылдамдығы
Data transfer	USB/LAN/WLAN
Бұрғылауды бақылау қоңдырғысы	LAN/WLAN
Бұрғылауды басқару жүйесі	LAN/WLAN
Автоматты желдету	

Sandvik DL431-7 бұрғы қондырғысын өлшемдері




Есептеулердің қорытындысы мен түрлі Tamrock Solo 7-7V және Sandvik DL431-7 бұрғы қондырғыларының көрсеткіштері




Көрсеткіш	«Sandvik-Tamrock» (Финляндия)	
Бұрғы қондырғысының түрі	Tamrock Solo 7-7V	Sandvik DL431-7
Қолдану тәжірибесі	«ВОСХОД кеніші»	Қолданысқа енгізіу
Ауысымдық өнімділігі (м/ауысым)	85	150
Диаметр (мм)	89-127	89-127
Үңғыманың тереңдігі (м)	50	≤54
Беріктік	6-20	6-20
Қ.Қ.С. (м)	2,8	2,6
ЖЗ үлестік шығыны, (кг/т)	0,4	1
1 м-ден кеннің шығымы, (т/п.м)	13,7	16,5
Үңгубеттің ауданы, (м ³)	177,5	398
ЖЗ шығыны, (кг)	1298,3	1606,15
Қуат, (кВт)	102	110
Жылжу жылдамдығы, [км/сағ)	3,5	6,5
Ені, (мм)	2300	2240
Ұзындығы, (мм)	6000	11000
Биіктігі, (мм)	2700	3100-3200
Масса, (кг)	16000	22000-23000

Sandvik DL431-7 бұрғы қондырғысын төбесінен және жанынан, бұрылу радиусы

FEED	W	B	R1	R2
LF1604	3300	4100	6800	3350
LF1605	3600	4300	6900	3150
LF1606	3900	4500	7000	3050



Бұрылу радиусы



Sandvik DL431-7 бұрғы

ҚОҢЫР БИЛІМ



«Восход» шахтасының
ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



Көрсеткіш атауы	өлшем бірлігі	мәні
<i>Кеніштің жылдық өнімділігі</i>		
<i>Кеніштің жылдық өнімділігі</i>	<i>Мың т .жыл</i>	<i>1300</i>
<i>Кеніштің қызмет ету мерзімі</i>		
<i>Кеніштің қызмет ету мерзімі</i>	<i>Жыл</i>	<i>23</i>
<i>Кен қоры</i>		
<i>-геологиялық</i>	<i>Мың .т</i>	<i>17391,4</i>
<i>- баланстық</i>	<i>Мың .т</i>	<i>1919,56</i>
<i>Коэффициенттер</i>		
<i>жоғалым</i>	<i>%</i>	<i>11</i>
<i>құнарсыздану</i>	<i>%</i>	<i>20</i>
<i>Кеннің тұтынымдық қоры</i>	<i>Мың .т</i>	<i>2147,98</i>
<i>Блок биіктігі</i>	<i>М</i>	<i>80-100</i>
<i>Қабат биіктігі</i>	<i>М</i>	<i>20</i>
<i>Бір жылдағы жұмыс күнінің саны</i>	<i>күн</i>	<i>265</i>
<i>Ауысым саны</i>		<i>2</i>
<i>Ауысым ұзақтығы</i>	<i>Сағат</i>	<i>11</i>
<i>Жарылғыш зат шығыны</i>		
<i>-Жылдық</i>	<i>Т</i>	<i>520</i>
<i>- Ауысымдық</i>	<i>Т</i>	<i>1,5</i>
<i>Кенді уатуға жарылғыш зат үлесті шығыны</i>		
<i>- Ø 76 мм ұңғыма</i>	<i>Кг/т</i>	<i>0,300-0,350</i>
<i>- Ø 89 мм ұңғыма</i>	<i>Кг/т</i>	<i>0,350-0,450</i>
<i>- Екінше ретті уатуға</i>	<i>Кг/т</i>	<i>0,080-0,100</i>
<i>Үңгілеу кен қазбасындағы жұмысшының еңбек өнімділігі</i>		
<i>- жазық</i>	<i>м³/ауысым</i>	<i>10-12</i>
<i>- тік</i>	<i>м³/ауысым</i>	<i>4-5</i>
<i>- Тазартылыс жұмыстарында</i>	<i>м³/ауысым</i>	<i>23,5</i>
<i>- Қазу жүйесі бойынша</i>	<i>м³/ауысым</i>	<i>18,5</i>
<i>Рентабельділік</i>	<i>%</i>	<i>20</i>
<i>Амортизациялық өтелімдер</i>	<i>Тенге</i>	<i>318476</i>
<i>Тонна кеннің өзіндік құны</i>	<i>тг. / тн.</i>	<i>694,86</i>