

Санитарные Нормы и Правила(СНиП)

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- высота 2.5м
- высота оконного проема 1.5 м
- мин площадь 8м²
- ширина коридора 0,85м

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

- мин глубина 1.2м
- мин ширина 0.8м
- высота потолка 2.5м
- высота потолка в коридоре при подходе к санузлу 2.1м
- расстояние от края унитаза до наклонной плоскости крыши 1.1м
- дверь наружу
- вход НЕ из жилой зоны или кухни

СНиП 2.04.01-85

"Внутренний водопровод и канализация"

- давление ВОДЫ от 0,03 мпа(0,3 кгс/см² или 0,3 бар) до 0,6мпа(6 бар)

КАНАЛИЗАЦИЯ

- диаметр 50мм уклон 0.03 (30мм на 1м)
- диаметр 110мм -20мм на 1м
- диаметр 160мм- 8мм на 1м
- диаметр 200мм- 7мм на 1м

СНиП 31-02"электроснабжение жилых домов"

ЭЛЕКТРОПРИБОР

потребляемая мощность Вт

• ТВ	300
• компьютер	500
• фен	1200
• утюг	1700
• чайник	1200
• СВЧ печь	1400
• холодильник	600
• стиральная машина	2500
• бойлер	1500

Сечение токопроводящей жилы мм ² (автомат)	Мощность кВт	Ток А		
• 1.5		19	16	4.1
• 2.5		27	25	5.9
• 4		38	30	8.3
• 6		46	40	10.1
• 10		70		15.4
• 16		85		18.7

- СНиП 41-01.2003 "Отопление и вентиляция"