Основы программирования

Рекуррентные вычисления

Рекуррентная последовательность

Числовая последовательность $\{x_k\}$ называется ***рекуррентной ранга p***, если

$$\begin{cases} x_k = a_k, & k = 0, 1, \ldots, p-1, \\ x_k = f(k, x_{k-1}, x_{k-2}, \ldots, x_{k-p}), & k = p, p+1, \ldots \end{cases}$$

где $a_0, a_1, \ldots, a_{p-1}$ – константы, а f – функция

Пример рекуррентной последовательности

Функция $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ (факториал) представляется рекуррентным соотношением ранга 1:

$$\begin{cases} F_0 = 1, \\ F_i = F_{i-1} * i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

```
int n, F; cin >> n;
F = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++)
  F = F * i;
```

Примеры тестов

Тесты по методу ***черного*** ящика:

- минимально возможное **`n=0`**
- на 1 больше минимально возможного, **`n=1`**
- другое значение **`n`**, например, **`n=6`**

Тесты по методу ***белого*** ящика:

- такое n, чтобы цикл ни разу не выполнялся, **`n=0`**
- такое n, чтобы цикл выполнился 1 раз, n=**`1`**
- несколько большее значение **`n`**, например, **`n=6`**

Т.е. все тесты: **`n=0, n=1, n=6`**

На выходе, соответственно: **`F=1, F=1, F=720`**

Трудоемкость алгоритма

Элементарный шаг – это действие, время выполнения которого не зависит от числа входных переменных и их значений, например:

- один или фиксированное число выполняемых подряд операторов присваивания
- проверка условия в условном операторе или цикле
- вызов функции и возврат из функции

Трудоемкость алгоритма

Трудоемкость – это функция зависимости количества элементарных действий от входного параметра n **при** $n \to \infty$.

Например, для цикла, который выполняется n раз, трудоемкость $T(n) = A \cdot n + B$. Здесь коэффициент B – это число шагов до первой проверки условия, а A – число элементарных шагов при однократном выполнении цикла.

Коэффициенты зависят от компьютера и качества трансляции, поэтому на практике важно не точное значение, а **порядок роста** $T(n)$ при $n \to \infty$. В нашем случае $T(n)$ **растет линейно относительно** n, и это обозначается в виде: $T(n) = O(n)$

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи задаются рекуррентной последовательностью ранга 2:

$$\begin{cases} f_0 = 0, \ f_1 = 1, \\ f_k = f_{k-1} + f_{k-2}, \quad k = 2, 3, \ldots, \end{cases}$$

```
int n, f0, f1, f2, k; cin >> n;
f0 = 0; f1 = 1;
for (k = 2; k <= n; k++)
{
    f2 = f0 + f1; f0 = f1; f1 = f2;
}
```

Числа Фибоначчи

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…

Значения быстро возрастают:

f_{20} = 6765, f_{30} = 832040, f_{40} = 102334155

Максимальное число Фибоначчи, представимое типом **`int`**: f_{47}

Существует предел отношения двух последовательных чисел Фибоначчи:

число $\phi = \lim_{k \to \infty} (f_{k+1} / f_k) = (1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1{,}618$

называют **золотым сечением**

Приближенное вычисление предела последовательности

Последовательность может иметь **предел** при $n \to \infty$. Например, некоторый конечный предел может иметь последовательность сумм

$$\begin{cases} S_1 = f_1, \\ S_k = S_{k-1} + f_k, \quad k = 2, 3, \ldots \end{cases}$$

где слагаемые f_k стремятся к нулю при $k \to \infty$.

$$\begin{cases} f_1 = a, \\ f_k = p(k, f_{k-1}), \quad k = 2, 3, \ldots \end{cases}$$

Приближенное вычисление предела последовательности

```
double eps, a, f, S;
int k;
cin >> a >> eps;
k = 1; S = f = a;
while (abs(f) >= eps)
{
    k++;
    f = p(k, f);
    S += f;
}
```

Приближенное значение функции $\sin x$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

Рекуррентное соотношение для элементов суммы:

$$\begin{cases} f_1 = x, \\ f_k = -f_{k-1} \dfrac{x^2}{(2k-1)(2k-2)}, \quad k = 2, 3, \ldots \end{cases}$$

Алгоритм вычисления sin x

```
double eps, x, f, S;
int k; cin >> x >> eps;
k = 1; S = f = x;
while (abs(f) >= eps)
{
    k++;
    f = -f*x*x/(2*k-1)/(2*k-2);
    S += f;
}
```

Количество k выполнений цикла:
если $|x| \le 1, \varepsilon \le 1/2,$ то $k \le \log_2 1/\varepsilon$

Рекуррентная последовательность Герона

$$\begin{cases} s_0 = 1, \\ s_k = \dfrac{1}{2}\left(s_{k-1} + \dfrac{a}{s_{k-1}}\right), \quad k = 1, 2, \ldots \end{cases}$$

Можно доказать, что $\lim\limits_{k\to\infty} s_k = \sqrt{a}$ при $a \geq 0$.

Вычисление квадратного корня по формуле Герона

```
double a, eps, s, s1, e;
cin >> a >> eps;
s = (1 + a) / 2;
for (e = eps; e >= eps; )
{
   s1 = (s + a / s) / 2;
   e = abs(s - s1);
   s = s1;
}
```

Трудоемкость: $O(\log((1+a)/eps))$