




ДЗ № 1





Московский государственный
ТЕХНИЧЕСКИЙ университет
им. Н.Э. Баумана

Дата 13.12.20



ДЗ № 2
Задача №1





ДЗ № 2
Задача №2





ДЗ № 2
Задача №3





ДЗ № 3
Задача №1



ДЗ № 3
Задача №2



ДЗ № 3
Задача №3



Рабочая тетрадь

2. Вписать на рис. 2 размеры полей.

Рис. 2

3. _____

Масштабы по ГОСТ 2.302-68

Масштаб — *1:1*

4. Вписать в таблицу пять первых масштабов уменьшения и увеличения.

<i>1:2</i>	<i>1:3</i>	<i>1:4</i>	1:1	<i>2:1</i>	<i>3:1</i>	<i>4:1</i>
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Линия по ГОСТ 2.303-68

Вписать в табл. 2 толщину и назначение линий.

Таблица 2

Наименование	Начертание	Толщина	Основное назначение
Сплошная толстая основная		<i>S... 1/4</i>	<i>линия обрамления контура</i>
тонкая		<i>S/3... S/2</i>	<i>различные линии, выносные, штриховые</i>
волнистая		<i>S/3... S/2</i>	<i>линия шрифта</i>
тонкая с изломами		<i>S/3... S/2</i>	<i>различные линии шрифта</i>
Штрихпунктирная	тонкая	 <i>1:2</i> <i>5:30</i>	<i>основная, выносная</i>
	с двумя точками тонкая	 <i>5:6</i> <i>5:30</i>	<i>различные линии в области построения</i>
	утолщенная	 <i>3:4</i> <i>1:3</i>	<i>линия утолщения обработки</i>
Штриховая	 <i>1:2</i> <i>3:3</i>	<i>S/3... S/2</i>	<i>линия построения контура</i>
Разомкнутая	 <i>4:20</i>	<i>S... 3/32</i>	<i>различные актуальной плоскости</i>

13.12.20



Рабочая тетрадь

5°. На рис. 3 написать наименование линий согласно табл. 2.




Рис. 3

Шрифты чертежные по ГОСТ 2304-81

Шрифты чертежные по ГОСТ 2304-81 показаны на рис. 4.




Рис. 4

ГОСТ 2.307-2011

ГОСТ 2.307-2011

Размер шрифта определяется высотой прописных букв в мм: (1,8) 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Толщину линий шрифта обозначают d . Шрифт типа А показан на рис. 5, а типа Б — на рис. 5, б, типа Б с наклоном — на рис. 6.




Рис. 5

Ширина некоторых прописных и строчных букв и цифр шрифта типа Б (см. рис. 6):

- $g_1 = 3d$ для цифры 1;
- $g_1 = 5d$ для букв Г, Е, З, С и всех цифр, кроме 1 и 4;
- $g_1 = 6d$ для цифры 4;
- $g_1 = 7d$ для букв А, Д, М, Х, Ы, Ю;
- $g_1 = 8d$ для букв Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ;
- $g_2 = 4d$ для букв з, с;
- $g_2 = 6d$ для букв м, ь, ы, ю;
- $g_2 = 7d$ для букв ж, т, ф, ш, ц.




Рис. 6

Основные соотношения для вычерчивания букв и цифр шрифта представлены в табл. 3.

Таблица 3

Основные соотношения для вычерчивания букв и цифр шрифта

Параметры шрифта	Обозначение	Относительный размер		Размеры в мм для шрифта 10	
		Тип А	Тип Б	Тип А	Тип Б
Толщина линий	d	d	d	0,7	1,0
Высота прописных букв и цифр	h	$14d$	$10d$	10,0	10,0
Высота строчных букв	c	$10d$	$7d$	7,0	7,0
Расстояние между буквами	a	$2d$	$2d$	1,4	2,0
Минимальное расстояние между словами	e	$6d$	$6d$	4,2	6,0
Минимальное расстояние между основными строками	b	$22d$	$17d$	16,0	17,0
Основная ширина прописных букв и цифр	g_1	$7d$	$6d$	4,9	6,0
Основная ширина строчных букв	g_2	$6d$	$5d$	4,2	5,0

13.12.20
[Signature]



Рабочая тетрадь

Задачи на построение плоских фигур

Пример задания «Плоский контур» показан на рис. 9.





Рис. 9

Этапы построения плоского контура:

- 1) анализ исходных данных для выявления необходимых элементов построения;
- 2) нанесение на чертеж осевых и центровых линий и построение окружностей и прямых, не требующих вспомогательных построений;
- 3) построение прямой, касательной к окружностям диаметром 70 и радиусом 30;
- 4) построение сопрягающих окружностей радиусом 17, 6;
- 5) построение сопрягающей окружности радиусом 80;
- 6) нанесение размерных линий и размеров;
- 7) обводка;
- 8) заполнение основной надписи.

6. Построить графическое задание «Плоский контур» по варианту, указанному преподавателем.



7, 8, 9 осм. на числовых

13.12.20



Рабочая тетрадь

ИЗОБРАЖЕНИЯ — ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ

Изображение предмета является графическим его представлением, выполненным установленным способом проецирования, как правило, в определенном масштабе при соблюдении основных правил упрощения и условностей. Изображение служит для определения геометрических свойств предмета, т. е. его размеров, формы и расположения составных частей (элементов конструкции).

ГОСТ 2.305-2008 «Изображения — виды, разрезы, сечения» устанавливает правила выполнения изображений. Изображения должны выполняться по способу прямоугольного (ортогонального) проецирования на чертежах, применяемых во всех отраслях промышленности и строительства.

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, которые совмещают с плоскостью (рис. 10).

Согласно ГОСТ 2.305-2008 при проецировании на основные плоскости проекций предполагают, что предмет расположен между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. Такой способ проецирования называют европейским, или способом Е (см. рис. 10).




Рис. 10

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимают на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости таким образом, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах этого предмета.

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания подразделяют на виды, разрезы и сечения.

Виды

Вид предмета (вид) — это изображение, выполненное на одной из основных плоскостей проекций.

Виды бывают основные, дополнительные и местные.

Основные виды, изображаемые на шести основных плоскостях проекций (см. рис. 10), называют так:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 — Главный вид; | 4 — Вид сверху; |
| 2 — Вид спереди; | 5 — Вид слева; |
| 3 — Вид справа; | 6 — Вид сзади. |

Названия основных видов не надписывают, если они находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекций) (рис. 11).




Рис. 11

Местный вид предмета (местный вид) — это изображение ограниченного участка объекта, выполненное по отдельности (рис. 12).




Рис. 12

13.12.20
[Signature]



Рабочая тетрадь

Дополнительные виды — это такие виды, которые располагаются вне пр. зрения а. и л. видов (рис. 13).
 Дополнительные виды без проекционной связи (полный дополнительный вид) показаны на рис. 13, а, в проекционной связи (местный дополнительный вид) — на рис. 13, б.




Рис. 13

Разрезы

Разрез предмета (разрез) — это изображение предмета, полученное мысленным разрезанием его по секущей плоскости.

- Разрезы подразделяют следующим образом:
- 1) в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекции — на *горизонтальные*, *вертикальные* (фронтальные и профильные), *наклонные*;
 - 2) в зависимости от направления секущей плоскости — на *продольные* (секущая плоскость направлена вдоль длины или высоты предмета) и *поперечные* (секущая плоскость направлена перпендикулярно к длине или высоте предмета);
 - 3) в зависимости от числа секущих плоскостей — на *простые* (при одной секущей плоскости) и *сложные* (при нескольких секущих плоскостях). Сложные разрезы называют ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны, и ломаными, если секущие плоскости пересекаются.

Также бывают местные разрезы, служащие для выяснения устройства предмета в отдельном, ограниченном месте.

На рис. 14 представлен пример обозначения секущей плоскости (для студенческих работ $s = 0,8 \dots 1,0$ мм; расстояние от линии основного контура до разомкнутой линии L — не менее 3 мм).




Рис. 14

Размеры стрелок, указывающих направление взгляда, и размеры знаков «ввернуто», «развернуто» должны соответствовать приведенным на рис. 15.




Рис. 15

На рис. 16 выполнить простой фронтальный (продольный) разрез. Секущая плоскость не обозначается, так как совпадает с плоскостью симметрии предмета.

На рис. 17 обозначить и выполнить простой горизонтальный разрез. (Секущую плоскость обозначить, так как она не является плоскостью симметрии предмета.)




Рис. 16




Рис. 17

13.12.20



Рабочая тетрадь

На рис. 18 выполнить и обозначить сложный ступенчатый фронтальный разрез, образованный двумя параллельными секущими плоскостями.

На рис. 19 выполнить и обозначить сложный ломаный разрез, образованный секущими плоскостями, пересекающимися под углом более 90° .




Рис. 18

Рис. 19

Местные разрезы не обозначают. Линия границы местного разреза — сплошная волнистая или сплошная тонкая с изломами (рис. 20).




Рис. 20

При выполнении разрезов допускается использовать следующие упрощения.

Допускается соединять часть вида и часть разреза, разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломами (рис. 21).




Рис. 21

18

Если соединяют половину вида и половину разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией будет ось симметрии (рис. 22).




Рис. 22

Если контурная линия попадает на границу между разрезом и видом, то их разделяют сплошной волнистой линией (рис. 23).




Рис. 23

Допускается изображать в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они не попадают в секущую плоскость (рис. 24).




Рис. 24

19

13.12.20
15



Рабочая тетрадь

Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рис. 25).




Рис. 25

Такие элементы, как спицы маховиков, шкивов, зубчатых колес, тонкие стенки типа ребер жесткости и т. п. показываются незащрихованными, если секущая плоскость направлена вдоль оси или длины стороны этого элемента (рис. 26).




Рис. 26

Сечения

Сечение предмета (сечение) — *представление разреза предмета сечением плоскостью, проведенной под углом к оси предмета.*

Сечения, не входящие в состав разреза, *разрешено выносить за пределы чертежа.*
Вынесенные сечения являются предпочтительными.

На чертеже построить вынесенное сечение (рис. 27). Наложное сечение (рис. 28) выполнять сплошными тонкими линиями. Контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают. Вынесенное сечение допускается располагать на любом месте поля чертежа.




Рис. 27



Рис. 28

Обозначение изображений

На рис. 29 представлено обозначение видов.




Рис. 29

Обозначение разрезов и сечений показано на рис. 30.




Рис. 30

13.12.20



Рабочая тетрадь

Уклон — это отношение высоты катета или вертикального катета к горизонтальному катету (рис. 37).
 Конусность — отношение диаметра большего конца к диаметру меньшего конца (рис. 38).




Рис. 37




Рис. 38

a	b	D	d	L
75	15	40	30	50
60	10	32	24	40

$$\frac{D}{L} = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}$$

Линии контура, осевые, центровые и выносные нельзя использовать в качестве размерных линий.

7. Вычертить заданную на рис. 39 фигуру с размерами в масштабах 1:2 и 2:1.







Рис. 39





13.12.20
[Signature]


Рабочая тетрадь




Рабочая тетрадь



Рабочая тетрадь



Рабочая тетрадь



Рабочая тетрадь

19. Построить на рис. 46 профильную и горизонтальную проекции детали с отверстием и выполнить необходимые разрезы. К — сквозное отверстие.
20*. Проставить размеры (рис. 46). Области изображения в соответствии с ГОСТ 2.303-68.




Рис. 46

32

ПРАКТИКУМ

Шрифты чертежные по ГОСТ 2.304-81

Образец шрифта типа Б с наклоном (размер 10) показан на рис. 47.

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрс
туфхцчшщъыьэюя
1234567890

Рис. 47

Выполнить по образцу (см. рис. 47) шрифт размером 7.

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрс 1234567890
туфхцчшщъыьэюя

Выполнить следующие надписи:

Инженерная графика Построение изображений
Инженерная графика Построение изображений

33

13.12.20
[Signature]



Рабочая тетрадь

12. Построить на рис. 42 профильную и горизонтальную проекции пирамиды с отверстием и выполнить необходимые разрезы. K — сквозное отверстие.

13*. Проставить размеры, определяющие форму заданной пирамиды (рис. 42). Обвести изображения в соответствии с ГОСТ 2.303-68.




Рис. 42

28

14. Построить на рис. 43 профильную и горизонтальную проекции конуса с отверстием и выполнить необходимые разрезы. K — сквозное отверстие.

15*. Проставить размеры, определяющие форму заданного конуса (рис. 43). Обвести изображения в соответствии с ГОСТ 2.303-68.




Рис. 43

29

13.12.20
[Signature]



Рабочая тетрадь

16. Построить на рис. 44 профильную и горизонтальную проекции сферы с отверстием и выполнить необходимые разрезы. K — сквозное отверстие.

17*. Проставить размеры, определяющие форму заданной сферы (рис. 44). Обвести изображения в соответствии с ГОСТ 2.303-68.




Рис. 44

30

18*. Построить на рис. 45 сечение фигуры фронтально проецирующей плоскостью α .




Рис. 45

31

13.12.20



Рабочая тетрадь

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКОВ И ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ПРОЕЦИРУЮЩЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ

8. Построить на рис. 40 профильную и горизонтальную проекции призмы с отверстием и выполнить необходимые разрезы. K — сквозное отверстие.

9*. Проставить размеры, определяющие форму заданной призмы (рис. 40). Области изображения в соответствии с ГОСТ 2.303–68.




Рис. 40

26

10. Построить на рис. 41 профильную и горизонтальную проекции цилиндра с отверстием и выполнить необходимые разрезы. K — сквозное отверстие.

11*. Проставить размеры, определяющие форму заданного цилиндра (рис. 41). Области изображения в соответствии с ГОСТ 2.303–68.




Рис. 41

27


13.12.20
[Signature]



Рабочая тетрадь


Построить смешанное касание двух окружностей с помощью дуги окружности с радиусом R .

*Обвести выполненное сопряжение в соответствии с ГОСТ 2.303-68.





Найти центр дуги. Сопрягать две неконцентрические дуги окружностей третьей дугой с заданным радиусом R .

*Обвести выполненное сопряжение в соответствии с ГОСТ 2.303-68.



42

Нанести размеры на изображение.



43

13.12.20

[Signature]

