

ОБЗОР ПРОДУКТА



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



• УЛЬТРА-ТИХИЙ

- Переключатель для простого перевода мотора из стандартного режима в «тихий» режим
- Новые малошумные аксессуары для дополнительного снижения уровня шума
- Уровень шума менее 38 дБ в «тихом» режиме работы и с малошумными аксессуарами



• УЛЬТРА-СОВМЕСТИМЫЙ

- Потенциально совместимый со всеми технологиями и протоколами (в том числе двусторонними)
- Для всех типов коммерческих и жилых проектов



• УЛЬТРА-МОЩНЫЙ


- Все варианты моторизации шторных карнизов (60 кг, 12 метров, прямые и гнутые, тандем)
- Международная сертификация
- 5 лет гарантии



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ GLYDEA 35e/60e


Тумблер для перевода привода в «тихий» режим

Переключатель для простого перевода мотора из стандартного режима в «тихий»



Совместимость с двусторонними протоколами управления: Возможность установить соответствующий модуль (модуль SDN доступен с сентября 2018, другие будут доступны позднее)

Съемная крышка для возможности вставить модуль



Улучшение внешнего вида



Glydea



Glydea Ultra

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Усиленные комплектующие

- Классический карниз:
 - Одностороннее открытие
 - Двустороннее открытие
- Карниз для штор со складками:
 - Одностороннее открытие
 - Двустороннее открытие




Малозумные комплектующие

- Классический карниз:
 - Одностороннее открытие
 - Двустороннее открытие
- Карниз для штор со складками
(запуск комплектующих с клипсами - вторая стадия)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип карниза	Glydea Ultra 35e			Glydea Ultra 60e			Glydea Ultra 60e tandem		
	3 м	6 м	10 м	6 м	10 м	12 м	6 м	10 м	15 м
A 	35	35	35	60	60	55	100	100	100
B 	35	35	35	60	60	55	100	100	100
C  R = 300 mm	35	25	20	45	45	35	100	80	80
D  R = 300 mm	35	25	20	45	45	35	100	80	80
E  R = 300 mm	15	10	-	35	25	-	70	70	56
F  R = 300 mm	15	10	-	35	25	-	70	70	56
G  R = 3000 mm	35	15	-	35	8m 25	-	70	8m 56	-
H  R = 3000 mm	30	10	-	30	8m 20	-	70	8m 56	-

- Усиленные комплектующие
- Малошумные комплектующие

Вес шторы в кг

- Максимальная нагрузка на один бегунок: 1,5 кг
- Максимальное расстояние между бегунками на гнутом карнизе: 100 мм
- Вес шторы приведен без учета дополнительного трения ткани штор о карниз или ламбрекен
- Используйте только карнизы Somfy
- Карниз должен быть установлен горизонтально

ДИЗАЙН

Более динамичный
и премиальный дизайн
Glydea Ultra

L1= 348 мм
L2= 328 мм

