
## БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПАМЯТКА

## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ









баемые

Зола и шлак, выгре-

должны быть проли-

ты водой и удалены в место, расположен-

ное на расстоянии не

менее 15 м от зданий

(сооружений).

ИЗ

топок,

- Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи.
- оследующая очистка должна производиться не реже:



- отопительных печей одного раза в три. месяца:
- печей и очагов непрерывного действия одного раза в два месяца;



• кухонных плит и других печей долговременной топки — одного раза в месяц.





 применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;



 использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;



• топить печи с открытыми дверцами;



перекаливать печи;



 оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за растопкой детям;



• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;



• топить при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным мате-

риалом размером не менее 70х50 см, располагаемым длинной стороной перед дверцей печи.

Телефон пожарной охраны: 01, 112



Казенное учреждение пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области»

E-mail: ps vo@mail.ru, BKoнтакте: https://vk.com/psvolobl