


ООО «СИБИАР-СПЕЦТЕХНИКА»



ПОЧЕМУ ООО «СИБИАР-СПЕЦТЕХНИКА»? СПРОСИТЕ ВЫ...



Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные АПК-2,2 С - АПК 16,4 С

Предназначение АПК:

- предпосевная обработка почвы под зерновые и овощные культуры;
- культивация паровых полей;
- осенняя обработка старопахотных заросших полей с частичным измельчением и заделкой растительных остатков в почву;
- основная обработка почвы и вместо вспашки плугом.



Преимущества АПК:

1. Не поднимает влажную почву из нижних слоев, сохраняя необходимую влагу.
2. Обработка почвы ведется на глубину посева, создавая посевное ложе на требуемой глубине за счет регулируемого заглубления рабочих органов (4 - 16 см).
3. Исключение забиваемости рабочих органов сорной растительностью, соломой за счет высокого клиренса рамы, большого шага между стойками и ширины между ними.
4. Заделка сорной растительности в почву до 80% выравнивающими дисками.
5. Стабильность глубины обработки за счет регулируемого положения катков.
6. Комплектуются сборными рыхлителями для осенней обработки почвы или плоскорежущими лапами для предпосевной обработки почвы.
7. Использование агрегатов позволяет экономить энергоресурсы, так как за один проход выполняется несколько операций обработки почвы.

Технические характеристики:

АПК	2,2С	3,6С	5,7С	7,2С	8,4С	9,2С	10,8С	12,4С	14С	16,4С
Ширина захвата	2,2	3,6	5,7	7,2	8,4	9,2	10,8	12,4	14	16,4
Рабочая скорость, км/час						До 10				
Производительность за час основного времени, га	1,7–2,2	2,7–3,6	4,5–5,7	6,1–7,2	7,0–8,4	7,4–9,2	9,2–10,8	10,5–12,4	11–14	13,0–16,4
Подрезание сорных растений, %					100					
Глубина обработки, см										
Масса, кг	522	1830	3700	4000	4600	6350	6970	7450	9480	10360
Габаритные размеры в транспортном положении, мм										
Ширина	2200	3680	4260	4260	5200	6500	8050	8050	8050	8050
Длина	2350	5920	6650	6850	6900	7900	7900	7900	8000	8000
Высота	1180	1730	3300	3300	3200	3200	3200	4700	4400	4700
Агрегатируется с тракторами, класс тяги										
	1,4	3	4,5	5		8				
При работе с рыхлителями	МТЗ-80	ДТ-75	Т-150	К-700	К-701М	К-701	Джон Дир, Бюллер	Мощ- ностю не менее 400 л.с	Мощ- ностю не менее 450 л.с	
	МТЗ-82	Т-150	ДТ-175С	К-701М	К-744					
		ДТ-175С		Т-4						
При работе с плоскорежущими лапами	1,4	3		4 – 5			5			
	МТЗ-80	ДТ-75, Т-150	Т-4, К-700, К-701М			K-701	K-701М, K-744			
	МТЗ-82	ДТ-175С		К-744						
Агрегатируется с сеялками типа СЭП-3,6, шт										
Срок службы, лет	1	2			3					
			7							

Функциональные особенности:

За один проход агрегаты почвообрабатывающие комбинированные выполняют следующие операции:

- безотвальное рыхление почвы на глубину до 16 см с частичной заделкой стерни (при комплектации сборными рыхлителями);
- вычесывают и выбрасывают на поверхность почвы сорняки (при комплектации плоскорезными стрельчатыми лапами), исключая их повторное укоренение;
- идеально выравнивают почву, исключая образование межрядных гребней;
- прикатывают и уплотняют верхний слой почвы.



Агрегаты почвообрабатывающие дисковые АПД-5,7С, АПД-7,2С, АПД-12,4С

Предназначение АПД:

- предпосевная обработка почвы под зерновые и озимые культуры
- обработка паров;
- осенняя обработка стерневых полей;
- разделка пластов после вспашки многолетних трав
- измельчение пожнивных остатков высокостебельных культур

Преимущества АПД:

1. Не поднимает влажную почву из нижних слоев, сохраняя необходимую влагу.
2. Обработка почвы ведется на глубину посева, создавая посевное ложе на требуемой глубине за счет регулируемого заглубления рабочих органов (5-12 см).
3. Использование в первом ряду в качестве рабочих органов вырезных дисков типа «ромашка» увеличенного диаметра, что позволяет снизить усилие на сцепное устройство трактора
4. Исключение забиваемости рабочих органов сорной растительностью, соломой за счет высокого клиренса рамы, расположения дисков на индивидуальных стойках, большого шага между стойками и ширины между ними.
5. Заделка сорной растительности в почву до 80% дисками.
6. Стабильность глубины обработки за счет регулируемого положения катков.
7. Использование агрегатов позволяет экономить энергоресурсы, так как за один проход выполняется несколько операций обработки почвы.

Функциональные особенности АПД:

За один проход агрегаты почвообрабатывающие комбинированные выполняют следующие операции:

- безотвальное рыхление почвы на глубину до 12 см с частичной заделкой стерни
- вычесывают и выбрасывают на поверхность почвы сорняки (при комплектации плоскорезными стрельчатыми лапами), исключая их повторное укоренение
- прикатывают и уплотняют верхний ряд почвы
- идеально выравнивают почву, исключая образование межрядных гребней
- измельчают крупностебельные пожнивные остатки



Технические характеристики:

	АПД-5.7С	АПД-7,2С	АПД-8,4С	АПД-10,8С	АПД-12,4С
Ширина захвата, м	5,7	7,2	8,4	10,8	12,4
Количество стрельчатых лап (два ряда)	15	19	21	27	31
Количество дисков	15	19	21	27	31
Диаметр дисков, мм			650		
Глубина обработки со стрельчатыми лапами,			5-12		
Рабочая скорость, км/ч			10-12		
Масса, кг	3500	4170	6070	7480	8420
Габаритные размеры в транспортном положении					
Длина	7800	7800	8000	8700	8850
Ширина	4260	4260	4300	6050	6050
Высота	2900	3300	3600	4000	4750
Агрегатируется с тракторами	Кл-3, Т-150	Кл-5, К-701, К-701М, К-744	Кл-5, К-744	Кл-8, Джон Дир, Бюллер	

Первый ряд рабочих органов состоит из вырезных дисков диаметром 650 мм.

Плоскорежущие лапы предназначены для предпосевной обработки почвы, подрезания сорняков. Перекрывание лап составляет 70 мм, что позволяет гарантировать подрезание даже сорняков с жестким стеблем.

Дисковые рабочие органы расположены на индивидуальных стойках и имеют угол атаки к направлению движения 20 градусов и отклонение от вертикальной оси 10 градусов.

Крепление плоскорежущих лап на прямой жесткой стойке, что обеспечивает строго заданное положение рабочих органов вне зависимости от структуры почвы. Для предотвращения поломки рабочих органов о камни и т.п. посторонние предметы, рабочая стойка имеет срезной болт крепления к раме. Таким образом при аварийной ситуации рабочий орган вместе со стойкой просто поднимается, сохраняя целостность.

Третий ряд рабочих органов - прикатывающие, выравнивающие катки. Их основная функция - измельчение остаточных крупных земляных комков, вычесывание сорняка и уплотнение верхнего слоя почвы.



Дисковые почвообрабатывающие агрегаты ДПА-3,6С, ДПА 7,2С и ДПА 10,4С



Предназначение ДПА:

- обработка заброшенных полей;
- разделка пласта многолетних трав;
- заделка высокостебельных сидератов;
- обработка полей после уборки кукурузы и подсолнечника.

За один проход дисковаторы выполняют следующие операции:

- измельчают и заделяют растительные остатки и сорную растительность;
- крошат крупные комья земли на мелкие фракции;
- создают мульчирующий слой при скорости движения агрегата не менее 10 км/час;
- выравнивают и уплотняют поверхностный слой почвы при помощи прикатывающих катков

Два ряда сферических вырезных дисков установлены с углом наклона 10 градусов к горизонтальной плоскости, что способствует хорошему измельчению грубых растительных остатков, лучшему перемешиванию почвы с растительными остатками, снижению сопротивления почвы и позволяет экономить горюче-смазочные материалы.

Установка каждого диска на индивидуальной оси позволяет агрегатам ДПА работать во влажную погоду на полях с большим количеством ложнинных остатков, при этом исключается наматывание на ось диска растительных остатков и забивание междискового пространства

Стойки рабочих органов подпружинены, что позволяет хорошо копировать рельеф почвы, и повышает надежность работы всего узла

Технические характеристики:

	ДПА-3,6С	ДПА-7,2С	ДПА-10,8С
Ширина захвата, м	3,6	7,2	10,8
Количество дисков, шт	26	54	82
Диаметр дисков, мм		650	
Толщина дисков, мм		6	
Глубина обработки, см		5-12	
Масса, кг	2600	6400	8700
Габаритные размеры в транспортном положении			
Длина	7050	7800	8800
Ширина	4050	4260	6100
Высота	1720	2130	4400
Агрегатируется с тракторами	ДТ-75, Т-150	К-701М, К-744	Джон Дир, Бюллер



Тел.: +7(383) 300-23-00

sibiar-spez.ru

Дисковаторы-глубокорыхлители ДГР-5,7С, ДГР-7,2С

Назначение:

основная обработка почвы без оборота пласта и разрыхления почвенной подошвы

Преимущества:

Объединение в одной машине дисковых секций, глубокорыхлителей и плоскорежущих лап позволяет за один проход измельчить и перемешать пожнивные остатки, разрушить уплотненные слои почвы и обеспечить доступ кислорода на глубину до 40 см

Функциональные особенности:

1. При движении дисковатора-глубокорыхлителя дисковые секции измельчают пожнивные остатки и разрыхляют верхний слой почвы. Каждый диск крепится на индивидуальной стойке и подпружинен относительно рамы, что обеспечивает защиту секций от перегрузок при наездах на препятствия.
2. На следующей стадии рыхлители разрушают на глубине почвенную подошву для разрыхления верхнего слоя почвы с целью насыщения влагой и кислородом. Затем плоскорежущие лапы подрезают сорную растительность и обеспечивают равномерное рыхление почвы по всему профилю.
3. На окончательной стадии двухрядные катки разбивают комки, плющат пожнивные остатки и выравнивают поверхность поля.
4. Глубина обработки рабочих органов глубокорыхлителя регулируется индивидуально: диски 5-10 см, рыхлители 25-40 см, плоскорежущие лапы 5-16 см.

Технические характеристики:

	ДГР-5,7С	ДГР-7,2С
Агрегатирование с тракторами класса тяги, т. с.	5 (К-701)	8 (Бюллер)
Производительность за один час основного времени, га	3,6 – 4,5	5,7 – 7,2
Рабочая скорость, км/ч	10-12	
Транспортная скорость, км/ч		До 20
Масса конструкционная, кг	3150	6500
Число обслуживающего персонала, чел		1
Габаритные размеры в транспортном положении		
Длина	7850	8550
Ширина	4200	4370
Высота	3080	3650
Количество плоскорежущих лап, шт	9	11
Количество дисковых секций	15	19
Количество рыхлителей, шт	7	9
Расстояние между центрами плоскорежущих лап, мм		760
Расстояние между центрами дисковых секций, мм		380
Расстояние между центрами рыхлителей		760

НОВИНКА





Тел.: +7(383) 300-23-00

sibiar-spez.ru

Глубокорыхлители комбинированные ГК-3,6С. ГК-5,7С и ГК-7,2С

Предназначение глубокорыхлителей:

- предпосевная обработка почвы, в том числе для подготовки почвы под посадку картофеля и других корнеплодов;
- ухода за парами с возможностью глубокого рыхления или без такового;
- осенняя безотвальная обработка с возможностью глубокого рыхления для разрушения подпружной почвы;
- работы по различным фонам, в том числе и после уборки высокостебельных культур (кукуруза, подсолнечник).

Варианты комплектации:

- полная комплектация – дисковатор-глубокорыхлитель;
- без передних вырезных дисков – культиватор-глубокорыхлитель;
- без передних дисков и стоек глубокорыхлителя – культиватор;
- без стоек глубокорыхлителя – дисковатор.

Для всех вариантов использования возможно изменение ширины захвата за счет поднятия боковых секций рамы.



Технические характеристики:

	ГК-3,6С	ГК-5,7С	ГК-7,2С
Ширина захвата, м	3,6	5,7	7,2
Рабочая скорость, км/ч		10-12	
Масса конструкционная, кг	3210	4980	6900
Количество дисковых секций, шт	9	15	19
Диаметр дисков, мм		650	
Количество плоскорежущих лап, шт	9	15	19
Глубина обработки дисками, см		5-10	
Глубина обработки рыхлителями, см		25-40	
Глубина обработки плоскорежущими лапами, см		7-15	
Ширина в транспортном положении, мм	3660	4200	4370
Требуемая мощность трактора, л.с			
Дисковатор-глубокорыхлитель	220	370	450
Культиватор-глубокорыхлитель	200	от 270	350
Культиватор	100	от 150	200
Дисковатор	150	от 220	300

Лущильщики дисковые ЛДГ-5С, ЛДГ-10АМС, ЛДГ-15АМС и ЛДГ-20АС

Предназначены:

для лущения стерни после уборки колосовых зерновых культур на глубину 4- 5 см
при углах атаки 30 и 35 градусов; обработки паров и предпосевной обработки почвы;
разделки пластов и измельчения глыб после вспашки на глубину до 10 см

при углах атаки 15 и 20 градусов.

При поставке в варианте ЛДГ-15АМ, лущильник ЛДГ-10АМ комплектуется двумя
дополнительными секциями батарей.

На лущильники получено:

- Авторское свидетельство №1565358
- Патенты №1764526; №2211552

Технические характеристики:

	ЛДГ-5С	ЛДГ-10АМС	ЛДГ-15АМС	ЛДГ-20АС
Производительность за один час основного времени при угле атаки 35 градусов и скорости 7-10 км/час, га	3,5-5	7,7-11,0	до 15	14-20
Рабочая скорость, км/час		не более 10		
Транспортная скорость, км/час		не более 20		
Конструктивная ширина захвата при угле атаки не35 градусов, м	5	10	15	20
Глубина обработки, см		4-10		
Масса, кг	1750	2750	3400	5440
Углы атаки дисков, градус	30, 20, 15	35, 30, 20, 15		35, 30, 20
Диаметр дисков, мм		450		
Габаритные размеры в рабочем положении при угле атаки 35 градусов, мм				
Длина	6100	9000	11000	15000
Ширина	6600	12500	15500	20350
Высота		1200		1100
Габаритные размеры в транспортном положении, мм				
Длина	5900	9000	11000	15900
Ширина	4000		4400	
Высота	1200	1500		1250
Расстояние по центрам крайних самоустанавливающихся колес в положении дорожного транспорта	3800		4000	
Обслуживающий персонал, чел		1		
Минимальный радиус поворота, м	5	15		20
Агрегатируется с тракторами	MTZ-82	T-150	K-700	K-744

