


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIRA 100 Ex

100 Вт	11 750 Лм	IP 67	5 лет	70 000
Мощность	Световой поток	Степень защиты	Гарантия	Срок службы

Параметры светильника

LIRA 100 Ex (CMB-120-Ex)

Напряжение питания, В	176–264
Номинальная частота, Гц	50
Кэффициент мощности, % не менее	0,97
Кэффициент цветопередачи, Ra	>80
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Цветовая температура, К	5000
Марка светодиодов	
Потребляемая мощность при 25 гр. С, Вт	100
Эффективность, Лм/Вт	118
Световой поток модуля, Лм	13 200
Световой поток светильника, Лм	11 750
Количество светодиодов	126
Тип кривой силы света	Д
Габаритные размеры, мм ДхВхШ, мм	820x270x150
Масса нетто, кг	6,8
Степень защиты	IP67
Гарантия	5 лет
Срок службы, ч.	100 000

Защита драйвера

- Защита от холостого хода
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перенапряжения сети (>380 В)
- Грозозащита (Класс 3)
- Термозащита (срабатывает при +80)



Маркировка взрывозащиты

2Ex nR IIC T6 Gc X / Ex tb IIIC T 80°C Db X

