Северсталь
Достичь большего вместе

Череповецкая площадка ОАО «Северсталь-Вторчермет»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по производству-главный инженер дивизиона СРС
_____А.Н. Луценко
____.11.2013 г.

Классификатор

взрывоопасных предметов

СОГЛАСОВАНО:
Начальник сталеплавильного производства _____С.Г. Журавлёв

Генеральный директор
ООО «Северсталь-Вторчермет» _____О.П. Титов

Начальник центра технического контроля _____А.П. Сафрюк

Начальник УОЛ _____П.В. Гарбуз

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 1-ой группы

Часть 122-мм гаубицы Д-30А (2А18М)

ГОСТ 2787-75 р. 6 п. 6.6.

Разделка и отгрузка металлолома, указанного в пп.6.2.1-6.2.5 (лом военного назначения), должны производиться отдельно от прочего лома.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 1-ой группы

Противотанковая учебная мина

ГОСТ 2787-75 р. 6 п. 6.6.

Разделка и отгрузка металлолома, указанного в пп.6.2.1-6.2.5 (лом военного назначения), должны производиться отдельно от прочего лома.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 1-ой группы

Корпуса 85-мм артиллерийских снарядов без взрывателя

ГОСТ 2787-75 р. 6 п. 6.6.

Разделка и отгрузка металлолома, указанного в пп.6.2.1-6.2.5 (лом военного назначения), должны производиться отдельно от прочего лома.

ОАО «Северсталь»

ЧП ССВЧМ

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 1-ой группы

Наличие (присутствие) в стальном ломе алюминиевой пудры

ГОСТ 2787-75 р. 6 п.6.1.

Предприятия, организации и хозяйства, заготавливающие, сдающие, перерабатывающие и переплавляющие вторичные черные металлы, а также отгружающие или производящие их перегрузку в портах и прочих пунктах, должны проверять все вторичные черные металлы на взрывобезопасность и удалять из них все предметы, содержащие взрывоопасные горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 1-ой группы

Лом с остатками химических веществ.

ГОСТ 2787-75 р.2 п. 2.5

Вторичные чёрные металлы должны сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от огне-взрывоопасных и радиоактивных материалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 1-ой группы

Бочкотара с остатками токсичных химических веществ.

ГОСТ 2787-75 р.2 п. 2.5

Вторичные чёрные металлы должны сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от огне-взрывоопасных и радиоактивных материалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Баллоны

ГОСТ 2787-75 р.6 п. 6.2.6.

Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Закрытая ёмкость

ГОСТ 2787-75 р.6 п. 6.2.6.

Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Закрытая емкость

ГОСТ 2787-75 р.6 п. 6.2.6.

Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Огнетушитель

ГОСТ 2787-75 р.6 п. 6.2.6.

Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Амортизаторы

ГОСТ 2787-75 р.6 п. 6.2.6.

Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Радиатор отопления

ГОСТ 2787-75 р.6 п. 6.2.6.

Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Гидроцилиндр

ГОСТ 2787-75 р.6 п. 6.2.6.

Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т. п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т. п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

ГОСТ 2787-75 р. 6 п.6.2.7.
Емкости узлов машин (двигатели, коробки передач и т. п.) должны быть освобождены от остатков горючих и смазочных веществ.

Коробка передач

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Бетон

ГОСТ 2787-75 р. 6 п. 6.1.

Предприятия, организации и хозяйства, заготавливающие, сдающие, перерабатывающие и переплавляющие вторичные черные металлы, а также отгружающие или производящие их перегрузку в портах и прочих пунктах, должны проверять все вторичные черные металлы на взрывобезопасность и удалять из них все предметы, содержащие взрывоопасные горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Железо-бетонная конструкция

ГОСТ 2787-75 р. 6 п. 6. 1.

Предприятия, организации и хозяйства, заготавливающие, сдающие, перерабатывающие и переплавляющие вторичные черные металлы, а также отгружающие или производящие их перегрузку в портах и прочих пунктах, должны проверять все вторичные черные металлы на взрывобезопасность и удалять из них все предметы, содержащие взрывоопасные горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Бочкотара заполненная льдом

ГОСТ 2787-75 р. 6 п. 6.1.

Предприятия, организации и хозяйства, заготавливающие, сдающие, перерабатывающие и переплавляющие вторичные черные металлы, а также отгружающие или производящие их перегрузку в портах и прочих пунктах, должны проверять все вторичные черные металлы на взрывобезопасность и удалять из них все предметы, содержащие взрывоопасные горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

ОАО «Северсталь»

ЧП ССВЧМ

КЛАССИФИКАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ВОП 2-ой группы

Пакет с впрессованным огнетушителем

ГОСТ 2787-75 р. 6 п. 6.1.

Предприятия, организации и хозяйства, заготавливающие, сдающие, перерабатывающие и переплавляющие вторичные черные металлы, а также отгружающие или производящие их перегрузку в портах и прочих пунктах, должны проверять все вторичные черные металлы на взрывобезопасность и удалять из них все предметы, содержащие взрывоопасные горючие и легковоспламеняющиеся вещества.