

A blurred background image showing a laptop and a white mouse on a desk.

[10] jQuery

jQuery Get Started

<http://jquery.com/download/>

```
<head>
<script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
</head>
```

```
<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/
  jquery.min.js"></script>
</head>
```



vk.com/webcv

jQuery Syntax

jQuery - для того щоб знаходити елементи і здійснювати над ними маніпуляції

Базовий синтаксис: **\$(selector).action()**

Приклади:

`$(this).hide()` - приховує поточний елемент

`$("p").hide()` - приховує всі параграфи

`$(".test").hide()` - всі елементи з class="test".

`$("#test").hide()` - всі id="test".



The Document Ready Event

Вмістиме починає працювати тільки після того, як сторінка була повністю завантажена

```
$(document).ready(function(){  
    // jQuery methods go here...  
});
```



vk.com/webcv

More Examples of jQuery Selectors

```
$("*")  
$(this)  
$("p.intro")  
$("p:first")  
$("ul li:first")  
$("ul li:first-child")  
$("[href]")  
$("a[target='_blank']")  
$("a[target!='_blank']")
```



jQuery Event Methods

```
$( "p" ).click(function(){  
    // action goes here!!  
});
```

```
$( "p" ).click(function(){  
    $(this).hide();  
});
```

```
$( "p" ).dblclick(function(){  
    $(this).hide();  
});
```

```
$( "#p1" ).mousedown(function(){  
    alert("Mouse down over p1!");  
});
```

```
$( "#p1" ).mouseup(function(){  
    alert("Mouse up over p1!");  
});
```

```
$( "#p1" ).hover(function(){  
    alert("You entered p1!");  
});
```



jQuery Effects - Hide and Show

```
$(document).ready(function(){
  $("#hide").click(function(){
    $("p").hide();
  });
  $("#show").click(function(){
    $("p").show();
  });
});
```

```
$("#button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
});
```

```
$("#button").click(function(){
  $("p").toggle();
});
```



jQuery Effects - Fading

.display:none

```
$( "button" ).click(function(){
    $( "#div1" ).fadeIn();
    $( "#div2" ).fadeIn("slow");
    $( "#div3" ).fadeIn(3000);
});
```

```
$( "button" ).click(function(){
    $( "#div1" ).fadeOut();
    $( "#div2" ).fadeOut("slow");
    $( "#div3" ).fadeOut(3000);
});
```



vk.com/webcv

jQuery Effects - Animation

```
$( "button" ).click(function(){
  $( "div" ).animate({
    left: '250px',
    opacity: '0.5',
    height: '150px',
    width: '150px'
  });
});
```



vk.com/webcv

jQuery - Get Content and Attributes

```
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function(){
        alert("Text: " + $("#test").text());
    });
    $("#btn2").click(function(){
        alert("HTML: " + $("#test").html());
    });
});
```

```
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        alert("Value: " + $("#test").val());
    });
});
```

text()
html()
val()



jQuery - Set Content and Attributes

```
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function(){
        $("#test1").text("Hello world!");
    });
    $("#btn2").click(function(){
        $("#test2").html("<b>Hello world!</b>");
    });
    $("#btn3").click(function(){
        $("#test3").val("Dolly Duck");
    });
});
```



text()
html()
val()

Set Attributes - attr()

```
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#goog").attr("href", "http://www.google.com/");
    });
});
```



vk.com/webcv

jQuery - Add Elements

append() - в кінець обраного елементу

prepend() - перед вмістим

after() - після обраного елементу

before() - перед обраним елементом

```
$( "ol" ).append( "<li>Appended item</li>" );
$( "p" ).prepend( "Some prepended text." );
$( "img" ).after( "Some text after" );
$( "img" ).before( "Some text before" );
```



jQuery - Remove Elements

remove() - видаляє обраний елемент (і дочірні елементи)

empty() - видаляє дочірні елементи у обраного елемента

```
$( "button" ).click(function(){
    $("#div1").remove();
});
```

```
$( "button" ).click(function(){
    $("#div1").empty();
});
```



jQuery - Get and Set CSS Classes

addClass() - додає один, або кілька класів для обраного елемента

removeClass() - вилучає один, або кілька класів у обраного елемента

toggleClass() - переключення між додаванням і вилученням класу

```
$( "h1, h2, p" ).addClass("blue");
$( "div" ).addClass("important");
$( "#div1" ).addClass("important blue");
$( "h1, h2, p" ).removeClass("blue");
$( "h1, h2, p" ).toggleClass("blue");
```



jQuery - css() Method

```
css("propertynname");
$("p").css("background-color");
```

```
css("propertynname","value");
$("p").css("background-color", "yellow");
```

```
css({"propertynname":"value","propertynname":"value",...});
$("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"});
```



A blurred background image showing a laptop and a white mouse on a desk.

[10] jQuery