

■ ■ BNNeAdjeg

jndui etfoaa doiedauo.
etfoana iei\ido<t>* }uud
etfoaiqa doiedauo*

eaouo_3iaaehOii\di



BMHVaOdMWIAIVdJOdU
VUVhVH

xiqHHVff vtfoaiqa

■exeAdjeg

quej-mretfeed
MOjAdtf qjHaegotj¹
RLfSpodIJ —
mreiuLretreBd
qj.ed9A
CHHHHEhLroiAi

ooe '03 ('..=d9S 'ooe 'OS '0
' i L=des iuud 'ooe 'OS
00C03 '0 luud (ooe
ooe 03 'OS' Oluud
leisi/Aced etfoaiqa dojedauo
'OS' Oluud

A ojj etToaisa

etfoaiqa MMhecMHBJdo iq±Hendeg lo
iHBMDeg

MMH3H3IN
£M

01 =s
:aHedne BH
(s'=s,) iuud

iqj.HEJ.OHOX M 0iqHH0IAI0d0U 0LfOMh IAI01 3 '0nxo0hMJOLF
'OiqaoLronh '0iqHqL/oai/iMO - BM Hawed is g

Effoaiqa xoomuo

(<| | oHHoWEdiqa >“■■■ ‘ <z oHHoWEdiqa >‘ <|. 0MH0>KEdiqa>)juud

:EdoiMHOiAi HBdxe BH MiBiAiEu MOHam.Edauo £M xiaHHEff ffoaiqg

xiqHHetf troaiqg

(s ' =s.) juud (o
' ,=o,) iuud J * J
* -^U'S = s

V9 = J

einmedjodu ueaddu

UI-'0⁰⁰SSS'0⁰

9
I_ooo-^oooo
=B edoiedeuo
BMHeHuouida

((q 'E) JEUJJOI ■₁₁{IC-z:}{IS'Z:}J luud
6/1= q
C/U= T₂
'E)JELUJ0| -..{pg^lpg:}., ',,=6,,,)
mud
etfoaiqa
doiedeuo
17 = E

BMH0hEHS oJOHHeaioehiea tfoaiqa - l
BMHohEHS ojOLrah tfoaiqa - p

■MOHHhHLfea MOIAIMffOaiqa XiqiAIQBAIMHBS '0HBCI>ie
BH MMhMSOu oaio0hmro>i qikiaoHBioA i0BLroasou etfoaiqa ±ei/idoO

etfoaiqa ieinidoO

ВбоA gaHHbix c KnaBuaTypbi

BBog в onepaTMBHyw naMHTb 3HaneHuM

nepeMeHHbx :

<mvm nepeMeHHOM> = input()

nepeMeHHaa 6ygeT CTpoKOBoro Tuna (str)

BbinonHeHue onepaTopa **input:**

- 1) KOMnb^Tep nepexoguT в pewuM owugaHua gaHHbix:
- 2) nonb30BaTenb BBoguT gaHHbe c KaaBuaTypbi:

ВбоA gaHHbix c KnaBuaTypbi

BBog nepeMeHHbx ^e^o^o Tuna:

<uMa nepeMeHHon> = int (input())

nepeMeHHaR u3 CTPOKOBoro str cpazу преобразуя TCR в ^e^o^o

BBog nepeMeHHbx Be^ecTBeHHoro Tuna (float):

<mvm nepeMeHHOM> = float (inputQ)

nepeMeHHaR u3 Tuna str cpazу преобразуя TCR в Tun float

BBog nepeMeHHbx c npumameHueM:

n = int (input f BB@AM n:")

ВбоA gaHHbix c KnaBuaTypbi

(KonuvecTBO nepeMeHHbix в onepaTope npucBauBaHua в neBoM
nacTM gonwHo coo τ Be τct BOBa τ b KonuvecTBy
nepeMeHHbix, BBegeHHbix c KnaBuaTypbi

nonb3OBaTeneM

BBog gByx 3HaHeHutf в ogHOM cTpoke
a u b - ^enbe nucna, gaHHbie pa3geneHbi npobenoM

a, b = map (int, input().split())

npu BBoge Mucna BBecTu nepe3
пробен: 4 5 <Enter>

y^yMmeHHan nporpaMMA

```
r = float(input('BBeguTe paguyc:'))  
c = 2 * 3.14 * r s = 3.14 * r * r  
print ("c=", "{:6.4f}". format(c)) print  
("s=", " {:6.4f}". format(s))
```

3arpy3Ka...

Etfoaiqa NOOMUO

(<|\| 0MH0>KEdiqa >“■■■ ‘ <_, 0MH0>KEdiqa >‘ <|. 0MH0>KEdiqa>)juud

*luud Etfoaiqa doiEdauo i0BHLfouiqa adoinHOi/M
Had^e EH MIBI/MELI MOHamEdauo SM xi^HHeft Hoang*

0MH0mELrjndu

*(..ENeENOfou -IONaiJ indm = <MOHH0i/i0d0u BIAIM>
induj Etfoaa doiEdauo i0BHLfouiqa
xiqHH0i/M0d0u MMH0hEHS qib/MEu oiAHamEdauo a tfoag*

DOUGH OH MiqHdOUQ

'EOMoct)doiHM ojo^oqLraiEaosqlfou qiooHaaioawAdtf
ioEanhQo9o oie OHpotfA H OH±UHOU iqHEaoeMHEJdo qnqg iqHxarotf
aoiEiqLfAead tfoaiqa m xiaHHeft xiqHtfoxoki tfoag

*luud Etfoaiqa doiEdauo BOiaAequouoM adoiMHOi/M HEd^e EH
M1BI/MEU MOHaMIEd0UO SM XnHHBtf BtfOBiaB B Lftf*

*induj Etfoaa doiEdauo BOiaAequouoM
XiqHH0i/M0d0U MMHEhEHS HIBI/MEU OIAHaMIEdaUO a BtfOBb BUtf*

eoHaei/i 0OIAIBQ

Вопроси и Задачи

Дан фрагмент программы на языке Python:
Заполните отсутствующие вставки чисел и вывода их в
строку. Используйте для этого три выходных параметра.
Запишите оператор ввода, соответствующий входному
б) трапеции (треугольника по его трем сторонам.
в) исходу.

a) 20 10 60
b) print (a)
c) 30 20 10
print (a, b)
d) print ('a = ', a)
print (c)

Какие числа будут выведены на экран компьютера?

упросите его, скратив ненужные слова.