

Переменные

Объясните каждую строку

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a >> b;
    c = a + b;
    cout << c;
    cin.get(); cin.get();
}
```

ждём нажатия
на клавишу

читаем остатки
входного потока
после ввода



Что плохо?

Сложение чисел: полное решение. Как изменить программу?

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a >> b;
    c = a + b;    cout << c;
    cin.get();  cin.get();
}
```

Протокол:

Введите два целых числа

25 30

25+30=55

компьютер

пользователь

Сложение чисел:

```
main()
{
    int a, b, c;
    cout << "Введите два целых числа\n";
    cin >> a >> b;
    c = a + b;
    cout << a << "+" << b << "=" << c;
}
```

подсказка

ЗАДАЧИ

- 1) НАЙТИ СУММУ ТРЕХ ЧИСЕЛ
- 2) НАЙТИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ
- 3) ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВВОДИТ ЧИСЛО и выводится текст с упоминанием следующего и предыдущего для него чисел.
- 4) дополнительно
 - Неглухой телефон
 - Два бандита

