

**Компанія Profimport
представляє комод
меблевого бренду 2 Elle**



Комод з декоративною різьбою на фасадах висувних ящиків в обробці - craquele, з нанесенням листового срібла " meccata " . Різьба та розпис виконані умілими руками майстрів .

Комод з флорентійським фарбуванням , і розписом декорів в пастельних тонах і на



Компанія Profimport у своєму виробництві використовує клеї на водній основі швейцарської Фірми „Alfa Klebstoffe AG”

Розглянемо один з використовуваних компанією клеїв „**Simalfa 335**” В основі клею є розчин акрилової смоли (синтетичного каучуку) розчинником для якого є вода. Його використовують для з'єднання оббивних і меблевих матеріалів (деревини, деревностружкових плити, пергаміну, прогумованих волокон).

Клей має високу початкову зв'язувальну силу відразу після нанесення і без додаткового часу на висихання. Не містить розчинників та небезпечних речовин. Клей стійкий до високих температур. Завдяки водній основі клей легко видаляти з інструментів за допомогою води. Високу ефективність забезпечує великий вміст сухих речовин, до того ж при роботі з клеєм немає туманоутворення. Залежно від типу матеріалу клей наносять на одну чи обидві склеювані поверхні за допомогою низьконапірного пістолета-розпилювача (HVLP)

У виняткових випадках під час роботи із клеєм „Simalfa 335” використовують одnobічне нанесення.

При нанесенні від 40 до 100 г/м² (20+20 г/м²) початкової зв'язувальної сили досягають короткочасно стискаючи склеювані поверхні. Цю силу можна збільшити, осушуючи склеювані поверхні (близько 10 хвилин лише при двобічному нанесенні клею). Обробляти склеювані матеріали можна протягом 15 хвилин після його нанесення – після цього вже не варто нічого переміщувати, оскільки це знижує кінцеву силу зчеплення або ж відбудеться псевдозчеплення. Перевіряти зчеплення можна після того, як мине доба після склеювання.

**Дякую за
увагу**

