

Задание №6

Сложные условия

№2 (СтатГрад – октябрь 2019)

Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal и

Паскаль

```
var s, k: integer;  
begin  
    readln(s);  
    readln(k);  
    if s div 2 = k  
        then writeln (“ДА”)  
        else writeln (“НЕТ”)  
end.
```

Python:

```
s = int(input())  
k = int(input())  
if s // 2 == k:  
    print ("ДА")  
else:  
    print ("НЕТ")
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3);
(10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»?

Решение:

1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:

$$(1, 1) - 1 \text{ div } 2 = 1 \quad 0 \quad (10, 5) - 10 \text{ div } 2 = 5 \quad 1$$

$$(8, 4) - 8 \text{ div } 2 = 4 \quad 1 \quad (10, 2) - 10 \text{ div } 2 = 2 \quad 0$$

$$(14, 10) - 14 \text{ div } 2 = 10 \quad 0 \quad (4, 1) - 4 \text{ div } 2 = 1 \quad 0$$

$$(20, 1) - 20 \text{ div } 2 = 1 \quad 0 \quad (1, 0) - 1 \text{ div } 2 = 0 \quad 1$$

$$(7, 3) - 7 \text{ div } 2 = 3 \quad 1$$

2. Считаем количество ложных условий, получаем 5.

Ответ: 5

№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)

Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal:

Паскаль

```
var s, t: integer;  
begin  
    readln(s);  
    readln(t);  
    if (s > 10) or (t > 10)  
        then writeln ("YES")  
        else writeln ("NO")  
end.
```

КОНЬЮНКЦИЯ		
A	B	А И В
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ДИЗЬЮНКЦИЯ		
A	B	А ИЛИ В
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR – ИЛИ
AND – И

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t) :
 $(1, 2)$; $(11, 2)$; $(1, 12)$; $(11, 12)$; $(-11, -12)$; $(-11, 12)$; $(-12, 11)$; $(10, 10)$; $(10, 5)$.
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Решение:

1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:

$$(1, 2) - (1 > 10) \text{ или } (2 > 10) = 0$$

$$(11, 2) - (11 > 10) \text{ или } (2 > 10) = 1$$

$$(1, 12) - (1 > 10) \text{ или } (12 > 10) = 1$$

$$(11, 12) - (11 > 10) \text{ или } (12 > 10) = 1$$

$$(-11, -12) - (-11 > 10) \text{ или } (-12 > 10) = 0$$

$$(-11, 12) - (-11 > 10) \text{ или } (12 > 10) = 1$$

$$(-12, 11) - (-12 > 10) \text{ или } (11 > 10) = 1$$

$$(10, 10) - (10 > 10) \text{ или } (10 > 10) = 0$$

$$(10, 5) - (10 > 10) \text{ или } (5 > 10) = 0$$

2. Считаем количество истинных условий, получаем 5.

Ответ: 5

№3 (СтатГрад – октябрь 2019)

Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal и

Паскаль

```
var s, k: integer;  
begin  
    readln(s);  
    readln(k);  
    if s div 2 = k  
        then writeln (“ДА”)  
        else writeln (“НЕТ”)  
end.
```

Python:

```
s = int(input())  
k = int(input())  
if s // 2 == k:  
    print ("ДА")  
else:  
    print ("НЕТ")
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3);
(10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

Решение:

1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:

$$(1, 1) - 1 \text{ div } 2 = 1 \quad 0$$

$$(8, 4) - 8 \text{ div } 2 = 4 \quad 1$$

$$(14, 10) - 14 \text{ div } 2 = 10 \quad 0$$

$$(20, 1) - 20 \text{ div } 2 = 1 \quad 0$$

$$(7, 3) - 7 \text{ div } 2 = 3 \quad 1$$

$$(10, 5) - 10 \text{ div } 2 = 5 \quad 1$$

$$(10, 2) - 10 \text{ div } 2 = 2 \quad 0$$

$$(4, 1) - 4 \text{ div } 2 = 1 \quad 0$$

$$(1, 0) - 1 \text{ div } 2 = 0 \quad 1$$

2. Считаем количество истинных условий, получаем 4.

Ответ: 4

№4 (СтатГрад – ноябрь 2019)

Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal:

Паскаль

```
var s, k: integer;  
begin  
  readln(s);  
  readln(t);  
  if (s > 5) or (t > 5)  
    then writeln ("ДА")  
    else writeln ("НЕТ")  
end.
```

КОНЬЮНКЦИЯ		
A	B	А И В
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ДИЗЬЮНКЦИЯ		
A	B	А ИЛИ В
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR – ИЛИ
AND – И

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(2, 2); (5, 9); (7, -12); (5, 5); (2, 12); (-10, -13); (-11, 11); (1, 4); (2, 6).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

Решение:

1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:

$$(2, 2) - (2 > 5) \text{ или } (2 > 5) = 0$$

$$(5, 9) - (5 > 5) \text{ или } (9 > 5) = 1$$

$$(7, -12) - (7 > 5) \text{ или } (-12 > 5) = 1$$

$$(5, 5) - (5 > 5) \text{ или } (5 > 5) = 0$$

$$(2, 12) - (2 > 5) \text{ или } (12 > 5) = 1$$

$$(-10, -13) - (-10 > 5) \text{ или } (-13 > 5) = 0$$

$$(-11, 11) - (-11 > 5) \text{ или } (11 > 5) = 1$$

$$(1, 4) - (1 > 5) \text{ или } (4 > 5) = 0$$

$$(2, 6) - (2 > 5) \text{ или } (6 > 5) = 1$$

2. Считаем количество истинных условий, получаем 5.

Ответ: 5

№5 (СтатГрад – ноябрь 2019)

Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal:

Паскаль

```
var s, k: integer;  
begin  
  readln(s);  
  readln(t);  
  if (s < 5) or (t < 5)  
    then writeln ("ДА")  
    else writeln ("НЕТ")  
end.
```

КОНЬЮНКЦИЯ		
A	B	А И В
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ДИЗЬЮНКЦИЯ		
A	B	А ИЛИ В
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR – ИЛИ
AND – И

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:
 $(2, 2); (5, 9); (7, -12); (5, 5); (2, 12); (-10, -13); (-11, 11); (1, 4); (2, 6)$.
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

Решение:

1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:

$$(2, 2) - (2 < 5) \text{ или } (2 < 5) = 1$$

$$(-10, -13) - (-10 < 5) \text{ или } (-13 < 5) = 1$$

$$(5, 9) - (5 < 5) \text{ или } (9 < 5) = 0$$

$$(-11, 11) - (-11 < 5) \text{ или } (11 < 5) = 1$$

$$(7, -12) - (7 < 5) \text{ или } (-12 < 5) = 1$$

$$(1, 4) - (1 < 5) \text{ или } (4 < 5) = 1$$

$$(5, 5) - (5 < 5) \text{ или } (5 < 5) = 0$$

$$(2, 6) - (2 < 5) \text{ или } (6 < 5) = 1$$

$$(2, 12) - (2 < 5) \text{ или } (12 < 5) = 1$$

2. Считаем количество истинных условий, получаем 7.

Ответ: 7

№6

Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal:

Паскаль

```
var s, k: integer;  
begin  
  readln(s);  
  readln(t);  
  if (s < 5) and (t < 5)  
    then writeln ("ДА")  
    else writeln ("НЕТ")  
end.
```

КОНЬЮНКЦИЯ		
A	B	А И В
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ДИЗЬЮНКЦИЯ		
A	B	А ИЛИ В
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR – ИЛИ
AND – И

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:
 $(2, 2)$; $(5, 9)$; $(7, -12)$; $(5, 5)$; $(2, 12)$; $(-10, -13)$; $(-11, 11)$; $(1, 4)$; $(2, 6)$.
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

Решение:

1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:

$$(2, 2) - (2 < 5) \text{ или } (2 < 5) = 1$$

$$(5, 9) - (5 < 5) \text{ или } (9 < 5) = 0$$

$$(7, -12) - (7 < 5) \text{ или } (-12 < 5) = 0$$

$$(5, 5) - (5 < 5) \text{ или } (5 < 5) = 0$$

$$(2, 12) - (2 < 5) \text{ или } (12 < 5) = 0$$

$$(-10, -13) - (-10 < 5) \text{ или } (-13 < 5) = 1$$

$$(-11, 11) - (-11 < 5) \text{ или } (11 < 5) = 0$$

$$(1, 4) - (1 < 5) \text{ или } (4 < 5) = 1$$

$$(2, 6) - (2 < 5) \text{ или } (6 < 5) = 0$$

2. Считаем количество истинных условий, получаем 3.

Ответ: 3

Выполнить задания со следующих
слайдов и отправить мне на почту
sh-ufa@yandex.ru

6. Программа с условным оператором

Алгоритмический язык	алг нач цел n, m ввод n ввод m если n<34 или m>=45 то вывод "ДА" иначе вывод "НЕТ" все кон
Бейсик	DIM n, m AS INTEGER INPUT n INPUT m IF n<34 OR m>=45 THEN PRINT "ДА" ELSE PRINT "НЕТ" END IF
Паскаль	var n, m: integer; begin readln(n); readln(m); if (n<34) or (m>=45) then writeln('ДА') else writeln('НЕТ') end.
C++	#include <iostream> using namespace std; int main() { int n, m; cin >> n; cin >> m; if (n<34 m>=45) cout << "ДА"; else cout << "НЕТ"; return 0; }
Python	n = int(input()) m = int(input()) if n < 34 or m >= 45: print('ДА') else: print('НЕТ')

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных n и m вводились следующие пары чисел:

(15, 22); (84, -20); (73, 45); (34, 41); (14, 98); (-20, 24); (91, 44); (65, 65); (44, -31).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

Дана программа:

```
x = int(input())
y = int(input())
if y <= 100 or x > 90:
    print("ДА")
else:
    print("НЕТ")
```

Было проведено 10 запусков этой программы, при которых в качестве значений переменных x и у вводились следующие пары чисел:

(105, 100); (95, 110); (100, 95); (95, 90);
(105, 90); (85, 110); (100, 110); (85, 105);
(85, 95); (90, 100)

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»?

```
var s, k: integer;  
begin  
readln(s);  
readln(k);  
if s div 2 = k then writeln('ДА') else writeln('НЕТ')  
end.
```

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных и вводились следующие пары чисел:
(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3); (10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»?