

Работа с эффектами наведения курсора CSS – СМЕНА КАРТИНОК

Пример со сменой фонового изображения background:

Добавляем гипер-ссылку с классом izo на веб-страницу

```
<body>
```

```
<a href="#" class="izo"></a>
```

```
</body>
```

Пример со сменой фонового изображения background:

Добавляем css-стиль для класса `.izo` и класса `.izo:hover`

```
<style type="text/css">
.izo { background: url(buton.jpg)
no-repeat 50% 50%;
display: block;
width: 400px;
height: 400px; }

.izo:hover { background: url(roza.jpg)
no-repeat 50% 50%; }
</style>
```

Пример со сменой картинки при наведении:

Добавляем картинку гипер-ссылку с классом `demoizo` на веб-страницу

```
<body>  
<a href="#" class="demoizo">  </a>  
  
</body>
```

Пример со сменой картинки при наведении:

Добавляем css-стиль для класса `.demoizo` и класса `.demoizo:hover`

```
<style type="text/css">
```

```
.demoizo
```

```
{ display: block;
```

```
text-align: center; }
```

```
.demoizo:hover, .demoizo:focus, .demoizo:active
```

```
{ background: url(roza.jpg)
```

```
no-repeat 50% 50%; }
```

```
.demoizo:hover img, .demoizo:focus img, .demoizo:active img
```

```
{ background: transparent;
```

```
visibility: hidden; }
```

```
</style>
```

Пример с размещением одного элемента под другим с

ПОМОЩЬЮ [position: absolute](#):

Добавляем гипер-ссылку с классом `demo` на веб-страницу, в нее помещаем 2 картинки с классами `raz` и `dva`

```
<body>
```

```
<a class="demo" href="#">
```

```

```

```
 </a>
```

```
</body>
```

Пример с размещением одного элемента под другим с помощью position: absolute:

Добавляем css-стиль для класса .demo и класса .demo img, .demo img.raz, .demo img.dva

```
<style type="text/css">
.demo {position:relative;
margin:0 auto;
height: 400px;
width:400px;
display: block; }

.demo img {left:0;
position:absolute;
top:0;}

.demo img.raz {left:0;
position:absolute;
top:0;
opacity:1;
filter:alpha(opacity=100);}

.demo img.dva {left:0;
position:absolute;
top:0;}
</style>
```

Пример с размещением одного элемента под другим с помощью position: absolute:

Добавляем css-стиль для класса `.demo:hover img.raz` и класса `.demo:hover img.dva, .demo img.dva:hover`

```
<style type="text/css">
```

```
.demo:hover img.raz  
{opacity:1;  
filter:alpha(opacity=100);}
```

```
.demo:hover img.dva, .demo img.dva:hover  
{opacity:0;  
filter:alpha(opacity=0);}
```

```
</style>
```


Пример с размещением одного элемента под другим с

ПОМОЩЬЮ [position: absolute](#):

Добавляем свойство **transition** для более плавного перехода в стиль `.demo img.dva`

```
<style type="text/css">
```

```
.demo img.dva {left:0;  
position:absolute;  
top:0;  
opacity:1;  
filter:alpha(opacity=100);  
transition:all 1s;}
```

```
</style>
```

Пример с размещением одного элемента под другим с помощью position: absolute:

Также можно добавить свойство transform

```
<style type="text/css">
```

```
.demo img.raz
```

```
{ -moz-transform:scale(0);  
  -webkit-transform:scale(0);  
  -o-transform:scale(0);  
  -ms-transform:scale(0); }
```

```
.demo:hover img.raz
```

```
{ -moz-transform:scale(1);  
  -webkit-transform:scale(1);  
  -o-transform:scale(1);  
  -ms-transform:scale(1); }
```

```
.demo:hover img.dva
```

```
{ -moz-transform:scale(0);  
  -webkit-transform:scale(0);  
  -o-transform:scale(0);  
  -ms-transform:scale(0); }
```

```
</style>
```

Пример свойством **transform** в другом варианте

Добавляем гипер-ссылку с классом **demo** на веб-страницу, в нее помещаем 2 картинки с классами **raz** и **dva**

```
<body>
```

```
<a class="demo" href="#">
```

```

```

```
 </a>
```

```
</body>
```

Пример свойством **transform** в другом варианте

Добавляем css-стиль для класса `.demo` и класса `.demo img`, `.demo img.raz`, `.demo img.dva`

```
<style type="text/css">  
.demo {position:relative;  
margin:0 auto;  
display: block; }
```

```
.demo img {left:0;  
position:absolute;  
top:0;}
```

```
.demo img.raz {left:0;  
position:absolute;  
top:0;  
opacity:1;  
filter:alpha(opacity=100);}
```

```
.demo img.dva {left:0;  
position:absolute;  
top:0;}  
</style>
```

Пример свойством **transform** в другом варианте

Добавляем свойство **transition** для плавных переходов

```
.demo img
```

```
{ -moz-transition: all 1s ease-in-out;  
  -webkit-transition: all 1s ease-in-out;  
  -o-transition: all 1s ease-in-out;  
  transition: all 1s ease-in-out; }
```

Пример СВОЙСТВОМ transform в другом варианте

Добавляем СВОЙСТВО transform

```
<style type="text/css">
```

```
.demo img.raz
```

```
{ -moz-transform:scale(1,0);  
-webkit-transform:scale(1,0);  
-o-transform:scale(1,0);  
-ms-transform:scale(1,0); }
```

```
.demo:hover img.raz
```

```
{ -moz-transform:scale(1);  
-webkit-transform:scale(1);  
-o-transform:scale(1);  
-ms-transform:scale(1); }
```

```
.demo:hover img.dva
```

```
{ -moz-transform:rotate(360deg) scale(0);  
-webkit-transform:rotate(360deg) scale(0);  
-o-transform:rotate(360deg) scale(0);  
-ms-transform:rotate(360deg) scale(0); }
```

```
</style>
```

Пример перехода со свойством margin

Добавляем гипер-ссылку с классом **demo** на веб-страницу, в нее помещаем 2 картинки с классами **raz** и **dva**

```
<body>
```

```
<a class="demo" href="#">
```

```

```

```
 </a>
```

```
</body>
```

Пример перехода со свойством margin

Добавляем css-стиль для класса .demo и класса .demo img, .demo img.raz, .demo img.dva

```
<style type="text/css">
.demo {position:relative;
margin:0 auto;
display: block;
height:800px;
width:800px; }

.demo img {left:0;
position:absolute;
top:0;}

.demo img.raz {left:0;
position:absolute;
top:0;
opacity:1;
filter:alpha(opacity=100);}

.demo img.dva {left:0;
position:absolute;
top:0;}
</style>
```


Пример перехода со свойством `margin`

Добавляем свойство `transition` для плавных переходов

```
.demo img  
{ -moz-transition: all 1s ease-in-out;  
  -webkit-transition: all 1s ease-in-out;  
  -o-transition: all 1s ease-in-out;  
  transition: all 1s ease-in-out; }
```

Пример перехода со свойством margin

Добавляем стиль для управления полями

```
.demo { overflow:hidden; }
```

```
.demo img.dva, .demo:hover img.raz { margin-top: 0px; }
```

```
.demo:hover img.dva { margin-top: 800px; }
```

```
.demo img.raz { margin-top: -800px; }
```