

Охрана труда дорожных рабочих

Общие требования безопасности:

1. Дорожные рабочие, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для данной профессии, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

- ✓ **обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);**
- ✓ **обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда**

Охрана труда дорожных рабочих

2. Дорожные рабочие обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- ✓ **движущиеся машины;**
- ✓ **повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;**
- ✓ **обрушивающиеся горные породы;**
- ✓ **повышенный уровень вибрации;**
- ✓ **повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.**

Охрана труда дорожных рабочих

3. Для защиты от механических воздействий дорожные рабочие обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно **костюмы хлопчатобумажные, жилеты сигнальные, плащи непромокаемые, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые (на вате), костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода.**

При нахождении на территории стройплощадки дорожные рабочие должны носить **защитные каски.**

Охрана труда дорожных рабочих

4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, дорожные рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

Охрана труда дорожных рабочих

5. В процессе повседневной деятельности дорожные рабочие должны:

- ✓ **применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;**
- ✓ **поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;**
- ✓ **быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности**

Охрана труда дорожных рабочих

6. Дорожные рабочие обязаны **немедленно извещать** своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, **угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае**, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о **появлении острого профессионального заболевания (отравления)**.

Охрана труда дорожных рабочих

Требования безопасности перед началом работы

7. Перед началом работы дорожные рабочие обязаны:

а) пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, сигнальный жилет, спецобувь и защитную каску при работе на территории стройплощадки;

в) получить задание на выполнение работ у бригадира или руководителя работ.

Охрана труда дорожных рабочих

8. После получения задания дорожные рабочие обязаны:

а) подготовить ограждения, дорожные знаки, сигнальные фонари и устройства безопасности и проверить их исправность;

б) подобрать инструмент, оснастку и средства защиты, проверив их на соответствие требованиям безопасности;

в) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

Охрана труда дорожных рабочих

9. Дорожные рабочие не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защиты работающих или инструмента, указанных в инструкциях заводоизготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) оборудования, технологической оснастки и инструмента;

Охрана труда дорожных рабочих

- в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;*
- г) отсутствии ограждений и знаков безопасности.*

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это дорожные рабочие обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Охрана труда дорожных рабочих

Требования безопасности во время работы

10. Во время работы дорожные рабочие обязаны:

а) ограждать рабочее место защитным ограждением или щитами при изменении его местоположения и обозначать соответствующими дорожными знаками с сигнальным освещением: запрещающими - «Въезд запрещен», «Ограничение скорости»; предупреждающими - «Дорожные работы».

Включать сигнальное освещение в темное время суток;

Охрана труда дорожных рабочих

б) включать светильники для освещения рабочих мест в темное время суток. Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы исключалось слепящее действие светового потока.

Охрана труда дорожных рабочих

11. При размещении строительных материалов в местах выполнения работ дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) размещать материалы на обочине или обресе дороги, прилегающих к ремонтуемой или строящейся ее части;

б) при складировании материалов на обочине дороги на расстоянии 5-10 м против хода движения транспорта установить барьер с предупреждающим знаком, освещаемым в темное время суток;

в) размещать материалы на обресе дороги

Охрана труда дорожных рабочих

г) сыпучие материалы (песок, щебень, гравий) размещать в компактных объемах с крутизной откосов, соответствующей углу естественного откоса;

д) бортовые и бордюрные камни, укрепительную плитку, лотки и брусчатку следует складировать в штабели высотой не более 1,2 м.

Охрана труда дорожных рабочих

12. На территории, где ведутся работы, дорожные рабочие обязаны выполнять следующие требования:

а) переходить дорогу только в установленных для этого местах;

б) не выходить за установленные ограждения рабочей зоны, на открытую полосу движения транспорта;

в) не приближаться к движущимся автомобилям, каткам, скреперам, бульдозерам, погрузчикам, кранам, укладчикам и другим механизмам ближе чем на 5 м;

Охрана труда дорожных рабочих

13. При вырубке дефектных мест в дорожном покрытии с применением пневматического инструмента и инструмента с электроприводом обязаны выполнять следующие требования:

- а) подключать шланги к магистралям сжатого воздуха через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали. Подключать шланги в магистраль без вентиля не допускается. Подключать или отсоединять шланги следует только после выключения подачи воздуха посредством вентиля;***
- б) следить за тем, чтобы в зоне разлетающихся***

Охрана труда дорожных рабочих

14. При приемке материалов (песка, щебня, гравия и т.п.), доставляемых автосамосвалами для устройства дорожного покрытия, дорожные рабочие обязаны:

а) находиться во время подъезда автосамосвала на обочине дороги в поле зрения водителя;

б) подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и поднятия кузова;

в) очищать кузов автосамосвала от остатков доставленного материала следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой в положении, стоя на земле.

Охрана труда дорожных рабочих

15. При приемке материалов (песка, щебня, гравия и т.п.), доставляемых автосамосвалами для устройства дорожного покрытия, дорожные рабочие обязаны:

- а) находиться во время подъезда автосамосвала на обочине дороги в поле зрения водителя;***
- б) подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и поднятия кузова;***
- в) очищать кузов автосамосвала от остатков доставленного материала следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой в положении, стоя на земле.***

Охрана труда дорожных рабочих

16. При устройстве и профилировании дорожного основания из песка, пескоцемента, гравия, щебня и других материалов с последующим их уплотнением катками следует:

- ✓ **находиться при укладке материалов с применением машин за пределами опасной зоны, возникающей в местах работы машины;**
- ✓ **визирование, отсыпку или снятие лишнего объема материалов (песка, щебня и др.) выполнять только на участках, где закончена работа машинами или во время перерывов в их работе.**

Охрана труда дорожных рабочих

17. При укладке бортовых или бордюрных камней вручную дорожные рабочие обязаны:

- ✓ ***переносить камни вдвоем или вчетвером с применением предназначенных для этого клещей;***
- ✓ ***устанавливать камни в проектное положение с применением трамбовки только через деревянную прокладку.***

Охрана труда дорожных рабочих

18. Работа должна быть приостановлена:

а) при грозе, дожде, а также тумане и снегопаде, ухудшающих видимость в пределах фронта работ;

б) при нарушении целостности или смещении ограждений, знаков безопасности, а также при дорожно-транспортных происшествиях в зоне работы.

Охрана труда дорожных рабочих

Требования безопасности по окончании работы

19. По окончании работы дорожные рабочие обязаны:

а) механизированный инструмент, применяемый во время работы, отключить от электросети или магистрали сжатого воздуха;

б) инструмент и технологическую оснастку, применяемые во время работы, перенести в места, отведенные для их хранения;

в) навести порядок на рабочем месте;

г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.