



Три шага для активации автоматического
отслеживания заказов партнеров

Редакция от 15.03.2016



Шаг 1. Установите скрипт

На все страницы сайта, перед закрывающимся тегом `</head>`, необходимо установить скрипт:

```
<script>
var __pkPosition = "top";
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['PK']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.charset="UTF-8";a.src=g;m.parentNode.insertBefore
(a,m)})(window,document,'script','https://cdn1.pokupon.ua/partner.min.js','pk');
</script>
```

Что делает скрипт:

устанавливает “куки” (pdid и ruid) в браузер пользователя, если переход был совершен с сайта rokipon.ua по акционной ссылке.

выводит роруп с акционным кодом, если такой предоставляется по условиям акции.

В скрипте параметр `var __pkPosition = "top";` может принимать значение `bottom`, если необходимо выводить роруп с акционным кодом в нижней части экрана браузера. По умолчанию установлено значение `top` (показывать вверху экрана браузера).

Шаг 2. Новый заказ

Если у пользователя есть “кука” с именем “**pdid**”, следует отрисовать пиксель на странице оформления нового заказа (обычно это страница выбора метода оплаты или доставки).

Тег пикселя должен иметь такой вид и содержать четыре переменных:

```

```

Переменная	Описание значения	Пример значения
\$pdid	Взять значение из одноименной “куки”	123
\$puid	Взять значение из одноименной “куки”. Может отсутствовать.	4567 или ноль
\$ORDER_ID	Номер заказа на вашем сайте	ABCD0008
\$ORDER_AMOUNT	Сумму заказа на вашем сайте	900.00

Шаг 2. Пример для нового заказа

```
<?php
    if ( !empty($_COOKIE['pdid']) ) {
        echo sprintf( '',
            $_COOKIE['pdid'],
            !empty($_COOKIE['puid']) ? $_COOKIE['puid'] : 0,
            $ORDER_ID,
            $ORDER_AMOUNT
        );
    }
?>
```

Шаг 3. Оплаченный заказ

Установить аналогичный пиксель на страницу завершения, оплаты заказа (обычно это страница “Спасибо за покупку” либо служебная страница внутри вашей системы по управлению заказами).

Тег пикселя содержит те же четыре переменных, а отличается только именем файла пикселя:

```

```

Переменная	Описание значения	Пример значения
\$pdid	Взять значение из одноименной “куки”	123
\$puid	Взять значение из одноименной “куки”	4567 или ноль
\$ORDER_ID	Номер заказа на вашем сайте	ABCD0008
\$ORDER_AMOUNT	Сумму заказа на вашем сайте	900.00

Шаг 3. Пример для оплаченного заказа



```
<?php
    if ( !empty($_COOKIE['pdid']) ) {
        echo sprintf( '',
            $_COOKIE['pdid'],
            !empty($_COOKIE['puid']) ? $_COOKIE['puid'] : 0,
            $ORDER_ID,
            $ORDER_AMOUNT
        );
    }
?>
```