

# **ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ**



# **КАЖДАЯ ГАЗОПАСНАЯ РАБОТА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ:**

- **ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА К ПРОВЕДЕНИЮ ГАЗОПАСНЫХ РАБОТ;**
- **НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗОПАСНЫХ РАБОТ**



- **ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАРЯДОМ-ДОПУСКОМ И ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.**

- **В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

**ПРИСУТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ,**

**ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, КУРЕНИЕ**



**МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ СЛЕДУЕТ ОГРАЖДАТЬ. ВБЛИЗИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗОПАСНЫХ РАБОТ ВЫВЕШИВАЮТСЯ ИЛИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ**



**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНОЙ РАБОТЫ ВСЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬСЯ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РАБОТУ. ДО НАЧАЛА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАН ПРОИНСТРУКТИРОВАТЬ ВСЕХ РАБОЧИХ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ И НЕОБХОДИМЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ.**

**Руководитель работ обязан предусмотреть возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны.**



- **ПРИ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ В ЗАГАЗОВАННОЙ СРЕДЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИСКРООБРАЗОВАНИЕ. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА ДОЛЖНА ОБИЛЬНО СМАЗЫВАТЬСЯ СОЛИДОЛОМ ИЛИ ДРУГОЙ СМАЗКОЙ.**
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАГАЗОВАННОЙ СРЕДЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ДАЮЩИХ ИСКРЕНИЕ.**



**ПРОВЕРЯЙ НАЛИЧИЕ  
ОПАСНЫХ ГАЗОВ  
В КОЛОДЦЕ  
ГАЗСИГНАЛИЗАТОРОМ**



**РАБОТАЙ  
ИНСТРУМЕНТОМ,  
НЕ ДАЮЩИМ ИСКРЫ**

- **ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОИЗВОДИТСЯ**

**ТОЛЬКО ПЕРЕД ПУСКОМ ГАЗА.**

**ВСЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕД ИХ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ДЕЙСТВУЮЩИМ**

**ГАЗОПРОВОДАМ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА НЕОБХОДИМО ПОДВЕРГАТЬ ВНЕШНЕМУ ОСМОТРУ И**

**КОНТРОЛЬНОЙ ОПРЕССОВКЕ (ВОЗДУХОМ ИЛИ ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ) БРИГАДОЙ, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ**

**ПУСК ГАЗА.**



- **ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗОПАСНЫХ РАБОТ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСМОТРЕНО ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДОЛЖЕН ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НА ПРОДУВОЧНЫХ СВЕЧАХ УСТАНОВЛЕННЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ, УБРАН ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ, ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ, СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В НАРЯД-ДОПУСК.**