*Торговый центр Кипарис



- Здание торгового центра размером 74,2х99 метров относится ко II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, размещено с соблюдением противопожарных разрывов до соседних зданий и сооружений. Расстояние до ближайшего существующего здания соответствует нормам и составляет более 30м.
- Торговый центр представляет собой 3-х этажный объем. Количество этажей 3. Два этажа с торговыми залами, рассчитанными на пребывание 1770 посетителей (1-й и 2-й) и верхний технический этаж.

- Помещения ТП, РУВН, электрощитовой, электрокотельной, противопожарной насосной станции, разгрузочной, обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу, на примыкающую к зданию территорию и отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее El 45 (п.5.5.2 СП 4.13130.2013). Помещения зон безопасности отделены противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 60
- * Пути эвакуации (общие коридоры, галерея) выделены перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия, указанные перегородки не имеют не заполненных открытых проемов. Данные перегородки выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости (п. 5.2.7 СП 2.13130.2012).

* Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) предназначена для обнаружения пожара и извещения о нем находящихся в здании людей. В соответствие с положениями СП 5.13130.2009



Извещатель пожарный



Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02

Характеристики ДИП-34А-01-02:

Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью	0,050,2 дБ/м
Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды	не превышает 10 с
Потребляемый извещателем ток	не более 0,5 мА
Время технической готовности извещателя	не более 60 с
Рабочий диапазон температур	от минус 30 до +55°C
Относительная влажность	до 93% при +40°C
Степень защиты корпуса	IP41

Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3AM»



TTX

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °C Габаритные размеры - 94х90х33мм Степень защищённости оболочки - IP41.



БЛАГОДАРЮ ЗА ПРОСМОТР