Презентация
10-15

Программирование ветвлений

Разветвляющийся алгоритм

Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается один из нескольких возможных вариантов вычислительного процесса. Каждый подобный путь называется ветвью алгоритма.

Признаком разветвляющегося алгоритма является наличие операций проверки условия.

Различают два вида условий - простые и составные.

Простые условия

Простым условием (отношением) называется выражение, составленное из двух арифметических выражений или двух текстовых величин (иначе их еще называют операндами), связанных одним из знаков:

< - меньше, чем...

> - больше, чем...

<= - меньше, чем... или равно

>= - больше, чем... или равно

<> - не равно

= - равно

Простые условия

Выражения, при подстановке в которые некоторых значений переменных, о нем можно сказать истинно (верно) оно или ложно (неверно) называются булевыми (логическими) выражениями.

Примечание. Название «булевые» произошло от имени математика Джорджа Буля, разработавшего в XIX веке булевую логику и алгебру логики.

Переменная, которая может принимать одно из двух значений: True (правда) или False (ложь), называется булевой (логической) переменной.

Пример

Например, простыми отношениями являются следующие:

- x-y>10;
- k<=sqr(c)+abs(a+b);
- 9<>11;
- 'мама'<>'папа'.

В приведенных примерах первые два отношения включают в себя переменные, поэтому о верности этих отношений можно судить только при подстановке некоторых значений.

Составные условия

Логические операции, операции отношения и арифметические операции часто встречаются в одном выражении. При этом отношения, стоящие слева и справа от знака логической операции, должны быть заключены в скобки, поскольку логические операции имеют более высокий приоритет.

Составные условия

Принят следующий приоритет операций:

- **not**
- **and, *, /, div, mod**
- **or, +, -**
- **операции отношения**

Логическую операцию **and** еще называют логическим умножением, а логическую операцию **or** - логическим сложением.

Задание

1) Вычислите значения выражения:

а) sqr(x)+sqr(y)<=4 при x=0.3, y=-1.6;

б) k mod 7 = k div 5-1 при k=15;

в) t and (p mod 3=0) при t=true, p=101010;

г) (x*y<>0) and (y>x) при x=2, y=1;

д) (x*y<>0) or (y>x) при x=2, y=1;

е) a or (not b) при a=False, b=True;

Задание

2) Записать на Паскале отношение, истинное при выполнении указанного условия и ложное в противном случае:

а) целое k делится на 7;

б) точка (x, y) лежит вне круга радиуса R с центром в точке (1,0);

в) натуральное число N является квадратом натурального числа;

г) 0<x<1;

д) хотя бы одна из логических переменных a и b имеет значение True;

е) обе логические переменные a и b имеют значение True.

Задание

3) Записать на Паскале выражение, истинное при выполнении указанного условия и ложное в противном случае:

а) x принадлежит отрезку [0, 1];

б) x лежит вне отрезка [0, 1];

в) x принадлежит отрезку [2, 5] или [-1, 1];

г) x лежит вне отрезков [2, 5] и [-1, 1];

д) каждое из чисел x, y, z положительно;

ж) ни одно из чисел x, y, z не является положительным.

Полная форма конструкции условного оператора

```
if <логическое выражение>
      then
        <оператор 1>
      else
        <оператор 2>
```

Условный оператор работает по следующему алгоритму

Сначала вычисляется значение логического выражения, расположенного за служебным словом IF. Если его результат ***истина***, выполняется <оператор 1>, расположенный после слова THEN, а действия после ELSE пропускаются; если результат ***ложь***, то, наоборот, действия после слова THEN пропускаются, а после ELSE выполняется <оператор 2>.

Составной оператор

Если в качестве оператора должна выполниться серия операторов, то они заключаются в операторные скобки begin-end. Конструкция begin ... end называется составным оператором.

Полная форма конструкции условного оператора

```
if <логическое выражение>
      then
        begin
          оператор 1;
          оператор 2;
          ...
        end
      else
        begin
          оператор 1;
          оператор 2;
          ...
        end;
```

Общие правила употребления точки с запятой

- Каждое описание переменной и определение константы заканчиваются точкой с запятой.
- Каждый оператор в теле программы завершается точкой с запятой, если сразу за ним не следуют зарезервированные слова end, else, until.
- После определенных зарезервированных слов, таких, как then, else, var, const, begin, никогда не ставится точка с запятой.

Пример

Вывести на экран большее из двух данных чисел.

```
program example1;
   var x, y: integer; {вводимые числа}
   begin
     writeln('Введите 2 числа '); {вводим два целых числа через пробел}
     readln(x, y);
     if x>y
       then
         writeln (x); {если x больше y, то выводим x}
       else
         writeln (y); {иначе выводим y}
end.
```

Сокращенную (неполную) форму записи условного оператора

if <логическое выражение>
then
<оператор>

Тогда если выражение, расположенное за служебным словом if в результате дает истину, выполняются действия после слова then, в противном случае эти действия пропускаются.

Пример

Составить программу, которая, если введенное число отрицательное меняет его на противоположное.

```
program chisla;
  var x: integer; {вводимое число}
  begin
    writeln('Введите число '); {вводим целое число}
    readln(x);
    if x<0
      then
        x:=-x;
    writeln (x);
  end.
```

Задание

1. Если целое число **M** делится нацело на целое число **N**, то вывести на экран частное от деления, в противном случае вывести сообщение **M** на **N** нацело не делится.

2. Определить является ли введённое число чётным.

3. Вычислить значение функции: $y = \frac{6x}{x-1,5} + \frac{x-2}{x}$

4. Составьте программу, которая уменьшает первое введенное число в пять раз, если оно больше второго введенного числа по абсолютной величине.

Задание

5. Для данного значения **x** вычислить значение функции, которая определяется следующим образом:

$$y = \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{если } x >= 1, \\ \sqrt{|x|}, & \text{если } x < 1. \end{cases}$$

6. Запишите условный оператор, в котором значение переменной **c** вычисляется по формуле **a+b**, если **a** - нечетное и **a*b**, если **a** - четное.