

The background features a dark green grid of thin black lines. Overlaid on this grid are several thick orange lines that form a series of interlocking, zigzag or chevron-like patterns, creating a dynamic, geometric design.

# Тесты «Настилка штучного паркета»



# 1. Поверхность стяжки выравнивают

1. шпатлёвкой
2. гипсоцементным раствором
3. дополнительным слоем мастики
4. не выравнивают

## 2. Настилка штучного паркета в «ёлку» не выполняется

1. с фризом
2. прямым рядом
3. без фриза
4. фризом с линейкой

### 3. Толщина слоя мастики не должна превышать

1. 0,1 мм.
2. 5 мм.
3. 1 мм.
4. без ограничений

## **4. В одном помещении нельзя укладывать паркет**

- 1. разного цвета**
- 2. разного размера планок**
- 3. разных пород древесины**
- 4. специальным рисунком**

## **5. «Ёлка» хорошо смотрится при укладке по линии помещения**

- 1. от двери к окну**
- 2. от окна к двери**
- 3. вдоль линии окна**
- 4. с угла на угол**

**6. При настилке паркета по  
деревянному основанию  
допускаются провесы между  
досками**

- 1. до 1 мм.**
- 2. до 0,5 мм.**
- 3. до 5 мм.**
- 4. не допускаются**



## **7. Планки длиной до 300 мм. крепят к деревянному основанию**

- 1. одним гвоздём**
- 2. двумя-тремя гвоздями**
- 3. пятью гвоздями**
- 4. только на мастиках**

## 8. Зазор между контрольной рейкой и полом допускается

1. не допускается
2. не более 1 мм.
3. не более 3 мм.
4. не более 0,3 мм.

## 9. Понятия «вид улучшенного паркетного покрытия» не существует

1. прямой квадрат
2. выровненный квадрат
3. развёрнутый квадрат
4. квадрат из планок разного размера

# 10. Зазоры между планками должны быть не более

1. 5 мм.
2. 0,3 мм
3. 0,5 мм
4. 3 мм.



Оцените результаты:  
два правильных ответа -  
1 балл