Кондиционеры NEOCLIMA 2011

Для клиентов

НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NECCLIMA

R22 +

СЕРИЯ NOVISION

NEW

- современный дизайн
- модели тепло/холод 7/9/12/18/24 BTU/h
- LED дисплей
- таймер
- ионизатор
- витаминный фильтр
- авто рестарт
- японские компрессора (5 лет гарантии)
- производство на ведущем заводе Китая
- 2 года гарантии

Модель			NS/NU-HAF070KA5	NS/NU-HAF090KA5	NS/NU-HAF120KA5	NS/NU-HAF018KA5	NS/NU-HAF240KA5
Электропитание		В /Гц /Ф	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1
Мощность	Охлаждение	ккал/ч Вт	7000	9000	11000	12000	12000
		ккал/ч Вт	2300	2500	3200	3500	3500
	Обогрев	ккал/ч Вт	7200	9200	11200	12300	12200
		ккал/ч Вт	2500	2700	3400	3850	3750
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	840	900	1150	1185	1185
	Обогрев	Вт	840	820	1200	1280	1165
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.7	4.0	5.1	5.3	5.3
	Обогрев	А	3.7	3.6	5.4	5.7	5.2
EER		Вт/Вт	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0
COP		Вт/Вт	3.0	3.3	2.8	3.0	3.2
Циркуляция воздуха	Внутренний блок	m^3/Ч	450	450	550	600	500
Уровень шума	Внутренний блок	ДБ (А)	29–38	29–38	32–40	32–40	29–39
	Наружный блок	ДБ (А)	50	50	54	54	54
Габаритные размеры (Ш*В*Г)	Внутренний блок	ММ	745x250x195	745x250x195	745x250x195	745x250x195	800x280x190
	Наружный блок	ММ	680x482x225	700x500x225	795x540x255	795x540x255	795x540x255
Вес нетто	ВБ/НБ	Кг	9/24	9/25	9/40	9/40	10/40
Упаковочные размеры (Ш*В*Г)	Внутренний блок	ММ	835x330x278	835x330x278	835x330x278	835x330x278	865x358x275
	Наружный блок	ММ	822x535x345	825x560x320	920x595x335	920x595x335	920x595x335
Вес брутто	ВБ/НБ	Кг	11/28	11/29	11/44	11/44	12/44
Количество в контейнере	40 Футов	Шт	310	310	275	275	268

Компрессора

TOSHIBA - 07/09/12/24
HITACHI - 18

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- двигателя вентилятора внутр.блока
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно - токовая защита компрессора

НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NECCLIMA

R22 +

СЕРИЯ COMFORTE

- модели тепло/холод 7/9/12/18/24/30 BTU/h
- LED дисплей
- таймер
- витаминный фильтр
- авто рестарт
- японские компрессора (5 лет гарантии)
- пуль дистанционного управления
- производство на ведущем заводе Китая
- 2 года гарантии

Модель			NS/NU-HAS079KA5	NS/NU-HAS099KA5	NS/NU-HAS129KA5	NS/NU-HAS189KA5	NS/NU-HAS249KA5	NS/NU-HAS309KA5
Электропитание		В /Гц /Ф	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1
Мощность	Охлаждение	ккал/ч Вт	7000	9000	12000	18000	24000	30000
		ккал/ч Вт	2300	2500	3500	5100	7000	8800
	Обогрев	ккал/ч Вт	7200	9200	12300	18500	24700	30400
		ккал/ч Вт	2500	2700	3850	5610	7700	9200
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	840	900	1185	1925	2900	3000
	Обогрев	Вт	840	820	1280	1850	2750	2900
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.7	4.0	5.3	9.0	14.0	13.6
	Обогрев	А	3.7	3.6	5.7	8.5	12.3	13.0
EER		Вт/Вт	2.7	2.8	3.0	2.6	2.4	2.9
COP		Вт/Вт	3.0	3.3	3.0	3.0	2.8	3.2
Циркуляция воздуха	Внутренний блок	m^3/ч	450	450	600	800	1100	1250
Уровень шума	Внутренний блок	ДБ (А)	29–38	29–38	32–40	40–44	45–50	43–49
	Наружный блок	ДБ (А)	50	50	54	52	59	59
Габаритные размеры (Ш*В*Г)	Внутренний блок	ММ	745x250x195	745x250x195	745x250x195	900x292x215	1080x302x220	1225x330x245
	Наружный блок	ММ	680x482x225	700x500x225	795x540x255	795x540x255	870x700x310	900x835x330
Вес нетто	ВБ/НБ	Кг	9/24	9/25	9/40	13/40	16/58	20/68
Упаковочные размеры (Ш*В*Г)	Внутренний блок	ММ	835x330x278	835x330x278	835x330x278	990x377x300	1275x392x318	1445x410x320
	Наружный блок	ММ	822x535x345	825x560x320	920x595x335	920x595x335	990x780x410	1030x960x440
Вес брутто	ВБ/НБ	Кг	11/28	11/29	11/44	15/44	20/64	25/75
Количество в контейнере	40 Футов	Шт	310	310	275	240	135	108

Компрессора

TOSHIBA - 07/09/12/24
HITACHI - 18

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- двигателя вентилятора внутр. блока
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно - токовая защита компрессора

НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

NECCLIMA

R22 +

СЕРИЯ INVERTER

- модели тепло/холод
-LED дисплей
- инверторное управление (экономия электроэнергии)
- функция самодиагностики
- угольный фильтр
- авто рестарт
- японские компрессора
- 2 года гарантии

Model			NS/NU-HAI099KA5	NS/NU-HAI129KA5
Capacity				
Cooling		Btu/h	9000	11500
Heating		Btu/h	9900	12000
Electrical Data				
Voltage, Frequency, Phase		V~,Hz,ph	220-240V~,50Hz,1p	220-240V~,50Hz,1p
Power Input	Cooling	W	900	1290
	Heating	W	820	1220
Rated Current	Cooling/Heating	A	4.4/4	6/5.7
Performance				
EER		Btu/h-W, W/W	10,2.93	8.91,2.61
COP		W/W	3.53	2.88
Air Flow	Indoor	m^3/h	440	480
Noise Level	Indoor(H/L)	dB(A)	34/29	36/30
	Outdoor	dB(A)	50	55
Net Dimension & Weight				
Indoor Unit	WXHXD	mm	770x240x179	770x240x179
Outdoor Unit	WXHXD	mm	600×495×250	715×482×240
Net Weight	Indoor/Outdoor	Kg	8/25	8/30
Gross Dimension & Weight				
Indoor Unit	WXHXD	mm	830x310x240	830x310x240
Outdoor Unit	WXHXD	mm	710×555×350	844×531×366
Gross Weight	Indoor/Outdoor	Kg	11/29	11/34
Connection Pipe Size				
Gas		inch	1/4	1/4
liquid		inch	3/8	1/2
Applicable Area		m^2	9~18	15~25

Компрессора

SANYO - 09/12

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- двигателя вентилятора внутр. блока
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно - токовая защита компрессора

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

R22 +

NECCLIMA

КАССЕТНЫЙ ТИП

- модели тепло/холод 09/12/18/28/36/48/54
- раздача воздуха по четырем направлениям
- индикация на панели
- компактное исполнение 09/12/18 (euro size)
- возможность подачи свежего воздуха
- авто рестарт
- японские компрессора
- пуль дистанционного управления
- производство на ведущем заводе Китая

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		ВЕНТИЛЯЦИЯ $м^3$/час	РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм
	ХОЛОД кВт	ТЕПЛО кВт		
NS/NU-HA09BA5 new	2.60	3.00	500	580x580x275 (панель 650x650x30)
NS/NU-HA12BA5 new	3.50	3.60	600	580x580x275 (панель 650x650x30)
NS/NU-HA18BA5	5.00	5.50	750	580x580x275 (панель 650x650x30)
NS/NU-HA28BA5	7.00	7.70	1200	840x840x230 (панель 950x950x50)
NS/NU-HA36BA8	8.80	9.50	1700	840x840x230 (панель 950x950x50)
NS/NU-HA48BA8	12.00	13.20	2400	840x840x230 (панель 950x950x50)
NS/NU-HA54BA9 new	14.00	15.50	2400	840x840x230 (панель 950x950x50)

Компрессора

TOSHIBA - 09/12
HITAICHI, MITSUBISHI - 18/28
HITAICHI - 36
HITAICHI, COPELAND - 48/54

Установленные защиты

- от перелива дренажного поддона
- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно- токовая защита компрессора
- по питанию внешнего блока (перефазировка. отстутсвие фаз)
- ошибка внешнего блока

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

R22 +

NECCLIMA

НАПОЛЬНО - ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

- модели тепло/холод 18/24/36/48/54/60
- напольно-потолочное исполнение 18/24
- индикация работы на панели внутреннего блока
- таймер
- авто рестарт
- японские компрессора
- пуль дистанционного управления
- производство на ведущем заводе Китая

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		ВЕНТИЛЯЦИЯ м³/час	РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм
	ХОЛОД кВт	ТЕПЛО кВт		
NS/NU-HA18TA5 new	5.00	5.50	800	1101x290x715
NS/NU-HA24TA5	7.00	7.50	1200	1101x290x715
NS/NU-HA36TA8 new	8.80	9.50	1850	1500x290x715
NS/NU-HA48TA8 new	12.00	13.20	2400	1500x290x715
NS/NU-HA54TA8 new	14.00	15.00	3000	1850x290x715
NS/NU-HA60TA8 new	16.00	18.00	3500	1905x270x712

Компрессора

HITAICHI, MITSUBISHI - 18
TOSHIBA - 24
HITACHI - 36
HITAICHI, COPELAND - 48/54/60

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя
(от утечки фреона)
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно- токовая защита компрессора
- по питанию внешнего блока
(перефазировка. отстутсвие фаз)
- ошибка внешнего блока

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

R22 +

NECCLIMA

КАНАЛЬНЫЙ ТИП

- модели тепло/холод 28/36/54/60
- высоконапорное исполнение
- возможность охлаждения нескольких помещений
- таймер
- авто рестарт
- японские компрессора
- пуль дистанционного управления
- низкий уровень шума и вибрации
- производство на ведущем заводе Китая

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		ВЕНТИЛЯЦИЯ $м^3$/час	РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм
	ХОЛОД кВт	ТЕПЛО кВт		
NS/NU-HA28DA5	7.00	7.50	1500	1045x580x365
NS/NU-HA36DA8	10.00	10.50	1650	1045x580x365
NS/NU-HA54DA8	15.00	15.50	3000	1350x600x415
NS/NU-HA60DA8 new	16.00	16.50	3500	1625x600x415

Компрессора

HITAICHI, MITSUBISHI - 28
HITACHI - 36
HITAICHI, COPELAND - 54/60

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя
(от утечки фреона)
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно- токовая защита компрессора
- по питанию внешнего блока
(перефазировка. отстутсвие фаз)
- ошибка внешнего блока