



more
than
comfort



Кондиционеры CHIGO
модельный ряд 2010

CHIGO НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



СЕРИЯ CLASSIC



- модели тепло/холод 7/9/12/18/24/30 BTU/h
- LED дисплей
- индикатор температуры на дисплее
- таймер
- ионизатор
- авто рестарт
- пульт дистанционного управления
- японские компрессора (5 лет гарантии)
- **3 года гарантии !!!**



Модель		CS-23H3-V81A Y3	CS-25H3-V81A Y3	CS-32H3-V81A H4	CS-51H3-V81A H5	CS-66H3-P81A SA	CS-88H3-Q81A T
Мощность, Вт	Охлаждение	2300	2500	3200	5100	6600	8800
	Обогрев	2500	2700	3400	5610	7300	9200
Энергопотребление, Вт	Охлаждение	840	900	1150	1925	2300	3000
	Обогрев	840	820	1200	1850	2500	2900
Уровень звукового давления, Дб	Внутренний блок	29-39	29-39	29-39	35-42	40-45	42-47
	Наружный блок	48-50	48-50	49-52	49-52	52-56	53-58
Габариты (ШxВxГ), мм	Внутренний блок	745x250x195	745x250x195	745x250x195	900x292x215	900x292x215	1225x330x245
	Наружный блок	680x485x225	700x500x225	795x540x255	795x540x255	870x700x310	900x835x330
Вес, кг	Внутренний блок	9	9	9	13	14	20
	Наружный блок	24	25	40	40	58	68
Диаметр труб, дюймы	Жидкостная линия	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
	Газовая линия	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8

Компрессоры

TOSHIBA - 07/09/12/18/24
MITSUBISHI - 30

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- двигателя вентилятора внут. блока
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно - токовая защита компрессора

CHIGO НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



СЕРИЯ DC INVERTER



- модели тепло/холод 9/12/18/24 BTU/h
- инверторное управление
- пониженный уровень шума
- низкое энергопотребление (**класс A**)
- функция самодиагностики
- стабильная работа при перепадах напряжения
- таймер
- ионизатор
- авто рестарт
- **3 года гарантии !!!**



Модель			CS-25V3A-M84BB	CS-35V3A-M84BB	CS-51V3A-P84BD	CS-70V3A-S84B
Мощность	Охлаждение	Вт	2500(1700-3800)	3500(1700-4200)	5100(1800-6000)	7000(2500-7800)
	Обогрев	Вт	2900(1700-3800)	3900(1700-5000)	5600(1900-6400)	7700(4400-8200)
Энергопотребление	Охлаждение	Вт	750(500-1300)	1090(500-1630)	1500(490-2080)	2330(700-3000)
	Обогрев	Вт	800(500-1260)	1200(500-1740)	1550(480-2100)	2480(1100-3200)
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	29-39	29-39	40-45	45-50
	Наружный блок	дБ(А)	48-52	48-52	50-55	52-56
Габариты (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	745x250x195	745x250x195	900x292x215	1080x302x220
	Наружный блок	мм	795x540x255	795x540x255	850x605x295	870x700x310
Вес	Внутренний блок	кг	9	9	13	16
	Наружный блок	кг	34	34	45	58
Диаметр труб	Жидкостная линия	дюймы	1/4	1/4	1/4"	1/4"
	Газовая линия	дюймы	3/8	3/8	1/2"	5/8"

Компрессоры

TOSHIBA - 09/12
SANYO – 18/24

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- двигателя вентилятора внутр. блока
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно - токовая защита компрессора

CHIGO НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



СЕРИЯ ELITE

- современный дизайн
- модели тепло/холод 9/12/18/22 BTU/h
- LED дисплей
- индикатор температуры на дисплее
- таймер
- ионизатор
- авто рестарт
- пульт дистанционного управления
- японские компрессора (5 лет гарантии)
- 3 года гарантии !!!**



Модель			CS-25H3-M88AY1B	CS-32H3-M88AH4A	CS-51H3-P88AH4	CS-61H3-P88AE2
Мощность	Охлаждение	Вт	2500	3200	5100	6100
	Обогрев	Вт	2750	3520	5610	6600
Энергопотребление	Охлаждение	Вт	850	1085	1925	2190
	Обогрев	Вт	925	1100	1850	2090
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	29-39	29-39	40-44	42-46
	Наружный блок	дБ(А)	50	52	54	54
Габариты (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	800x280x190	800x280x190	900x292x215	940x270x180
	Наружный блок	мм	700x500x225	795x540x255	795x540x255	850x605x295
Вес	Внутренний блок	кг	10	10	14	14
	Наружный блок	кг	25	40	40	48
Диаметр труб	Жидкостная линия	дюймы	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газовая линия	дюймы	3/8	1/2	1/2	5/8

Компрессоры

PANASONIC - 09
TOSHIBA - 12/22
HITACHI - 18

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- двигателя вентилятора внутр.блока
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно - токовая защита компрессора



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



КОЛОННЫЙ ТИП

- модели тепло/холод 28/42
- современный дизайн
- напольная установка
- широкий воздушный поток
- LCD дисплей
- индикация работы на панели внутреннего блока
- таймер
- авто рестарт
- японские компрессора
- управление на лицевой панели
- **3 года гарантии !!!**

Компрессоры

HITACHI - 28
MITSUBISHI - 42

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- двигателя вентилятора внутр. блока
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно - токовая защита компрессора



Модель			СН-28KL1	СН-42KL1
Мощность	Охлаждение	Вт	7500	12000
	Обогрев	Вт	8200	13200
Энергопотребление	Охлаждение	Вт	2940	4705
	Обогрев	Вт	2750	4650
Габариты (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	520x1725x225	600x1868x313
	Наружный блок	мм	900x835x330	1000x990x350
Вес	Внутренний блок	кг	58	61
	Наружный блок	кг	75	98
Диаметр труб	Жидкостная линия	дюймы	3/8"	1/2"
	Газовая линия	дюймы	5/8"	3/4"
Максимальные расстояния	Высота	м	5	5
	Длина	м	15	15



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



КАССЕТНЫЙ ТИП

- модели тепло/холод 09/12/18/24/30/42/48
- раздача воздуха по четырем направлениям
- индикация на панели
- компактное исполнение 09/12/18 (euro size)
- возможность подачи свежего воздуха
- авто рестарт
- японские компрессора
- пульт дистанционного управления
- **3 года гарантии !!!**



Модель			CH-09KS	CH-12KS	CH-18KS	CH-24KS	CH-30KS3	CH-42KS3	CH-48KS3
Мощность	Охлаждение	Вт	2500	3500	5000	7000	8800	12000	14000
	Обогрев	Вт	2700	4000	5300	7500	9500	13200	15000
Энергопотребление	Охлаждение	Вт	930	1280	1880	2850	3800	4600	5200
	Обогрев	Вт	990	1230	1930	2700	3600	4600	5200
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	42-47	42-47	43-48	44-48	45-52	45-52	45-52
	Наружный блок	дБ(А)	43-48	43-48	48-53	59-63	65-70	65-70	65-70
Вес	Внутренний блок	кг	22	25	25	28	32	32	32
	Наружный блок	кг	29	39	45	62	84	98	98
Диаметр труб	Жидкостная линия	"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газовая линия	"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
максим-ые расстояния	Высота	м	5	5	5	10	10	10	10
	Длина	м	12	12	15	20	20	20	20

Компрессоры

TOSHIBA - 09/12
HITAICHI, MITSUBISHI - 18/24
HITAICHI - 30
HITAICHI, COPELAND - 42/48

Установленные защиты

- от перелива дренажного поддона
- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно- токовая защита компрессора по питанию внешнего блока (перефазировка. отсутствие фаз)
- ошибка внешнего блока



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

- модели тепло/холод 18/24/36/42/48/60
- напольно-потолочное исполнение 18/24
- индикация работы на панели внутреннего блока
- таймер
- авто рестарт
- японские компрессора
- пульт дистанционного управления
- **3 года гарантии !!!**



Модель		CH-18PT	CH-24PT	CH-36PT3	CH-42PT3	CH-48PT3	CH-60PT3
Мощность, Вт	Охлаждение	5100	7000	10000	12000	14000	16000
	Обогрев	5600	7700	11000	13200	15400	17600
Энергопотребление, Вт	Охлаждение	1930	2720	4490	4800	5800	6310
	Обогрев	1880	2400	4700	4700	6100	6590
Уровень звукового давления, Дб	Внутренний блок	43-49	44-52	50-56	50-56	55-60	55-60
	Наружный блок	53-58	54-59	62-67	62-67	64-68	64-68
Габариты (ШxВxГ), мм	Внутренний блок	880x635x203	1270x635x225	1270x635x225	1660x635x225	1815x635x225	1815x635x225
	Наружный блок	865x540x320	930x700x370	1050x995x400	1050x995x400	970x1260x412	970x1260x412
Вес, кг	Внутренний блок	30	41	45	48	58	60
	Наружный блок	48	65	92	98	118	118
Диаметр труб, дюймы	Жидкостная линия	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"
	Газовая линия	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Максимальные расстояния, м	Высота	5	7	7	10	10	10
	Длина	7	15	15	20	20	20

Компрессоры

TOSHIBA - 09/12
HITAICHI, MITSUBISHI - 18/24
HITAICHI - 30
HITAICHI, COPELAND - 42/48

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно- токовая защита компрессора по питанию внешнего блока (перефазировка. отсутствие фаз)
- ошибка внешнего блока



ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



КАНАЛЬНЫЙ ТИП

- модели тепло/холод 28/36/54/60
- высоконапорное исполнение
- возможность охлаждения нескольких помещений
- таймер
- авто рестарт
- японские компрессора
- пуль дистанционного управления
- низкий уровень шума и вибрации
- **3 года гарантии**



Модель		CH-24KN	CH-36KN3	CH-42KN3	CH-50KN3	CH-60KN3
Мощность, Вт	Охлаждение	7000	10000	12000	15000	16000
	Обогрев	7500	10500	13000	16000	17000
Энергопотребление, Вт	Охлаждение	3000	3870	5150	6100	6400
	Обогрев	2800	3880	4800	5200	7400
Уровень звукового давления, Дб	Внутренний блок	50-55	50-54	57-62	57-62	58-63
	Наружный блок	58-62	60-65	60-65	62-68	62-68
Габариты (ШxВxГ), мм	Внутренний блок	1045x365x580	1045x365x580	1170x600x440	1350x415x600	1625x415x600
	Наружный блок	870x860x360	1070x995x400	1070x995x400	970x1260x410	970x1260x410
Вес, кг	Внутренний блок	58	60	70	70	83
	Наружный блок	75	92	98	118	123
Диаметр труб, дюймы	Жидкостная линия	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Газовая линия	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Максимальные расстояния, м	Высота	5	10	10	15	15
	Длина	15	20	20	20	20

Компрессоры

HITAICHI, MITSUBISHI - 28
HITAICHI - 36
HITAICHI, COPELAND - 54/60

Установленные защиты

- от обмерзания испарителя (от утечки фреона)
- нарушение связи с внешним блоком
- по высокому давлению
- разморозка конденсатора
- температурно- токовая защита компрессора по питанию внешнего блока (перефазировка. отсутствие фаз)
- ошибка внешнего блока



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



МОБИЛЬНЫЙ ТИП

- модели: холод 09; тепло/холод 12
- современный дизайн
- компактный размер
- панель управления
- пульт д/у
- дополнительный нагревательный элемент (12)
- **3 года гарантии**



Модель			KY-25/XC	CP-35H3A-J17A
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Мощность	Охлаждение	Вт	2500	3500
	Обогрев	Вт	-	3800
Энергопотребление	Охлаждение	Вт	1020	1345
	Обогрев	Вт	-	1250
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.5	6
	Обогрев	А	-	5.5
Расход воздуха	Внутренний блок	м3/ч	300	480
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	54-56	58
	Наружный блок	дБ(А)	-	-
Габариты (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	475x830x375	460x830x430
	Наружный блок	мм	-	-
Вес	Внутренний блок	кг	35	42
	Наружный блок	кг	-	-