Рекомендации

Наименование	Описание	Чувствительность к воздействиям	Чистка	Уход / восстановление
Гранит / порфир	Камень с содержанием кварца, средняя или сильная степень структурирования, очень твердый. Цвет: от розового до серого	Отсутствует	Автоматическая общая и поддержив. чистка цилиндр. щетками, станд. щетки и щелочн. чист. ср-во, напр. RM 752.	Без особенностей
Сланец	Слоистые каменные плиты, обычно грубой структуры, средней твердости, ломкие. Цвет: черный, красноватый	Отсутствует	Автоматическая общая и поддержив. чистка цилиндр. щетками (BR), абразивные щетки и щелочн. чист. ср-во, напр. RM 69 ES, RM 746.	Смазывание специальным маслом.
Мрамор / Solnhofer / травертин	Известковый камень, обычно гладко шлифованный, мягкий. Цвета: мрамор - от белого до черного Solnhofer: от желтого до красного травертин: от желт. до коричн. (текстура)	Кислотные чист. ср-ва, абразивные накладки и щетки.	Автоматическая общая чистка, мягкие щетки и щелочное чист. ср-во.	Кристаллизация ср-вом RM 749 и регул. полировка; для сильно поврежденных полов сначала шлифовка (RM 752).
Песчаник	Камень с кварцевым связующим, очень мягкий, шероховатой структуры. Цвет: от желтого до коричневого	Кислотные чист. ср-ва, интенс. механ. воздействия, жидкости (камень впитывает воду).	Только автоматическая чистка, 1-шагов. метод, мыльное чист. ср-во RM 746.	Без особенностей.

Рекомендации

Наименование	Описание	Чувствительность к воздействиям	Чистка	Уход / восстановление
Асфальт / асфальтовые плиты	Смесь битумов и минеральных камней, бесшовная укладка или из отдельных плит, крупно- или мелкопористая, эластичная. Цвет: черный	Растворители, масла, бензин.	Автоматическая очистка с использ. сильнощелочных чист. средств.	Без особенностей
Бетон / бетонн. блоки / бетонн. плиты / бесшовн. полы / бетон с обн. зап.	Смесь песка с цементом, структура от гладкой до крупнопористой, твердая. Цвет: серый или окрашенный Возм. смесь с гравием.	Кислотные чист. ср-ва. абразивные щетки и	Автоматическая общая и поддержив. чистка, промышл. чист. ср-во RM 69 ES.	Без особенностей
Терраццо	Плиты из бетона и обломков прир. камня, обычно гладко шлифованные, мягкие (содерж. кальций). Цвет: вяжущ. - белый, камня - от бел. до черн.	Чрезмерные механ. воздействия.	Кислотные чист. ср-ва, Автоматическая общая и поддержив. чистка с щелочным чист. ср-вом RM 746.	Кристаллизация ср-вом RM 749, регул. полировка, для сильно поврежденных полов сначала шлифовка.
Каменные ковры	Зерна гальки или песка, связанные искусственной смолой, открытая пористая поверхность, твердая. Цвет: обычно белый, до черного	Чрезмерные механ. воздействия.	Автоматическая общая и поддержив. чистка цилиндр. щетками, мягкие щетки и чист. ср-ва	Без особенностей, хорошие результаты чистки струйной трубкой для пола, аппаратом выс. давления и пылесосом RM 69 ES / RM 745. влажной и сухой уборки.

Рекомендации

Наименование	Описание	Чувствительность к воздействиям	Чистка	Уход / восстановление
Клинкер	Обожженный кирпич, гладкий или структурированный, очень твердый, глазуров. или неглазуров. Цвет: от красного до коричн. или серый	Отсутствует; воздействие кислоты может вызвать изменение окраски.	Автоматическая общая и поддержив. чистка с щелочным чист. ср-вом (RM 69 ES, RM 746) или кислотой против обызвеств.	Неглазурованный клинкер обрабатыв. спец. маслом; глазурованный не требует обработки.
Кер. плитки / камен. керам. / безопасные плитки	Обожжен. плитки, обычно гладкие, глазуров. или структурированные, неглазуров. (безопасн. плитки), твердые. Цвета разные.	Отсутствует; заделка щелей обычно чувствительна к кислотам.	Автоматическая общая и поддержив. чистка; щелочные чист. ср-ва против жиров. загр. или кисл. ср-ва против извести.	Без особенностей
Терракота	Обоженные пористые плитки, твердые. Цвет: от красного до коричневого	В необработ. состоянии чувствит. к жирам и маслам (образование пятен).	После укладки кисловка с пом. BR Vario и кислотн. чист. ср-ва RM 751. Автомат. поддержив. чистка со ср-вом для влажной уборки (RM 746).	Обработка специальными восками и эмульсиями, возможна автом. полировка цилиндр. щетками.
ПВХ-покр., а также винил с покрытием иск. смолой	Соединенные сваркой дорожки гладкого полимерного покрытия или бесшовный пол с покрытием искусственной смолой. Цвета разные.	Нагрев (напр., локальный нагрев работающей на одном месте машиной), растворители.	Автоматическая общая чистка, красные цилиндр. накладки, средн. давление прижима, белые щетки с щелочн. чист. ср-вом (RM 752). Авт. поддерж. чистка, мягкие щетки со ср-вом	Нанесение эмульсии RM 740/741/742 и регул. илиочистка со ср-вом RM 748/747, черные щетки. Полировка минимум через неделю с момента для влажной уборки RM 746/745.

Рекомендации

Наименование	Описание	Чувствительность к воздействиям	Чистка	Уход / восстановление
Резиновые гладкие / структ. покрытия	Каучуковые покрытия из плиток или рулонные, гладкие или структурированные.	Сильные щелочи и растворители. Автомат. поддержив. чистка со ср-вом для вл. уборки RM 746/745.	Автоматическая общая чистка с щелочн. чист. ср-вом (RM 754). цилиндр. щетками.	Полировка, очистка ср-вом RM 748. Структ. покрытия хорошо полируются
Линолеум (все виды)	Масса на базе льняного масла на джутовой основе, укладывается дорожками, гладкая поверхность.	Сильные щелочи. красные цилиндр. накладки, среднее усилие прижима и щелочн. чист. ср-во RM 754. Автом. поддержив. чистка со ср-вом для влажной уборки RM 746/745.	Автоматическая общая чистка, RM 748/747, черные щетки. Полировка минимум через неделю с момента нанесения слоя.	Нанесение эмульсии RM 740/741/742 и регул. очистка со ср-вом
Паркетн. полы/ узкие половицы, лакированные	Древесина различн. пород (бук, сосна, ель, дуб и т. д.), уложенная в виде паркета или половиц, отциклеванная и покрытая лаком.	Проникновение воды в щели. всасыванием! Поддержив. чистка	Автоматическая общая чистка, станд. щетки / накладки средн. твердости и RM 752, с немедл. нового покрытия.	Очистка ср-вом RM 748; при повреждении лакового слоя шлифовка и нанесение станд. щетками и RM 746/745.
Паркет / дерев. мостов./ узкие половицы,	Древесина различн. пород, уложенная в виде паркета, половиц или мостовой.	Вода! Возможна общая чистка спец. чист. ср-вом с содержанием растворителя; автоматическая		Возможна обработка твердым воском; при необх. полировка.