

Terex RS446

Регенератор / Стабилизатор



Почему Terex?

**Существует несколько веских причин для покупки Terex RS446.
RS446 - лучшая машина в своем классе по следующим критериям:**

- 1. Производительность**
- 2. Маневренность**
- 3. Система привода**
- 4. Комфорт оператора**
- 5. Фрезерный барабан**
- 6. Удобство эксплуатации**
- 7. Опции**
- 8. Гарантия**



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Производительность : Ни одна другая машина в своем классе ни предложит Вам такой баланс производительности, эффективности использования топлива и экономической эффективности

- Производительность машин основных конкурентов - 540-560 л.с.
 - Расход топлива примерно на 30% меньше при одинаковой производительности
- 3 скорости вращения барабана
 - Обеспечивается необходимый вращающий момент в сложных условиях эксплуатации.
- Прямой привод обеспечивает максимальную силу реза при высоких темпах производства
- Рабочая скорость: 0-47 м/мин

| | TEREX | CAT | WIRTGEN | WIRTGEN | BOMAG |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | RS446 | RM500 | WR2000 | WR2400 | MPH122-2 |
| Двигатель (л.с. {кВт}) | 415 (309) | 540 (403) | 395 (291) | 561 (419) | 481 (361) |
| Tier 3 / Stage III A | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Кол-во оборотов | 108-209 | 110-205 | 112-181 | 112-281 | 100-170 |

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Маневренность : 4 приводных колеса с 4 режимами управления позволяет оператору эффективно управлять барабаном

- 4 приводных колеса
- 4 управляемых колеса
- 4 режима управления
- Радиус поворота: 14 фут
- Размер шины : 26.5 x 25



| | TEREX RS446 | CAT RM500 | WIRTGEN WR2000 | WIRTGEN WR2400 | BOMAG MPH122-2 |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 ПРИВОДНЫХ КОЛЕСА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| КОЛ-ВО УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС (ШТ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| РАДИУС ПОВОРОТА (М) | 4,26 | 3,68 | 4,51 | 4,51 | 3,74 |
| ДЛИНА (М) | 9,17 | 9,65 | 9,04 | 9,04 | 9,03 |
| ШИРИНА (М) | 3,15 | 2,92 | 2,54 | 2,99 | 2,79 |

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Система привода: Конструкция позволят управлять всеми 4 колесами

- 2 скорости переключения передач
- Скорость транспортная: 0-10.3 км/ч
- Скорость рабочая: 0-47 м/мин
- Насос : Электроуправление регулировкой производительности с системой защиты от превышения давления
- Мотор: Переменной производительности, замкнутый контур с ограничителем высокого давления для увеличения срока службы



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Комфорт оператора: Просторная кабина с кондиционером обеспечена тепло и звукоизоляцией

- Возможность перемещения операторского места с одного края на другой позволяет обеспечить максимальный обзор и комфорт оператора
- Эргономично сконструированная консоль оператора
- Кабина оператора с солнцезащитными стеклами
- Компактная консоль с читаемыми дисплеем и приборами управления
- Избыточное давление, система фильтрации и кондиционирования обеспечивают необходимый комфорт и безопасность оператора



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Фрезерный барабан : Прямой привод обеспечивает максимальное усилие резания

- Механический привод барабана
- Двухступенчатый редуктор и привод барабана обеспечивают максимальную мощность резания
- Трехскоростной привод барабана обеспечивает необходимое резание материала даже в самых сложных условиях
- Прямой привод позволяет облегчить переключение скоростей барабана
- Специальная система управления и изменения угла работы барабана позволяет машине работать в обоих направлениях

| | TEREX | CAT | WIRTGEN | WIRTGEN | BOMAG |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | RS446 | RM500 | WR2000 | WR2400 | MPH122-2 |
| ШИРИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ, МАКС (ММ) | 2,438 | 2,438 | 2,006 | 2,41 | 2,33 |
| ГЛУБИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ, МАКС (ММ) | 508 | 508 | 499 | 499 | 499 |
| КРЕПЛЕНИЕ БАРАБАНА | ЦЕНТРАЛЬНОЕ | ЦЕНТРАЛЬНОЕ | ЦЕНТРАЛЬНОЕ | ЦЕНТРАЛЬНОЕ | ЦЕНТРАЛЬНОЕ |
| ВЫБОР БАРАБАНА | ДА | ОПЦИЯ | ДА | ДА | ДА |
| ДВУХНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| СКОРОСТИ БАРАБАНА | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| АВТОКОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ |

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Удобство эксплуатации : Конструкция проста в эксплуатации и при обслуживании

- Задняя часть машины для обслуживания
 - Место заправки, залива масла гидравлики и главная система смазки
 - Раскладная лестница
- Удобный доступ к двигателю
- Удобный доступ к трансмиссии
- Затворы на ящиках для инструмента
- Доступ к заднему противовесу
 - Теперь в качестве противовеса используется песок, который при необходимости может быть заменен.



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Опции

- Конструкции ROPS / FOPS
- Кабина/ ROPS
- Система подачи воды
- Система подачи воды/эмульсии с системой контроля
- Различные варианты конструкции барабана



| | TEREX | CAT | WIRTGEN | WIRTGEN | BOMAG |
|------------------------|-------|-------|---------|---------|----------|
| | RS446 | RM500 | WR2000 | WR2400 | MPH122-2 |
| ВОДА/ЭМУЛЬСИЯ (Л/МИН) | 2,271 | 1,892 | 798 | 1,794 | 1,589 |
| ROPS | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ДА |
| СABS | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ |

Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

Гарантия

- 12 месяцев при неограниченном времени работы. Возможна дополнительная гарантия.
- Гарантия на оборудование Terex обеспечивается возможностями одного из крупнейших мировых производителей дорожно-строительной техники
- У нас есть своя история, знания и возможности производства нового оборудования
- «24/7» запчасти и сервисная поддержка



Terex RS446 Регенератор / Стабилизатор

