

Электрические котлы

Wespe Heizung (Германия)

ООО «ТехноТермТрейд»
Санкт-Петербург 2007г.

The background of the slide features several sets of concentric circles in a lighter shade of blue, resembling ripples on water. These circles are positioned in the lower half of the slide, with one set on the left, one in the center, and a larger, more prominent set on the right.

Преимущества электрокотлов Wespe Heizung

- Небольшие размеры и эстетичность исполнения
- Возможность совместной работы с другими источниками тепловой энергии
- Низкая инвестиционная стоимость
- Значительная экономия электроэнергии при использовании программаторов
- Безопасность: клапан безопасности, ограничитель температуры, воздухоотводящий клапан

Wespe Heizung KOMBI

- ❑ Основные технические характеристики:
- ❑ Мощность от 18-40 kW
- ❑ Отапливаемая площадь от 180-400 кв.м
- ❑ Циркуляционный насос GRUNDFOS
- ❑ Расширительный бак на 12 л.
- ❑ Предохранительный клапан на 3 бар для системы отопления
- ❑ Предохранительный клапан на 6 бар для системы ГВС
- ❑ Встроенное устройство определения воздуха в котле
- ❑ Запорная арматура



Особенности котла КОМВИ

- Данный котёл уже комплектуется двумя циркуляционными насосами, расширительным баком на 12 литров. Для обеспечения ГВС используется пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали. Так же с котлом поставляется запорная арматура.

Технические характеристики КОМБИ

характеристики	ед. измере ния				
мощность котла	кВт	18	24	32	40
диапазон температур в системе отопления	С	30-9 0	30-9 0	30-9 0	30-9 0
диапазон температур в системе ГВС	С				
производительность котла при приготовлении горячей воды t 30 С	л/мин	9	11,7	15,4	19,1
производительность котла при приготовлении горячей воды t 40 С	л/мин	6,4	8,6	11,4	14,3
высота	мм	930	930	930	930
глубина	мм	220	220	220	220
ширина	мм	480	480	550	550
вес	кг	48	48	56	56

Wespe Heizung INDUSTRIAL

- Используется в качестве альтернативного источника питания, имеет ступенчатое включение мощности.
- Может встраиваться в готовую систему отопления



Особенности модели INDUSTRIAL

- Данный котёл оснащён ступенчатым узлом мощности, встроенным устройством определения воздуха в котле.
- В модели INDUSTRIAL отсутствуют расширительный бак и циркуляционный насос.

Характеристики модели INDUSTRIAL

номинальная мощность	кВт	6	9	12	14	18	40	60	90
номинально потребляемый ток	А	9	14	18	23	27,4	60,8	91	137
номинальный ток вкладки предохранителя	А	10	16	20	25	32	63	100	160
емкость	л.	7,5	7,5	7,5	7,5	11	19	19	32
ширина	мм	330	330	330	330	400	400	400	400
длинна	мм	750	750	750	750	750	750	750	750
толщина	мм	230	230	230	230	230	310	310	310
масса	кг	18	18	18	18	30	42	52	78
рабочее давление	бар	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
соединительные патрубки	дюйм м	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	6/4	2

Wespe Heizung COMPLETE

- Имеет полную комплектацию для систем отопления
- Ступенчатое включение мощности
- Возможность подключения недельного программатора



характеристики COMPLETE									
номинальная мощность	кВт	6	9	12	14	18	24	32	40
номинально потребляемый ток	А	9,12	14	18	24	27,4	36,5	49	61
номинальный ток вкладки предохранителя	А	10	16	20	25	32	40	63	63
емкость	литр	6	6	6	6	10	10	22	22
ширина	мм	330	330	330	330	400	400	474	474
длина	мм	930	930	930	930	930	930	930	930
толщина	мм	230	230	230	230	230	230	230	230
масса	кг	34	34	34	34	42	42	51	51
рабочее давление	бар	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
соединительные патрубки	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1

Wespe Heizung Complete-O (Only)

- Имеет полную комплектацию для системы отопления и ступенчатое включение мощности
- Возможность подключения бойлера с теплообменником для ГВС



Особенности модели Complete-O (Only)

- Имеет полную комплектацию для системы отопления и ступенчатое включение мощности
- Возможность подключения бойлера с теплообменником для ГВС
- Оснащен погодозависимой автоматикой. Имеет возможность регулировать температуру с. о. от 15* до 45* (при использовании водяного пола) и от 25* до 90* (при радиаторном отоплении)
- Имеется летний режим работы котла, предназначенный только для ГВС
- Приоритет приготовления горячей воды

Технические характеристики Complete-Only

Мощность кВт	Ток А	Предохранитель А	Сечение Проводника	Размер, мм	Вес, кг	Подключение
380 V 3 N - 50 Hz						
6	9,12	10Akar.B	5 x 2,5 мм	A-400 B-930 C-230 D-150 E-65 F-150 G-50 H-305	42	Резервуар горячей воды 3/4 Отопление 1"
9	13,67	16Akar.B				
12	18,23	20Akar.B	5 x 4 мм			
15	22,73	25Akar.B				
18	27,35	32Akar.B	5 x 6 мм			
22	33,43	40Akar.B				
24	36,45		5 x 10 мм			

Wespe Heizung ELITE

- Имеет полную комплектацию для систем отопления.
- Нагревательный элемент полностью из нержавеющей стали.
- Система слежения за протоком воды honeywell
- Ограничитель температуры WT-3



Особенности модели ELIT

- Котёл ELIT оснащён программатором, позволяющим поддержание в выбранные часовые промежутки заданных температурных режимов – комфортного или экономичного. Память программатора содержит 6 заводских программ и три программы устанавливаемые потребителем. Каждая из выбранных программ может быть приписана к определённому дню недели или может быть выбрана программа температуры 7гр. С - так называемый режим против замерзания.
- Программатор температуры позволяет экономить до 30% электроэнергии.
- Данные модели на 4 и 6 кВт поставляются и на однофазное напряжение

Наименование товаров	Партнерская (включая НДС, без учета НП)		розничная (включая НДС, без учета НП)	
Котлы электрические "WESPE HEIZUNG"				
Котел COMPLETE				
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 6кВт	573 у.е	шт.	780 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 9кВт	609 у.е.	шт.	828 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 12кВт	710 у.е.	шт.	966 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 14кВт	720 у.е.	шт.	980 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 18кВт	738 у.е.	шт.	1004 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 20кВт	754 у.е.	шт.	1026 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 24кВт	801 у.е.	шт.	1090 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 32кВт	1222 у.е.	шт.	1663 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L COMPLETE-U 40кВт	1401 у.е.	шт.	1 906 у.е.	шт.
Котел INDUSTRIAL				
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 6кВт	413 у.е.	шт.	562 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 9кВт	469 у.е.	шт.	638 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 12кВт	533 у.е.	шт.	726 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 14кВт	545 у.е.	шт.	742 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 16кВт	563 у.е.	шт.	766 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 18кВт	609 у.е.	шт.	828 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 22кВт	638 у.е.	шт.	868 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 24кВт	671 у.е.	шт.	913 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 32кВт	988 у.е.	шт.	1344 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 40кВт	1099 у.е.	шт.	1496 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 60кВт	1326 у.е.	шт.	1804 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L INDUSTRIAL 88кВт	1444 у.е.	шт.	1965 у.е.	шт.

Котел KOMBI				
Котел электрический WH.L KOMBI 18кВт	1463у.е.	шт.	1990 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L KOMBI 24кВт	1675 у.е.	шт.	2278 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L KOMBI 32кВт	1763 у.е.	шт.	2398 у.е.	шт.
Котел электрический WH.L KOMBI 40кВт	1863 у.е.	шт.	2534 у.е.	шт.
Котел ELITE				
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 4кВт	578 у.е.	шт.	843 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 6кВт	597 у.е.	шт.	870 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 8кВт	616 у.е.	шт.	898 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 12кВт	634 у.е.	шт.	924 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 15кВт	653 у.е.	шт.	951 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 18кВт	673 у.е.	шт.	980 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 21кВт	691 у.е.	шт.	1007 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. L 24кВт	709 у.е.	шт.	1034 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. LF 4кВт	578 у.е.	шт.	843 у.е.	шт.
Котел электр. "Wespe Heizung" WH. LF 6кВт	597 у.е.	шт.	870 у.е.	шт.

Наши клиенты

- Москва
 - Санкт-Петербург
 - Мурманск
 - В.Новгород
 - Н.Новгород
 - Петрозаводск
 - Белгород
 - Архангельск
 - Краснодар
 - Пермь
 - Сыктывкар
 - Красноярск
 - Южно-Сахалинск
 - Владивосток
 - Хабаровск
 - Екатеринбург
 - Казань
 - Ижевск
 - Сочи
- 
- The bottom right corner of the slide features several decorative concentric circles in a lighter shade of blue, resembling ripples in water.

Как с нами связаться.

- Наш офис и склад находятся в Санкт-Петербурге по адресу:
- 190005, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 147-149.

Тел/факс (812) 316-00-61 337-11-91
493-35-26 324-54-25

E-mail: tehnotherm-region@yandex.ru
www.tehnotherm.com

Багамаев Нариман Исламович