BR-6504N



✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD. TEL:886-2-7739-6888 FAX:886-2-7739-6887 sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe B.V. TFI:31-499-377344 FAX:31-499-372647 sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd. TEL:44-870-7740226 FAX:44-870-7740227 info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe B.V. SP. Z O.O. Tel: +48(22)-6079-480 Fax: +48(22)-6079-481 sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company TEL:1-408-496-1105 FAX:1-408-980-1530 sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099 FAX:1-786-331-8490 sales_latinamerica@edimax.c om

TEL:8610-6213-9288 FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239 FAX: +7-495-1010239 Совместим с проектом стандарта 802.11n (2Tx2R)

BR-6504N совместим со стандартом новой генерации 802.11n. Благодаря передовой технологии MIMO он обеспечивает скорость передачи данных в 6 раз быстрее (до 300Мбит/сек.) чем стандарт IEEE 802.11g/b и зону покрытия в 3 раза больше. BR-6504N гарантирует стабильное беспроводное соединение и высокую пропускную способность.

Wi-Fi защитная установка (WPS)

Функция WPS обеспечивает простой способ установки системы защиты беспроводной сети. Просто нажмите кнопку WPS маршрутизатора BR-6504N для упрощения установки системы беспроводной защиты.

Общи доступ ПК

Функция NAT/NAPT позволяет распределять широкополосное соединение между всеми пользователями сети (до 253 пользователей)

Поддерживает специальные приложения

Вы можете установить тиггер порт для программных приложений (таких как Игры Интернет) благодаря чему BR-6504N не будет блокировать соединение с Интернетом для данных приложений.

Виртуальный сервер и DMZ

Функция поддержки виртуальных серверов и DMZ обеспечит доступ из интернет к ресурсам ваших серверов, расположенных во внутренней сети. Свойства:

Совместим со стандартами 802.11n и 802.11g/b, 2.4ГГц

Поддержка NAT/NAPT IP Sharing

WAN протоколы: PPPoE/Static IP/PPTP/DHCP

Поддержка технологии MIMO 2Tx2R для увеличения скорости передачи данных и зоны покрытия.

Скорость передачи данных до 300Мбит/сек

Поддержка Виртуального сервера и DMZ

Поддержка Wi-Fi защитной установки (WPS) с кнопкой сброса

Поддержка механизмов шифрования 64/128-bit WEP и WPA-PSK, WPA2-PSK

Поддержка функции WMM

Поддержка WDS и Universal Repeater mode

Поддержка Специального приложения (Тригер порт)

Поддержка DDNS (DynDNS, TZO) и QoS

Поддержка VPN (IPSec/PPTP)

Поддержка контроля доступа по MAC адресу и URL блокировка


Поддержка сервера DHCP и Anti-Dos firewall

Web Интерфейс

Статус системы и логирование событий безопасности

Прошивка поддаётся актуализации





Спецификаци я:

| Модель | BR-6504N |
|----------------------------|---|
| Интерфейс | 1WAN + 4LAN 10/100Mbps UTP Порты |
| Кнопка | Для WPS / Reset |
| Flash-память | 4 MB NOR Flash |
| ОЗУ | 16 MB SDRAM |
| Антенна | RP-SMA съёмная 3dBi Антенна x 3 |
| Светодиодные индикаторы | Питание , WLAN , WAN 10/100Mbps и Link/Activity |
| Питание | 12 В, 1000 мА от внешнего блока питания |
| Температурные условия | 0 — 45 °C |
| Влажность | 10 - 90% относительной влажности |
| Габариты | 30(высота)*187(ширина)*100(длина) мм |
| Сертификаты | CE, FCC |