



**A19C1-4D (1 шт.)**

19" LCD монитор 5:4. Телевизионное разрешение по композитному сигналу 550 ТВЛ. Время отклика 5 мс. Разрешение: 1280 x 1024. Контрастность 800:1. Яркость 300 кд/м2. Угол обзора: Верт.: 160°; Гор.: 160°. Входы: BNC x 2, VGA x 1, HDMI x 1, RCA x 2, PC Audio x 1. Выходы: BNC x 2, автоматическое согласование. Русское меню. Динамики. Кабель VGA. Цвет черный. Настольная подставка в комплекте.



**DVR-451-04A050 (1 шт.)**

Видеорегистратор цифровой 4-канал., серия 400; диск 500ГБ; сжатие H.264; PAL/NTSC, Разрешающая способность: CIF, 2CIF, 4CIF (704x576); скорость записи: до 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 100 к/с при CIF; Аудио входы/выходы - 4/1, моно RCA; тревожные входы/выходы - 4/4; встроенный DVD-привод; Управление PTZ - RS485, Viphaze; Выходы: Монитор-А (VGA) - полноэкранный / квадрат; монитр В (BNC) - полноэкранный режим, порт Fast Ethernet; WEB интерфейс; питание 230В AC.



**LTC3364/60 (4 шт.)**

объектив CS, 1/3", 3.5-8mm, DC IRIS, F/1.4 - 360, 4 PIN



**LTC 0455/11 (4 шт.)**

Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,26 люкс/ освещенность на матрице 0,04 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinx; рабочая температура от -20°C до +50°C



**MTC-G1001 (1 уп.)**

Кронштейн выпускается с классическим серым покрытием и используется со всеми моделями видеокамер Dinion; максимальная нагрузка 15 кг; монтажный болт стандартный 1/4-20; комплект из 5 штук.



**UPA-1220-50 (4 шт.)**

Power Supp, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out