

Пурифайеры BioRay



диспенсеры нового
поколения со встроенной
системой очистки

Пурифайер – это...

Аппарат чистой воды

(от английского *pure* – чистый)



- 1) Аппарат подключается к водопроводу в офисе и дома (трубкой размером 6мм, под армстронгом, в плинтусе, кабель канале на расстоянии до 100м. от точки водозабора). Аппарат легко монтируется и демонтируется
- 2) Вода проходит многоуровневую очистку.
- 3) Вы пьете чистую **горячую** или **холодную** воду.

Схема работы

(с ультра-фильтрационной мембраной)





Схема работы

(с обратноосмотической мембраной)



Эффективность очистки воды

4-х уровневая система очистки	Вредные примеси в водопроводной воде						
	Ржавчина, механические примеси	 Хлор	Медь, свинец и кадмий	Органические вещества	Соли тяжелых металлов	Мышьяк, марганец	Неприятный запах
Уровень 1. Осадочный фильтр	+						
Уровень 2. Угольный фильтр		+					
Уровень 3. Мембрана			+	+	+	+	
Уровень 4. Пост- угольный фильтр							+



Аккредитованный Главный испытательный центр питьевой воды

(Регистрационный № РОСС RU.0001.21ПВ43)

Адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 7, стр. 2 Тел.: 208-93-27

Протокол испытаний № 052 / 06

“11” сентября 2006 г.

Всего листов 1

Заказчик: ООО «БиоРэй»

1. **Испытуемые объекты:** Образцы водопроводной воды до (№ 1) и после (№ 2) прибора бытового электрического для подачи горячей и холодной воды BioRay 312R04-L.

Методы испытаний соответствуют ГОСТ Р 51232

Результаты испытаний:

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значения показателей		ПДК, СанПиН 2.1.4.1074-01, ДКМ по ГН 2.3.3.972-00*	Метод испытаний (ссылка на НД)
		№ 1	№ 2		
1.	Жесткость общая, ммоль/л	2,8	< 0,3	7	ПНДФ 14.1:2.98-95
2.	Хлороформ, мг/л	0,043	0,001	0,2	ГОСТ Р 51932-99
3.	Перманганатная окисляемость, мг/л	4,5	< 0,25	5	ПНДФ 14.2:4.154-99
4.	Мутность, ЕМ/л	2,8	< 0,4	2,6	ГОСТ 3351-72
5.	Хлор остаточный, мг/л	0,051	0,022	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72
6.	Формальдегид, мг/л	< 0,005	< 0,005	0,05*	М 01-25-96
7.	Стирол, мг/л	< 0,005	< 0,005	0,01*	ГОСТ 22648-77
8.	pH, ед.	6,92	6,46	6-9	РД 52.24.495-97
9.	Железо общее, мг/л	0,024	< 0,001	0,3	М 01-29-98
10.	Сухой остаток, мг/л	328	96	1000	ПНДФ 14.1:2.114-97

Примечание:

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача протокола или его копий другим лицам и организациям без разрешения заказчика и ГИЦ ПВ не допускается.

Качество работы пурифайеров:

подтверждается Главным
испытательным центром
питьевой воды (рег. №
РОСС RU.0001.21ПВ43)

Преимущества пурифайера перед бутилированной водой

Пурифайер (+)

- Экономическая эффективность от использования
- Вы контролируете качество воды, т.к. система очистки расположена непосредственно у Вас в офисе или дома
- Вы избавлены от громоздких бутылей
- Вода в пурифайере есть всегда
- Пурифайер в отличие от диспенсера более надежен – нет механического воздействия при замене бутылки

Бутилированная вода (-)

- большинство производителей бутилированной воды разливает воду из водопровода после системы очистки
- качество бутилированной воды зависит от квалификации людей и качества оборудования по розливу
- требуется место для хранения бутылей
- необходимо следить за наличием воды
- женщинам сложно менять бутылки самостоятельно

И еще – не платите за бензин. Платите за качество.

Экономическая эффективность

	Пурифайер	Диспенсер+доставка воды офис из 25 чел, 4 бутылки в неделю
Стоимость оборудования	В среднем 16000+2000 монтаж руб.	В среднем 6000руб.
Денежный залог	Нет	За бутылки
Расходные материалы	Фильтрующие картриджи	19 литровые бутылки
Заказ расходных материалов	3-4 раза в год	1-2 раза в неделю
Затраты в первый год эксплуатации (с учетом стоимости оборудования)	25000 руб	36500 руб
Затраты в каждый последующий год	6000-8000 руб	30000 руб

Периодичность замены картриджей



Фильтр	Период замены
Осадочный	через 4 мес.
Угольный	через 4 мес.
Мембрана	через 12 мес.
Пост-угольный	через 6 мес.

- Вы можете производить замену картриджей самостоятельно или воспользоваться услугой сервисного центра «Аква-Маркет».
- В случае выбора услуги:
 - Сервисный инженер будет регулярно производить замену картриджей и следить за качеством работы пурифайера

Пурифайер обеспечивает

- А) Экономии в использовании и обслуживании
- В) Высокое качество питьевой воды благодаря эффективной системе фильтрации
- С) Горячий кофе по утрам и освежающую прохладу в жару

Отказ от доставки воды в пользу установки Пурифайера будет эффективным решением руководства Вашей компании.

Услуги для клиентов, предоставляемые авторизованным сервисным центром

- Доставка и подключение пурифайера
- Замена картриджей – 3-4 раза в год
 - сервис-инженеры будут информировать Вас о необходимости замены картриджей, а также самостоятельно и в срок производить замену картриджей в пурифайере
 - стоимость картриджей включена сумму сервисного контракта

Продуктовая линейка (напольные модели)



BioRay
310R04-L



BioRay
311F4-L



BioRay
330F4-L



BioRay
322F4-L



BioRay
321F4-L

Продуктовая линейка (настольные модели)



BioRay
311F4-T



BioRay
320F4-T



BioRay
321F4-T



BioRay
322F4-T



BioRay
310F4-T

Почему Аква-Маркет?

- Компания Аква-Маркет крупнейший поставщик водных диспенсеров и пурифайеров в Свердловской области
- Вся продукция Аква-Маркет сертифицирована и имеет четкие инструкции по установке и обслуживанию оборудования
- Продукция Аква-Маркет регулярно выигрывает тендеры на поставку экологического оборудования
- Нашу продукцию выбрали: ООО СК «Северная Казна», «Свердловская станция переливания крови», ОАО «Уралсвязьинформ», ЗАО «ЮниКредит Банк» и др. Банки, частные стоматологии, фитнес-центры, салоны красоты, школьные и дошкольные образовательные учреждения и многие другие компании

ООО «Аква-Маркет»

Приглашаем Вас посмотреть на пурифайеры BioRay
в действии и оценить качество воды по адресу:

623100, г. Первоуральск, ул. Емлина 18-Б оф 87

Тел./факс: (3439) 228-009, моб.: 8-9222256663

E-mail: akvamarket@inbox.ru,

www.akva-market.com