

AR-7064+/AR-7064g+



AR-7064+/AR-7064g+

✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Основные свойства:

Позволяет организовать общий ADSL2 доступ в Интернет для твоей локальной сети

ANSI T 1.413 Issue 2, ITU-TG.992.1 (G.dmt) и G.992.2 (G.lite) соответствует приложениям A, B, U-R2

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 24 Мбит/с и 2 Мбит/с, соответственно.

Конфигурирование и управление через web-интерфейс с защищённым доступом через пароль, актуализация прошивки через web-интерфейс

Статистики WAN и LAN соединения

Функция поддержки виртуального сервера и DMZ

Работа в режимах маршрутизации, моста, статического IP, PPPoE, PPPoA и др.

Совместимость со стандартами IEEE 802.3 и IEEE 802.3u 10/100 Мбит/сек

Все Ethernet порты поддерживают Auto-Crossover (MDI/MDI-X)

Беспроводные свойства (только для AR-7064g+):

Скорость передачи данных до 54 Мбит/с

Совместимость с IEEE 802.11g и IEEE 802.11b (2,4 ГГц) стандартами

Беспроводная защита WEP шифрования до 128 бит

ADSL свойства:

Совместимость с DSLAMs

Поддержка DMT модуляции и демодуляции

Поддержка ITU-T G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.4, G.992.5, Annex A & T1.413 Issue 2 для Annex A, B, ETSI TS 101 388/DTS TM-06006 для Annex B

Поддержка ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex B – Deutsch Telecom / U-R2 для Annex B (U-R2)

G.992.1 (G.dmt):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 8 Мбит/с и 1 Мбит/с соответственно.

G.992.2 (G.Lite):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 1.5 Мбит/с и 512 Кбит/с соответственно.

G.992.1/G.992.4 (ADSL2):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 12 Мбит/с и 1 Мбит/с соответственно.

G.992.5 (ADSL2+):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 24 Мбит/с и 2 Мбит/с соответственно.

ATM свойства:

Поддержка WAN Mode:
PPP Over ATM (RFC 2364) и PPP Over Ethernet (RFC 2516)
Поддержка LAN Mode:
Routed / Bridge Ethernet Over ATM (RFC-2684)
Классический Интернет Протокол Over ATM (RFC-1577)
Поддержка ATM SAR, ATM AAL5, ATM Forum UNI 3.1 / 4.0 PVC
Поддержка 8 ATM VCs

Свойства маршрутизатора:

DHCP Server and Client
NAPT (Network Address and Port Translation)
NAT (Network Address Translation)
ICMP (Internet Control Message Protocol)
IGMP (Internet Group Management Protocol)
DDNS (Dynamic Domain Name Service)

DSLAM Совместимость:

Взаимодействует с Alcatel, Cisco, Copper Mountain, ECI, Texas Instruments, Pairgain, Samsung, Lucent, Globespan, Efficient, ADI, Centillium, Newbridge, Nortel, Compaq, Conexant, Motorola, 3Com, NCL, Anymedia, Nokia, Intel....

**Спецификаци
я:**

Модель	AR-7064g+	AR-7064+
CPU	Trendchip	
LAN Тип	Wireless LAN 10/100 Мбит/сек	10/100 Мбит/сек
Flash-память	2 МБайт	
ОЗУ	8 МБайт	
Порт WAN	1 порт RJ-11 ADSL2+ / ADSL	
Порты LAN	4 порта 10/100 Мбит/сек Base-TX Fast Ethernet	
Питание	9 В, 1500 мА от внешнего блока питания	
Габариты	70(высота)*140(ширина)*275(длина) мм	
Температурные условия	0 - 55 °C	
Влажность	10 - 90% относительной влажности	
Сертификаты	FCC Class B, CE Mark	