

AR-7064+/AR-7064g+



AR-7064+/AR-7064g+

✓ RoHS Compliant

**Taiwan / Headquarters**

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL:886-2-7739-6888  
FAX:886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

**Europe**

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL:31-499-377344  
FAX:31-499-372647  
sales@edimax.nl

**U.K.**

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL:44-870-7740226  
FAX:44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

**Poland**

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

**U.S.A.**

Edimax Computer Company  
TEL:1-408-496-1105  
FAX:1-408-980-1530  
sales@edimax.com

**Latin America**

TEL:1-786-845-8099  
FAX:1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

**China**

TEL:8610-6213-9288  
FAX:8610-6213-9231

**Russia**

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

**Основные свойства:**

Позволяет организовать общий ADSL2 доступ в Интернет для твоей локальной сети

ANSI T 1.413 Issue 2, ITU-TG.992.1 (G.dmt) и G.922.2 (G.lite) соответствует приложениям A, B, U-R2

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 24 Мбит/с и 2 Мбит/с, соответственно.

Конфигурирование и управление через web-интерфейс с защищённым доступом через пароль, актуализация прошивки через web-интерфейс

Статистики WAN и LAN соединения

Функция поддержки виртуального сервера и DMZ

Работа в режимах маршрутизации, моста, статического IP, PPPoE, PPPoA и др.

Совместимость со стандартами IEEE 802.3 и IEEE 802.3u 10/100 Мбит/сек

Все Ethernet порты поддерживают Auto-Crossover (MDI/MDI-X)

**Беспроводные свойства (только для AR-7064g+):**

Скорость передачи данных до 54 Мбит/с

Совместимость с IEEE 802.11g и IEEE 802.11b (2,4 ГГц) стандартами

Беспроводная защита WEP шифрования до 128 бит

**ADSL свойства:**

Совместимость с DSLAMs

Поддержка DMT модуляции и демодуляции

Поддержка ITU-T G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.4, G.992.5, Annex A & T1.413 Issue 2 для Annex A, B, ETSI TS 101 388/DTS TM-06006 для Annex B

Поддержка ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex B – Deutsch Telecom / U-R2 для Annex B (U-R2)

G.992.1 (G.dmt):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 8 Мбит/с и 1 Мбит/с соответственно.

G.992.2 (G.Lite):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 1.5 Мбит/с и 512 Кбит/с соответственно.

G.992.1/G.992.4 (ADSL2):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 12 Мбит/с и 1 Мбит/с соответственно.

G.992.5 (ADSL2+):

Скорость нисходящего и восходящего потоков передачи данных до 24 Мбит/с и 2 Мбит/с соответственно.

**ATM свойства:**

Поддержка WAN Mode:  
PPP Over ATM (RFC 2364) и PPP Over Ethernet (RFC 2516)  
Поддержка LAN Mode:  
Routed / Bridge Ethernet Over ATM (RFC-2684)  
Классический Интернет Протокол Over ATM (RFC-1577)  
Поддержка ATM SAR, ATM AAL5, ATM Forum UNI 3.1 / 4.0 PVC  
Поддержка 8 ATM VCs

**Свойства маршрутизатора:**

DHCP Server and Client  
NAPT (Network Address and Port Translation)  
NAT (Network Address Translation)  
ICMP (Internet Control Message Protocol)  
IGMP (Internet Group Management Protocol)  
DDNS (Dynamic Domain Name Service)

**DSLAM Совместимость:**

Взаимодействует с Alcatel, Cisco, Copper Mountain, ECI, Texas Instruments, Pairgain, Samsung, Lucent, Globespan, Efficient, ADI, Centillium, Newbridge, Nortel, Compaq, Conexant, Motorola, 3Com, NCL, Anymedia, Nokia, Intel....

**Спецификаци  
я:**

Модель	AR-7064g+	AR-7064+
CPU	Trendchip	
LAN Тип	Wireless LAN 10/100 Мбит/сек	10/100 Мбит/сек
Flash-память	2 МБайт	
ОЗУ	8 МБайт	
Порт WAN	1 порт RJ-11 ADSL2+ / ADSL	
Порты LAN	4 порта 10/100 Мбит/сек Base-TX Fast Ethernet	
Питание	9 В, 1500 мА от внешнего блока питания	
Габариты	70(высота)*140(ширина)*275(длина) мм	
Температурные условия	0 - 55 °C	
Влажность	10 - 90% относительной влажности	
Сертификаты	FCC Class B, CE Mark	