

## Основные преимущества

- водоразбавляемые, экологичные
- очень хорошая влагозащита
- хорошая паропроницаемость
- удобны в применении
- широкие возможности по колеровке
- многообразие свойств и материалов
- оптимально по соотношению цена/качество



# Muresko - Premium



## Новейшая фасадная краска на основе связующего SilaCryl®



2.5л, 5л, 10л

- водоотталкивающий по DIN 4108
- очень хорошо защищает от дождя, соответствует классу «низкая степень проникновения воды» по DIN EN 1062, w-величина  $< 0,1$  [кг / (м<sup>2</sup>·ч<sup>0,5</sup>)]
- хорошо пропускает водяной пар, соответствует классу «высокая степень диффузии водяного пара» по DIN EN 1062 часть 2, величина  $S_d-H_2O < 0,14$  м
- превосходно укрывает кромки
- не поддерживает развитие водорослей и грибка
- на пористых основаниях рекомендуется для применения с грунтовкой Acryl-Hydrosol



# Amphibolin



*Для высококачественных фасадных покрытий.*

- связующее: 100% акриловая дисперсия
- высокая адгезия практически на любых строительных основаниях (минеральных штукатурках, древесине, оцинкованной стали, ПВХ и т.п.)
- рецептура в соответствии с концепцией чистого фасада Caparol Clean Concept
- E.L.F.
- минимальная водопроницаемость
- защита бетона от  $\text{CO}_2$ : > 50 м
- шелковисто-гляnceвая



***Универсальная краска вокруг всего дома.***



# Acryl-Fassadenweiß



- заполняющая
- выравнивает структуру штукатурки
- высокая укрывистость
- хорошие паропроницаемость



➔ Объектная фасадная краска

\*



\*



# Amphisil – усиленная силиконом



- матовая - приближена к минеральным
- проницаемая - позволяет штукатуркам «дышать»
- защита от дождя - высокая
- низкие напряжения - нет отслоений
- заполняющая - выравнивает неровности штукатурки

 **ЭКОНОМИЧНАЯ**



\*



\*



# Fibrosil



- окрасочный флизелин для обработки трещин в штукатурках
- для наружных и внутренних работ
- наполнена волокном, выравнивает структуру
- заполняет трещины
- паропроницаема

Для санации штукатурок



- **Пригодные основания**
  - минеральные штукатурки
  - несущие, матовые покрытия дисперсионными красками
- **Расход:** примерно 600 - 1 000 г/м<sup>2</sup>
- **Подготовка основания**
  - сильно впитывающие, осыпающиеся штукатурки обработать укрепляющими грунтовками
  - слабовпитывающие, прочные основания грунтования не требуют
- **Окраска**
  - Muresko-Premium, PermaSilan, Amphisil, AmphiSilan



## Cap-elast Phase 2



*Для высококачественных фасадных покрытий.*

- эластичное покрытие
- перекрывание и профилактика трещин
- минимальная водопроницаемость
- защита бетона от CO<sub>2</sub>
- шелковисто-глянцевая





***Составная часть эластичной системы ремонта трещин Cap-elast.***
















# AlpinaColor



- 
- Granat**
-  ★
- Madeira**
- 
- Aprikose**
- 
- Cognac**
- 
- Mandarin**
- 
- Gobi**
- 
- Mais**
-  ★
- Ingwer**
- 
- Amazonas**

- 
- Iris**
-  ★
- Lapis**
-  ★
- Cosmos**
-  ★
- Kiesel**
- 
- Schiefer**
-  ★
- Graphit**
- 
- Basalt**
-  ★
- Mocca**
- 
- Nutria**

- 
- Marone**
-  ★
- Havanna**
-  ★
- Terra**
-  ★
- Muskat**
-  ★
- Savanne**
-  ★
- Salbei**
- 
- Tibet**
-  ★
- Atlantis**



# AVA



**Magenta**



**Rot**



**Orange**



**Gelb**



**Grüngelb**



**Grün**



**Blau**



**Violett**




**Schwarz**



**Rotbraun**



**Ocker**



**Umbr**

