



**САМОКЛЕЯЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ 3М
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ**

Транспорт – ровные поверхности

Материалы для печати

Scotchcal 20

Scotchcal 25

Scotchcal 40



- Scotchcal™ IJ20R
- • каландрированная мономерная пленка
- • цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая, прозрачная
- • серый высокомаскирующий удаляемый
- клеевой слой
- • предназначена для нанесения на ровные поверхности
- • температура нанесения не ниже +10°C
- • температура эксплуатации -50° ... +90°C
- • защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ IJ20-114 (глянцевый), Scotchcal™ IJ 20-124 (матовый), лак 1920DR
- • гарантия 3М – 1 год

- Scotchcal™ IJ25
- • каландрированная мономерная пленка
- • цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая
- • серый высокомаскирующий перманентный
- клеевой слой
- • предназначена для нанесения на ровные поверхности
- • температура нанесения не ниже +6°C
- • температура эксплуатации -40° ... +90°C
- • защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ IJ25-114 (глянцевый), лак 1920DR
- • гарантия 3М – 2 года

- Scotchcal™ IJ40
- • каландрированная полимерная пленка
- • цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая, прозрачная
- • серый высокомаскирующий перманентный
- клеевой слой (клеевой слой прозрачной пленки – прозрачный)
- • предназначена для нанесения на ровные поверхности
- • температура нанесения не ниже +16°C
- • температура эксплуатации -50° ... +90°C
- • защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 (глянцевый), Scotchcal™ 8935 (матовый), Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), Scotchcal™ IJ40-124 (матовый), лак 1920DR
- • гарантия 3М – 3 года

Транспорт – ровные поверхности Материалы для плоттерной резки

Scotchcal 30

Scotchcal 50



- Scotchcal™ 30
- • непрозрачная каландрированная пленка
- • цветовая гамма: 39 гляцевых и 35 матовых цветов
- • прозрачный удаляемый клеевой слой
- • предназначена для нанесения на ровные поверхности
- • температура нанесения не ниже +10°C
- • температура эксплуатации -40° ... +80° C
- • гарантия 3М – 3 года

- Scotchcal™ 50
- • непрозрачная каландрированная пленка
- • цветовая гамма: 60 цветов
- • прозрачный перманентный клеевой слой
- • предназначена для нанесения на плоские поверхности
- • температура нанесения не ниже +8°C
- • температура эксплуатации -40° ... +80°C
- • гарантия 3М – 5 лет

Транспорт – криволинейные поверхности

Материалы для печати

Scotchcal 3650

Controltac IJ180

Controltac IJ380 (сильные выштамповки)



- Scotchcal™ 3650
- • литая пленка
- • цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая
- • серый высокомаскирующий перманентный
- клеевой слой (клеевой слой прозрачной пленки – прозрачный)
- • предназначена для нанесения на ровные, криволинейные, рифленые поверхности
- • отличается стойкостью к нефтепродуктам
- • температура нанесения не ниже +10°C
- • температура эксплуатации -60° ... +107°C
- • защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8519 (глянцевый), Scotchcal™ 8520 (матовый), Scotchcal™ 3650-114, лак 1920DR
- • гарантия 3М – 4 года

- Controltac™ IJ180C
- • литая пленка
- • цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная уникальная клеевая система Comply™
- Performance, предотвращающая образование воздушных пузырей при нанесении
- • клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование пленки при нанесении
- • предназначена для нанесения на ровные, криволинейные и рифленые поверхности
- • температура нанесения от 4°C до 38°C
- • температура эксплуатации -60° ... +107°C
- • защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8519 (глянцевый), Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
- • гарантия 3М – 5 лет

Транспорт – криволинейные поверхности

Материалы для плоттерной резки

Scotchcal 70

Scotchcal 85 (ширина 1,5 м)

Scotchcal 100



Scotchcal 70

непрозрачная литая пленка

- цветовая гамма: 60 цветов
- серый перманентный клеевой слой,обладающий
- высокомаскирующей способностью
- предназначена для нанесения на криволинейные,
- рифленые, клепаные поверхности
- температура нанесения не ниже +10°C
- температура эксплуатации -40° ... +80°C
- гарантия 3М – 7 лет

Scotchcal 100

- непрозрачная литая пленка
- цветовая гамма: 60 цветов + специальные цвета
- на заказ
- прозрачный перманентный клеевой слой,
- обеспечивающий одинаковый внешний вид
- изображения с обеих сторон прозрачной основы
- предназначена для нанесения на криволинейные,
- рифленые, клепаные поверхности
- температура нанесения от 4°C до 38°C
- температура эксплуатации -34° ... +93°C
- гарантия 3М – 10 лет