

## ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА

Машина  
 этикетировочная  
 используется в линиях  
 розлива и упаковывания  
 водки и ликероводочных  
 изделий и предназначена  
 для наклеивания этикетки,  
 контрэтикетки и акцизной  
 марки на бутылки  
 емкостью 0,25 л...1,0 л.



Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150-90.

Исполнение электрооборудования обеспечивает эксплуатацию укладчика в зоне В-16 по ПУЭ.

### Техническая характеристика:

1. Тип машины	карусельный, непрерывного действия
2. Производительность, бутылок/час	3500...7200
3. Количество позиций на роторе	12
4. Мощность двигателя, кВт	1,5
5. Потребление клея, кг/ч, не более	4,8
6. Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /ч, не более	3,0
7. Давление сжатого воздуха, МПа (кг/см <sup>2</sup> )	0,3 (3)
8. Габаритные размеры, мм	
- длина (по конвейеру)	2100
- ширина	1500
- высота	1750
9. Масса, кг, не более	
10. Ресурс до капитального ремонта, ч	9000
11. Срок гарантии, мес.	18