

КРЕПС
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ

10
лет

ЗАО Производственное Предприятие «КРЕПС»

2009

РОВНИТЕЛИ

• СЛ-пол

ИЗМЕНЕНИЯ:

Время хождения – 2 часа (4)

Марочная прочность – М200 (180)

Расфасовка - 20 кг (25)

Расход – 1,6 кг (1,7)

Неизменны

Фракция – 0,63 мм

Слой нанесения – 2 – 12 мм



РОВНИТЕЛИ

• СВ-пол

ИЗМЕНЕНИЯ:

Время хождения – 2 часа (24)

Марочная прочность – М200 (180)

Расфасовка - 20 кг (25)

Расход – 1,6 кг (1,7)

Неизменны

Фракция – 0,63 мм

Слой нанесения – 2- 6 мм



РОВНИТЕЛИ

• ТП-пол

ИЗМЕНЕНИЯ:

Время хождения – 2-4 часа (24)

Марочная прочность – М200 (150)

Расфасовка - 20 кг (25)

Расход – 1,75 кг (1,8 кг)

Идет через машину

Неизменны

Фракция – 0,63 мм

Слой нанесения – 5 – 30 мм



РОВНИТЕЛИ

- **ГРУ**

ИЗМЕНЕНИЯ:

Расфасовка - 20 кг (**15**)

Неизменны

Фракция – 0,63 мм

Время хождения – 2 часа

Марочная прочность – М150

Слой нанесения – 2 – 80 мм



ШПАКЛЕВКИ

Финишная известковая шпаклевка

Фракция – 0,1 мм

Слой – до 3 мм

Воды – 6,2 -6,6 л (большой выход
готового раствора)

Адгезия – 0,5 МПа

Заключение КГИОП

Входит в серию реставрационных
материалов.



Рассмотрев представленную Вами документацию и Заключение ОАО СПб НИПИ по реставрации памятников истории и культуры «НИИ Спецреставрация» по результатам испытаний известкового шпаклевочного состава КРЕПС для наружных и внутренних работ, КГИОП не возражает против их использования на памятниках культурного наследия.

Окончательное решение о применении материала на конкретном памятнике принимается районным архитектором. Ограничения по использованию материала могут быть связаны с исторической значимостью и культурной ценностью объекта.

Начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия
Е. Е. Ломакина Е. Е. Ломакина.

Исп. Тучинский С.Г.
Тел. 310 00-38

ШПАКЛЕВКИ

Гипласт – финишная гипсовая шпаклевка

Заменяла Гипсопласт,
Гипсошов.

Фракция – 0,2 мм

Адгезия – 0,5 МПа

Расход около 1 кг

Воды – 7 – 8,4 л (большой выход
готового раствора)



ШТУКАТУРКА

БАНД – гипсовая штукатурка (серая, белая)

Для ручного нанесения

Фракция – 1,25 мм

Слой нанесения – 10-50 мм

Воды - 15-15,9 л на 30 кг

Марочная прочность – М25

Адгезия – 0,5 МПа

Фасовка – 15 и 30 кг

Отличается очень высокой пластичностью.



ШТУКАТУКА

ЦФС – цветная фасадная
штукатурка

Фракция – 2,5 мм

Слой нанесения – 10-30 мм (50)

Расход – 1,4 кг

НЕ НУЖДАЕТСЯ В ОКРАСКЕ

Имеет в своём составе добавку
предотвращающую **высолообразование**,
обладает повышенными
водоотталкивающими свойствами.
Возможные повреждения на штукатурке
практически не видны за счет окрашивания
всего слоя.



ШТУКАТУКА

ТЕРМОКРЕПС Шуба

Изменения

Фракция – 1,5 и 3 мм (**2 мм**)

Для внутренних и наружных работ. Возможность широкого применения в **интерьерах** за счет наличия мелкой фракции.



ШТУКАТУКА

ТЕРМОКРЕПС Короед

Изменения

Фракция – 1,5 и 2,5 мм (2,5 мм)

Для внутренних и наружных работ. Возможность широкого применения в интерьерах за счет наличия мелкой фракции.



КЛЕЙ

АКВА – клей для бассейнов

Имеет в составе полимерные и гидрофобные добавки.

Применяется по сложным основаниям и основаниям, подверженным деформациям.

Адгезия – 1,2 МПа.

Заливка воды в бассейн через 7 суток.

