



- 15 лет на рынке
- Поставка образцовых и рабочих средств измерений
- Сервисное обслуживание
- Обучение персонала

• Офисы в СПб, Копенгагене, Казахстане, Азербайджане, Литве

анкт Петербург

Челябинс

Новоецбирск

 Филиалы в Новосибирске, Челябинске

• Широкая дистрибьюторская сеть



Клиенты

Предприятия:

- Нефтегазовой
- Металлургической
- Химической
- Целлюлозно-бумажной
- Пищевой
- Горнодобывающей промышленности
- Атомная промышленность
- Энергетики
- ЦСМ России





На рынке мы представляем:







































- Расход
- Уровень
- Давление
- Влажность
- Температура
- Электричество
- Комплексные измерения











ИЗМЕРЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ

Dinel





ULM-53,55 (ультразвуковой)

- Для постоянного и бесконтактного измерения уровня жидких и пастообразных сред.



•Диапазон измерений от 0,25 м до 20 м.

•Точность 0,3% и 0,5% от диапазона

•Искробезопасное исполнение



СLМ-36 (емкосктной)

- для постоянного измерения уровня жидкостей и сыпучих грузов.

Диапазон измерений до 30 м. •Базовая точность 1%


•Искробезопасное исполнение



Программируемый блок питания/индикации

PDU 400 серия





для сигнализации предельных уровней жидкостей и сыпучих грузов





СLM-36 на 25 м

полипропилена

силосе

Опыт применения



СLМ-36 на подземной емкости АЗС







DLS-27 в системе распределения смазки


ULM-55 на станции водоочистки



Датчик давления на солнечной батарее

Новинка 2010 !!!

Диапазоны давления 0...450 bara Диапазон температур -40...+70 °C Погрешность измерения ±2% ВПИ





Уникальная гибкая многофункциональная калибровочная система AMC (DPI620)

Новинка 2009!!!















Многофункциональная система DPI 620

Новинка 2009!!!



3 системы задания давления:

• PV621 : 20 бар пневматическая

• PV622 : 100 бар пневматическая

PV623: 1000 бар гидравлическая

32 модуля давления:

• от 25 мбар до 1000 бар



Имитация и измерение: RTD – 10 типов, TC – 20 типов

Встроенный **HART – коммуникатор** (базовая комплектация)

Цветной сенсорный ЖК экран

Операционная система Windows CE и многое другое

!!!Новое решение для лабораторий и полевых применений





Портативный калибратор давления со встроенным электрическим насосом BetaGuage 330

Давления:

- -80 кПа ÷ 1000 кПа: электрический насос
- -80 кПа ÷ 2000 кПа: ручной насос
- погрешность: 0,025% ВПИ

Температура:

- измерение при помощи РТ100
- диапазон: -50 ÷ 150°C
- погрешность: 0,1 °C

Электрика:

- 24В питание токовой петли
- измерение и генерация 4-20мА
- погрешность 0,015% ИВ

29 внешних модулей давления Питание 4 батарейки AA (не менее 100 циклов)

Новинка 2009!!!





Портативный калибратор давления с визуализацией результатов измерений nVision

Модули давления:

- диапазон: до 70МПа
- погрешность: от 0,025% ИВ

Модуль температуры:

- измерение при помощи РТ100
- диапазон: 0 ÷ 400 Ом / разрешение 0,01 Ом
- погрешность: 0,015% ИВ

Модуль электрических сигналов:

- 24В питание токовой петли
- измерение тока 3-20мА / напряжение 0-30В
- погрешность 0,015% ИВ

Термокомпенсация для модулей -20 ÷ 50°C Память на 500 000 измерений Категория защиты IP67 Питание 4 батарейки AA

Новинка 2009!!!





www.tekkno.ru www.tekknow.ru www.electric-shoo

Системы анализа качества электроэнергии Elspec G4000

- Регистратор аварийных и нормальных режимов электросети
- Регистрация электрических параметров в соответствии с ГОСТ 13109-97, EN 50160, IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-15
- Измерений и регистрация в одно- и трехфазных сетях
- Гармоники до 512 порядка
- Напряжение до 1000 В (перенапряжение 8000В) / Ток до 50А
- Непрерывная запись во внутреннюю память
- Интерфейсы: USB, LAN, RS-232C

Применение:

- Системы АСКУЭ
- Мониторинг качества электроэнергии
- Энергоаудит и сертификация
- Технологический контроль и анализ работоспособности схем релейной защиты, устр-в управления и регулирования







Цифровые прецизионные мультиметры Transmille 8000 серии

Цифровые прецизионные мультиметры серии 8000 – это новейшие высокоточные мультиметры фирмы Transmille, которые расширяют линейку эталонных приборов для нужд метрологической службы:

- 8081 8 ½ разрядов точность 0,00039%
- 8071 7 ½ разрядов точность 0,0009%

Измеряемые величины:

- Напряжение AC/DC до 1050 В
- Ток AC/DC до 30,5 A
- Сопротивление до 1 ТОм
- Частота до 1 МГц
- Температура:

PRT $-200^{\circ}\text{C} \div 660^{\circ}\text{C} \text{ (МТШ-90)}$

 $TC (8 \text{ типов}) -270^{\circ}C \div 1820^{\circ}C$

Давление 25 мбар ÷ 100 бар

Новинка 2009-2010 !!!







Многофункциональные калибраторы Transmille 3200

Поверка / калибровка:

- тестеры изоляции / электрической прочности до 10 ГОм / 5кВ
- тестеры целостности цепи
- портативные тестеры электрооборудования
- тестеры токовой петли
- тестеры УЗО
- тестеры заземления









Благодарю за внимание!