




Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования

Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133М




Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133М



ТРМ133М-02 – для систем вентиляции с водяным калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.

ТРМ133М-04 – для систем вентиляции с электрическим калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.

В комплект поставки ТРМ133М входит модуль расширения MP1.



Функционал прибора ТРМ 133М

Автоматическое регулирование


температуры приточного воздуха в соответствии с заданной уставкой или по графику (от температуры наружного воздуха).

Контроль и регулирование:

- температуры комнатного воздуха;
- температуры обратной воды.


Измерение дополнительных параметров:

- влажности;
- положения задвижек.



ТРМ-133М. Управление исполнительными механизмами

- Управление регулирующими клапанами горячего и холодного теплоносителя.
- Управление электронагревателями (до трех ступеней) - модификация 04.
- Включение и отключение насосов в контуре подогрева и охлаждения.
- Включение и отключение приточного и вытяжного вентиляторов.
- Открытие и закрытие воздушных



ТРМ133М. Режимы работы

- Нагрев воздуха в зимнее время.
- Охлаждение воздуха в летнее время.
- Дежурный (ночной) режим, режим выходного дня.
- Автоматический прогрев системы.
- Защита от превышения температуры возвращаемой в теплосеть воды.
- Защита от замерзания калорифера.



ТРМ133М

Особенности и преимущества



- Встроенные часы реального времени.
- Автоматическая настройка регулятора на конкретный объект управления.
- Отображение режимов работы и значений параметров на жк дисплее.
- Интерфейсы RS-232 и RS-485, протоколы ОВЕН и Modbus для настройки, передачи параметров работы и удаленного управления.



Аналоговые входы ТРМ-133М

8 **универсальных** аналоговых входов.

В качестве **входных датчиков** контроллера могут быть использованы:

- = термометры сопротивления;
- = термопары;
- = активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом в виде постоянного напряжения (0...1,0 В) или тока (0..5 мА, 0..20 мА, 4..20 мА);
- = резистивные датчики (900 Ом, 2 КОм).



Опрос датчиков и обработка их сигналов контроллером осуществляется последовательно по замкнутому циклу.

Дискретные входы ТРМ-133М

8 дискретных входов.

Датчики с выходом **«сухой контакт»**
(различные выключатели, кнопки,
концевые выключатели, контакты
реле и т.д.)

- = Работа с нормально замкнутыми
или нормально разомкнутыми
датчиками;
- = фильтрация от помех и
подавления дребезга контактов.



Выходные устройства ТРМ-133М

Управление нагрузкой с помощью **6** встроенных выходных элементов непосредственно либо через более мощные управляющие элементы (пускатели, твердотельные реле и т.д.)

- = **Р** - э/м реле (8 А, 250В);
- = **К** - транзисторная оптопара (400 мА, 60В);
- = **С** - симисторная оптопара (50мА, 250В);
- = **Т** - выход для управления внешним твердотельным реле (4..6В; 50мА);
- = **И** - цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»;
- = **У** - цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В».



8 дополнительных дискретных выхода модуля МР1.

Модификации ТРМ-133М

- = Напряжение питания ~220В.
- = Температура окружающего воздуха -10...+55 °С.

Корпусное исполнение:

DIN12M

Габаритные размеры:

(157×86×58)±1

Степень защиты IP20.



Цена от 10 148 руб. с НДС