

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ИНСТРУМЕНТА БРЭНДИНГА

**ЗВУКОВАЯ ПРОМО-СИСТЕМА
«МАГНИТ»**

СОЗДАНО В ТОМСКЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Звуковая промо-система «МАГНИТ», предназначена для комплексного управления поведением покупателей в точках продаж при проведении различных рекламных акций.

- Привлечение внимание к продукции в местах выкладки.
- Вывод на рынок новой продукции;
- Сопровождение акций с привлечением промоутеров;
- Поддержка продвижения продуктов спонтанного спроса;
- Информирование покупателей;
- Сопровождение кампаний в СМИ.

МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Концентрация внимания в момент выбора на критериях;
- Информационный эффект фиксации внимания на бренде;
- Переключение визуального внимания на звуковые образы.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРИМЕНЕНИЯ

- БОЛЕЕ 70% покупок обеспечиваются спонтанным выбором.
- Не более 15% покупателей консервативны в своем выборе

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Размер памяти

Память размером 8Мб позволяет уместить до 30 минут звука с цифровым качеством (samplerate: 8-48 kHz; bitrate: 32-320kbit/s).

Количество и формат аудио роликов

Файловая система позволяет хранить до 200 различных фрагментов.

Система поддерживает воспроизведение популярных форматов MP3, WAV.

Обновление информации

- Загрузка роликов с помощью компьютера (ПО в комплекте).
- Оперативность изменений с применением мобил. компьютера (ноутбука).
- Подключение к любому компьютеру (MS) имеющему USB порт.
- Удобный интерфейс для загрузки роликов и изменения настроек.

Подключаемые типы датчиков

- Датчик открывания дверцы (магнитный с герконом).
- Датчик движения (инфракрасный объемный).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Основные режимы

- Воспроизведение по событию с управлением приоритетом.
- Воспроизведение с регулируемой громкостью.
- Регулируемая частота воспроизведений фрагментов по событию.
- Регулируемый интервал воспроизведения фрагментов 1-255 секунд.
- Комбинация рабочих режимов по событию и циклу.

Пример: при срабатывании датчика – воспроизведение, но не чаще 1 раза в 10 сек. (рег.), при отсутствии срабатывания датчика 1 раз в 200 сек. (рег.)

Операции выполняемые со звуковыми фрагментами

- Разделение фрагментов по двум отдельным банкам.
- Возможность автономной работы с отдельными банками.
- Возможность разделения банков для работы по циклу и по событию.
- Воспроизведение случайных фрагментов из банка.
- Воспроизведение по списку из банка.
- Удаление отдельных фрагментов из банка.

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Окрашенный металлический корпус;
- Отсутствие внешних органов управления;
- Встроенный защищенный динамик;
- Неразборная конструкция;



- Рабочая температура $-40...+50$ °С;
- Влагозащищенный корпус IP31;
- Потреб. мощность, менее 10 Вт;
- Питание от сети 220 вольт;
- Звуковая мощность 5 Вт;
- Громкость 0-80 Дб;
- Габариты 120x80x75;
- Вес 0,7 кг.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

В основе работы системы лежит, воспроизведение аудио роликов по программируемому алгоритму, которые загружаются в его память с помощью мобильного ПК (ноутбука), через USB-порт.

В состав системы входит:

- Импульсный источник питания (с гальванической развязкой).
- Микропроцессорная система управления с аппаратным декодером.
- Энергонезависимая память.
- Интерфейсный модуль.
- Усилитель звука.
- Динамический звуковой излучатель.

Основные составляющие системы размещены на печатной плате внутри корпуса. Корпус системы имеет объемную конструкцию и служит акустической системой – излучателем, со встроенным динамиком защищенным от повреждений.

При необходимости крепления, корпус крепится к разным поверхностям (металл, дерево, пластик, стекло) на 2-х стороннюю клейкую ленту.

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для эффективного применения звуковой промо-системы «МАГНИТ», необходимо выполнение ряда условий.

- Наличие потенциала для роста продаж.
- Качественная проработка содержания роликов.
- Своевременное обновление содержания роликов.
- Применение в сочетании с другими инструментами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

- Магазины самообслуживания и точки продаж с открытым доступом.

Система размещается в непосредственной зоне выкладки товара (товарные полки, накопители, стеллажи холодильные шкафы).

- Уличные закусочные (фаст-фуд), точки уличной торговли, бары, летние кафе, рестораны и веранды, использующие выносные холодильные шкафы для хранения охлажденных продуктов.

Система размещается на холодильных шкафах (при необходимости приклеивается к ним).

- Места проведения промоакций не типичные для продаж.

Система размещается на месте проведения совместно с POS – материалами (промо-стойки, ростовые фигуры, дисплеи, стенды и др.)

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГОМ

Наименование	«Электронный промоутер»	Звуковая промо-система «МАГНИТ»
Емкость памяти	1,5 минуты	30 минут (8Мбайт)
Количество роликов	10	200
Качество аудио записи	Аналоговое с ограничением по качеству	Цифровое с возможностью выбора соотношения длительность / качество
Группировка роликов по призн.	-	Два изолированных банка данных
Интервал между роликами	5-30 секунд (не регулируется)	0-255 секунд (регулируется)
Расход памяти на паузы	есть (полный)	нет
Режим работы с датчиком	есть	есть
Режим работы без датчика	-	есть
Комбинированный режим	-	есть
Датчик движения	Есть (чувствительность 0-1, 5 м)	Есть (чувствительность 0-10 м)
Датчик открывания двери	-	есть
Звуковая мощность	-	5 ватт
Антивандальное исполнение	-	есть
Исполнение для помещений	есть	есть
Подключение к компьютеру	-	есть
Оперативное управление с помощью компьютера	-	есть
Питание от батареек	есть	под заказ
Питание от сети 220 Вольт	-	есть
Гарантия	6 мес	12 мес

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Опытная партия: 4-8 недель;
- Со склада: 1 неделя;
- Под заказ: 3-4 недели.

БЕСПЛАТНАЯ ГАРАНТИЯ - 1 ГОД

СРОК СЛУЖБЫ - 5 ЛЕТ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Не подлежит обязательной сертификации (код ОКП 515171).

ЦЕНА с НДС (в рублях).

ИСПОЛНЕНИЯ

АИ – антивандальное

Д1 – с датчиком движения

Д2 – с датчиком открывания двери

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Звуковая промо-система «Магнит» (исполнение по требованию) – 1;
- Датчик включения по событию (тип датчика по требованию) – 1;
- Руководство по эксплуатации -1;
- Программное обеспечение (CD) – 1.

НАИМЕНОВАНИЕ	от 20	от 40	от 80	от 100	от 200
«Магнит» АИ*-Д1 (датчик открывания двери)	7 000	6 900	6 700	6 300	5 900
«Магнит» АИ*-Д2 (датчик движения)	7350	7 250	7 020	6 610	6 200
«Магнит» Д1 (датчик открывания двери)	6 600	6 500	6 300	5 900	5 500
«Магнит» Д2 (датчик движения)	6 950	6 850	6 620	6 210	5 800

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство сопряжения для подключения к ПК через USB порт – 2600 рублей с НДС.

Для работы достаточно одного устройство сопряжения на любое количество промо-систем.