





ExaStrip – идеальная очистка и восстановление поверхностей







Модельный ряд



ES-700 с длиной шланга 7 м 700MA07

ES-700 с длиной шланга 17 м 700MA17

ES-700 с длиной шланга 27 м 700MA27

ES-700EX во взрывозащищенном

исполнени 700МАЕХ





Технические характеристики

- Электропитание
 - □ Автоматический режим
 - □ Питание от сети
- Мин/макс давление на входе
- Мин/макс давление на выходе
- Макс. расход воздуха
- Давление поступающей воды
- Реагент
- Мин/макс расход реагента
- Вес оборудования с тележкой
- Ширина*длина*высота с тележкой 580x630x1040mm

12V – 1Amp

220V

4bar - 10bar

0,5bar - 5bar

6000 lt/min

4bar – 10 bar

5kg/h - 28kg/h

46kg

ExaHDO





Преимущества ES – 700

- Низкие эксплуатационные расходы
- •Легкость, компактность, мобильность (46кг при условии, что дозирующая камера пуста)
- •Легкость эксплуатации за счет простоты конструкции
- •Дистанционное управление осуществляется с раздаточного пистолета •Высокая эффективность за счет уникальности дозирующей камеры •Работа в автоматическом режиме (10 часов непрерывно) или от сети

- Сохранение режимов настройки параметров давления и расхода реагента





Особенности работы ES – 700

- Широкий диапазон настроек:
 - □ Расход реагента: от 5кг/ч до 28 кг/ч.
 - □ Давление воздуха: от 0.5 Бар до 5 Бар
- 4 типа очистки:
 - □ Смесь воздух реагента
 - □ Смесь вода воздух реагент
 - □ Смесь вода воздух
 - □ Воздух
- Модель во взрывозащищенном исполнении
- 2 года гарантии





Дозирующая камера – патент компании SICT SA







Безопасность для оператора

Компания SICT SA разработала систему безопасности на крышке резервуара для предотвращения любой опасности при заполнении установки реагентом. Остаточный воздух внутри резервуара выйдет через 2 отверстия, расположенные под красной ручкой. Оператору необходимо повернуть ручку, чтобы быть в состоянии толкнуть рычаг в стороны.








Безопасность для оператора

Все пневматические и электрические компоненты и дозирующее устройство в оборудовании ES-700 помещены позади машины для обеспечения максимального доступа для обслуживания оператора. Отсутствие любого риска от электрического тока.







Безопасность эксплуатации

- Пневматический клапан защищает систему от избыточного давления более 5,5 Бар
- Механизм переключения скорости помещен на электрический двигатель для предотвращения блокировки дозирующего устройства
- Электрический двигатель защищен двумя плавкими предохранителями 1,6А каждая расположенных на передней панели.





Безопасное исполнение

ES-700 изготовлена из алюминия и нержавеющей стали, что исключает возможность коррозионного повреждения.

Все составляющие оборудования изготовлены в соответствии с Европейскими стандартами и полностью соответствуют стандартам РФ





Высокая эффективность очистки любых поверхностей

Использование в качестве очищающего агента запатентованный, уникальный реагент ExaHDO позволяет очищать любые поверхности, обеспечивая при этом одинаково высокую

эффективность очистки.









Попробуй ...

Открой для себя, как ExaStrip и EXAHDO могут разнообразить и сделать более прибыльным Ваш бизнес!