



Долина красок

ЭКОНОМ-КЛАСС

Чистые цвета

Чистые цвета

Чистые цвета

Чистые цвета

Эмали ПФ-115 являются наиболее распространенным материалом для финишной отделки, удобны в применении, образуют прочные и красивые покрытия.

Экономичная эмаль предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Образует поверхность устойчивую к маслам, воде и растворам моющих средств
- ❖ Покрытие устойчиво к изменению температуры от -50 до $+60^{\circ}\text{C}$
- ❖ Хорошая укрывающая способность

Расход - 1 кг на $5-10\text{m}^2$

Время высыхания – 24 часа

Цветовая гамма: белая, желтая, красная, оранжевая, бежевая, весенний сад, небесно-голубая, вишневая, слоновая кость, серая, синяя, черная, голубая, зеленая, кремовая, светло-голубая, ярко-зеленая, темно-серая.



Пол - один из наиболее эксплуатируемых элементов наших квартир. Неудивительно, что уже в силу этих обстоятельств он может очень быстро утратить свой привлекательный вид. Наиболее традиционным видом отделки деревянных полов является их окраска.

Эмаль предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности, а также любых деревянных конструкций внутри помещения.

- ❖ Придает поверхности глянцевый вид
- ❖ Облегчает уход при эксплуатации
- ❖ Образует поверхность устойчивую к маслам, воде и растворам моющих средств
- ❖ Хорошая укрывающая способность

Расход - 1кг на 5-7м²

Время высыхания – 24 часа

Цветовая гамма: золотисто-желтая, красно-коричневая



Для получения долговечного качественного покрытия необходимо тщательно подготовить поверхность к окраске, первоочередным материалом здесь является **шпатлевка**.

Шпакрил предназначен для выравнивания и заполнения трещин в бетонных, оштукатуренных и деревянных поверхностях стен и потолков. Можно применять шпаклевку для наклеивания керамических плиток в сухих помещениях, а также для побелки стен и потолков (после соответствующего разведения).

- ❖ для строительных и отделочных работ внутри помещений;
- ❖ для выравнивания оштукатуренных поверхностей стен и потолков;
- ❖ для заделки щелей плинтусов и оконных переплетов перед окраской;
- ❖ для побелки потолков после разбавления водой.

Расход - 1кг на 0,3-3м²

Время высыхания – 2,5 часа



Вся продукция выпускается в металлической таре:

- ❖ жестяная банка – 1л (0,9кг)
- ❖ жестяная банка – 2,2л (1,9кг)
- ❖ жестяная банка – 3л (2,7кг)
- ❖ металлический барабан – 20л (19кг)
- ❖ металлический барабан – 50л (57кг)

По заявке заказчиков могут быть произведены другие цвета продукции и фасовки.