



REICHHOLD

A DIC GROUP COMPANY

Creatively connecting knowledge and application.

Заливочные полимерные материалы

Оникс, искусственный мрамор и т.п.



Заливочные полимерные материалы

- полимербетон
- искусственный мрамор
- оникс
- прозрачные заливки
- **Solid Surface**
- инженерный камень



Чистая заливка

Polylite® 32032-00 / 32032-20 (UV)

Бесцветная прозрачная смола

Низкая вязкость –300-400 mPa.s

**Среднее время гелеобразования –20-30 minutes /
медленное отверждение**

Модифицированная акрилом



Чистая заливка





Искусственный мрамор

- *ортофталиевая смола, предускоренная*
- *наполнитель-карбонат кальция*
- *окрашенная*
- *текстурное окрашивание*
- *катализатор-перекись MEK*



Creatively connecting knowledge and application.

Искусственный мрамор





Creatively connecting knowledge and application.





Смолы для искусственного мрамора

- *Polylite 415-515, сред.вязк., большое время гелеобр.*
- *Polylite 415-514, сред.вязк., , короткое время гелеобр.*
- *Polylite 415-535, сред.вязк., , очень короткое время гелеобр.*

- *Polylite 440-501, сред.вязк., , короткое время гелеобр*

- *Polylite 32191-00 NVB (ISO/NPG), высокая вязкость*

- *Polylite 32124-series (US)*
- *Polylite 32145-24 (US)*



Оникс

- *Ортофталиевая смола, предускоренная*
- *Тригидрат алюминия, большое содержание*
- *Прозрачные цветные пигменты*
- *Катализатор перекись MEK*



Смолы для изготовления оникса

- **Polylite 32032-20**

Ортофталиевая
Слабо активная
УФ-стабилизированная
Бесцветная, прозрачная после отверждения
Вязкость 300-400 mPa.s
Время гелеобразования 18-30 min.

- **Polylite 32152-00**

Ортофталиевая
Слабо активная
УФ-стабилизированная
Бесцветная, прозрачная после отверждения
Вязкость 1250-1450 mPa.s
Время гелеобразования 10-14 min



Creatively connecting knowledge and application.

REICHHOLD

A DIC GROUP COMPANY





Creatively connecting knowledge and application.

REICHHOLD
A DIC GROUP COMPANY

Инженерный камень и черепица

Polylite® 32455-05 Stone Binder

Ортофталиевая (жесткая)

Низкая вязкость 300-400 cps

SPI время гелеобразования 2.5-3.5 Minutes

Polylite® 471-005

Ортофталиевая (эластичная)

Средняя вязкость 520-550 mPa.s

Время гелеобразования (1+1) 8-12 Minutes



Creatively connecting knowledge and application.

Интерьер кухни с использованием инженерного камня





Creatively connecting knowledge and application.

REICHHOLD
A DIC GROUP COMPANY

Плитка для полов

Мрамор и гранит (эластичные) для полов в коммерческих, производственных и жилых помещениях

