

**Увеличивает зону покрытия и
избавляет от «мертвых зон»**



EA-MARS

✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Свойства:

Позволяет расположить антенну на оптимальном расстоянии от устройств (маршрутизатор, точка доступа или же PCI адаптер).

Подставка позволяет максимально расширить зону покрытия благодаря оптимальному размещению антенн

Позволяет избегать отражающие и блокирующие сигнал помехи

Обеспечивает чистую передачу сигналов другим устройствам

Комплект с 1.5 метровым эластичным 3-в-1 кабелем.

Даёт возможность использовать оригинальные антенны MIMO ваших устройств для простого соединения без дополнительных инструментов.

Верхнее покрытие подставки может быть снято и использоваться для монтировки на потолке с обратной стороны.

Может быть закреплена на столе, стене или потолке с помощью магнита.

Нет необходимости в ПО или драйверах

Модель	EA-MARS
Коннектор	Три SMA plug и три SMA jack
Тип кабеля\материал	3 в 1 GDC-101B, черного цвета \ поливинилхлорид
Длина кабеля	1.2 метра
Материал	Пластик
Полное сопротивление	50 Ом
Температурные условия	-20 ~ 65°C
Температуры хранения	-30 ~ 75°C
Кабельное сопротивление	IEEE 802.11b/g, 1.2 dB на метр и IEEE 802.11a, 2.2dB на метр
Размеры	97 x 95 x 32 мм
Комплект поставки	Антенна, крепёж

Диаграмма

