



| № | Наименование | Ед. изм. | Состав сырья | Плотность ± 50 г/м ² | Цена с НДС, руб. | Область применения | Линейные размеры |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит» ТУ 8397-004-34559380-05 | м ² | Синтетические волокна - 100% | 220 г/м ² 250 г/м ² 300 г/м ² 350 г/м ² 400 г/м ² 450 г/м ² 500 г/м ² 600 г/м ² | Договорная | Строительство автомобильных дорог на участках слабых грунтов Строительство высокоскоростных магистралей, взлетных полос | Толщ. – 3,0±0,5 мм Шир. – 1650 мм Длина – 40-50 м |
| 3 | Полотно иглопробивное «Нетма-Теплонит» ТУ 8397-002-34559380-05 Полотно 3-х слойное: два слоя нетканого полотна и слой полиэтилена между ними | м ² | 100% синтетич. Волокон; 200 мкр. полиэтиленовой пленки | 450 г/м ² 600 г/м ² 800 г/м ² | Договорная | Строительство: - шламовых амбаров; - закрытых водоемов, - бассейнов, - укрепления берегов рек | Толщ. – 6мм ±0,5 Шир. – 1500 мм Длина – 40-50м |
| 4 | Полотно иглопробивное шерстяное теплозвукоизоляционное (Утеплитель) ТУ 63.178-14-97 | м ² | 60% восстан. Шерсти; 40% синтетич. Волокон | Не более 1000 г/м ² | Договорная | В строительстве | Тол. – 6,5 ± 0,5 мм Шир. – 165 см Длина – 30 м |
| 5 | Полотно иглопробивное войлокообразное техническое ТУ 63.178-129-34559380-03 | м ² | 60% восстан. шерсти; 40% синтетич. волокон | 1000 г/м ² 700 г/м ² 400 г/м ² | Договорная | Для прокладок в изоляционных и утепляющих конструкциях | Толщ. 8,0± 0,5 мм Шир. – 170 см Длина – 10 м |
| 6 | Полотно иглопробивное для автомобильной промышленности ТУ 63.178-АП-003-34559380-04 | м ² | 30% восстан. шерсти; 70% синтетич. волокон 2-х слойное | 550 ± 70 г/м ² 1000 г/м ² | Договорная | Утеплитель кабин автомобилей | Толщ. – 4,0 ± 0,5 мм Шир. – 1650 мм Длина – 40 м |
| 7 | Полотно для мебельной промышленности (с пропиткой) ТУ 63.178-005-34559380-03 | м ² | 50% восстан. шерсти; 50% синтетич. волокон | 300 г/м ² | Договорная | В мебельной промышленности | Толщ.-2,0мм ± 0,3 Шир.-170см Длина-50м |
| 8 | Прокладка уплотнительная ТУ 63.178-УП-136-34559380-04 | м ² | Синтетические волокна - 100% | 1000 г/м ² | Договорная | Для прокладок в изоляционных и утепляющих конструкциях | Толщ. - 8,0 мм ± 0,5 Шир. - 170 см Длина - 10 м |