

ES-3108P



✓ RoHS Compliant

#### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL:886-2-7739-6888  
FAX:886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

#### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL:31-499-377344  
FAX:31-499-372647  
sales@edimax.nl

#### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL:44-870-7740226  
FAX:44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

#### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

#### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL:1-408-496-1105  
FAX:1-408-980-1530  
sales@edimax.com

#### Latin America

TEL:1-786-845-8099  
FAX:1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

#### China

TEL:8610-6213-9288  
FAX:8610-6213-9231

#### Russia

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

#### Основные возможности:

##### Store-And-Forward

Коммутатор имеет архитектуру Store-And-Forward, что позволяет исключить многие ошибки при работе сети.

##### Nway Auto-Negotiation

Технология Nway Auto-Negotiation позволяет автоматически определять скорость передачи данных.

##### Метод Back pressure

Метод обратного давления (back pressure/IEEE802.3x) управляет потоками данных при перегрузках, это предотвращает потерю пакетов данных и делает передачу более надежной.

##### Auto-MDI/MDI-X

Функция позволяет автоматически определять тип подключенного кабеля к порту.

#### Свойства:

8 портов RJ-45

Поддержка передачи данных 10/100 Мбит/сек и режимов Half/Full Duplex

Поддержка технологии Nway Auto-Negotiation

Поддержка Auto-MDI/MDI-X на всех портах

Архитектура Store-And-Forward

Поддержка метода Back pressure

Компактный дизайн, возможность крепления на стену

## Спецификаци я:

<b>Модель</b>	<b>ES-3108P</b>
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты 10/100/Мбит/сек	8xRJ-45
Буфер под MAC адреса	2 Кб
Кэш-буфер	128 Кб
Вес	370 г
Питание	12 В, 500 мА от внешнего блока питания
Габариты	30 x 187 x 100 мм
Температурные условия	0 — 55 °С
Влажность	10 — 95% относительной влажности
Сертификаты	FCC, CE, C-Tick