

Saxotig 160 AC\DC



■ TIG ACDC

- SAXOTIG 160 ACDC



SAXOTIG 160 AC-DC

- Пищевая промышленность
- Химические предприятия, трубопроводы
- Ремонт и обслуживание



■ Целевые сегменты

- а Алюминий и сплавы цветных металлов
- а Медные и нержавеющие трубы
- а Сосуды и контейнеры
- а Ремонт и обслуживание

■ Преимущества для пользователя

- а Однофазный источник (230Vac – 50\60Hz)
- а AC\DC (постоянный/ переменный ток)
- а Отличные сварочно-технологические свойства
- а Высокая ПВ для промышленных решений: 150A@30%\110A@60%

■ Наши преимущества

- а Отличный дизайн
- а Полное TIG ac\dc программирование, включая импульсный режим
- а Дистанционное управление
- а Отличное соотношение цена/качество
- а Первичная мощность 3kVA (100% ПВ)



4 важных преимущества:

- 1- MMA\TIG процессы
- 2- Гладкий и импульсный DC
- 3- AC с переменной частотой
- 4- Регулировка проплавления/ очистки при AC

Лицевая панель

DC / AC
селектор

Регулировка
времени точки

Регулировка
Проплавление/
очистка

Кнопка
ВКЛ/ВЫКЛ



Селектор 2T / 4T
/ Spot / MMA

Регулировка
частоты
импульса AC\DC

Регулировка
тока

Saxotig 1600 AC\DC	
Первичные	
Напряжение	230 Vac(+/- 10 %)
	Однофазный 50\60 Hz
Мощность (100% ПВ)	3 kVA
Вторичные	
Напряжение холостого хода	82
Сварочный ток	5 - 150 A
ПВ	150 A (30%)
35% ПВ 60	120 A
0% ПВ 100	100 A
0% Класс электрозащиты	IP 23
Класс изоляции	H
Стандарт	EN 60974-1\EN 50199
Габариты (L x W x H) мм	430 x 220 x 450
Вес	22 кг

[Home](#)