



EU-CV4N

✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL: 886-2-7739-6888
FAX: 886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL: 31-499-377344
FAX: 31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL: 44-870-7740226
FAX: 44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL: 1-408-496-1105
FAX: 1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL: 1-786-845-8099
FAX: 1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL: 8610-6213-9288
FAX: 8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Введение:

4-х портовая USB (Universal Serial Bus) карта фирмы Edimax даёт возможность модернизировать персональный компьютер до стандарта USB 2.0 и позволяет мгновенно подсоединять периферийное оборудование стандарта USB 1.1 или 2.0, такое как: видео устройство, внешнее запоминающее устройство (CD, CDR, CDRW), веб. камеры, сканеры и др.

USB Порт позволит подсоединить больше USB устройств к вашему компьютеру, вам не придётся волноваться о том, что в вашем компьютере могут закончиться порты или о неудобных IRQ's

Благодаря функции горячего отключения (Hot Swap) вам не придётся выключать персональный компьютер для того, чтобы подключить новое USB устройство

Свойства:

Модель с VIA Chipset

PCI 32-бита 33 МГц

4 порта USB

Поддерживает автоматический выбор скорости передачи данных в зависимости от подключенного устройства

Скорость передачи данных до 480 Мбит/сек

Нормальный и слабый режим поглощения энергии

Совместимость с устройствами USB 2.0 и USB 1.1

Plug-n-Play

Спецификация:

| Модель | EU-CV4N |
|---------------------------------|---|
| USB Порты | 4 Внешних + 1 Внутренний |
| Набор микросхем | VIA VT6212 |
| Скорость передачи | 480 Мбит/сек на каждом порту |
| Совместимость | USB 2.0 EHCI и USB 1.1 OHCI |
| Поддержка драйверов | Windows 98/98 SE/Millennium/2000/XP, Linux OS |
| Разъем | USB Тип A |
| Температурные условия/влажность | 0 — 40 °C/ 5-95% относительной влажности |
| Сертификаты | CE, FCC |