

AR-7025Um



AR-7025Um



Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

Tel: +7-495-1010239
Fax: +7-495-1010239

Описание:

Устройство AR-7025Um USB-ADSL оснащено внешним ADSL модемом для подключения к линии ADSL и портом USB для соединения с ПК. AR-7025Um использует современный ADSL чипсет, соответствующий всем мировым стандартам качества. Устройство позволяет организовать высокоскоростной доступ в интернет, легко устанавливается и имеет лучшее в своем роде соотношение цена/качество для малого бизнеса или домашних пользователей. Модем имеет USB адаптер для соединения с ПК, тем самым экономя место, и не заргрождает помещение ненужными кабелями.

Основные особенности:

Поддержка многомодового режима
USB версия - простота установки и конфигурирования
Компактный дизайн. Нет необходимости в адаптере переменного тока.
Обеспечивает скорость нисходящего потока до 8 Мбит/с и до 1 Мбит/с для восходящего, позволяя получать высокоскоростной доступ к Интернету или корпоративной сети
Дружелюбный интерфейс для конфигурации
Поддерживается ADSL в режиме - всегда включен
Фирменное программное загружаемое обеспечение для лучшего управления устройством
Поддержка передачи данных в режиме ATM, позволяет управлять качеством и классом предоставляемых услуг передачи данных – режим QoS.
Коммуникационные стандарты
ANSI T1.413 issue 2, ITU G.dmt(G.992.1) ITU G.lite(G.992.2) G.994.1 (G.hs, Multimode), ADSL over POTS (Annex A)
ADSL over ISDN (Annex B / UR2)
ATM (asynchronous transfer mode) асинхронный режим передачи
RFC 2516 (PPP over Ethernet), RFC 2364 (PPP over ATM)
RFC 1577 (Classical IP over ATM)
RFC 1483 BPDU (Bridge Ethernet over ATM)
RFC 2684 LLC Encapsulation and VC Multiplexing over AAL5
Режим инкапсуляции
Для WAN соединения:
PPP over ATM VCMUX (RFC 2364) (WAN)
PPP over ATM LLC (RFC 2364) (WAN)
PPP over Ethernet VCMUX (RFC 2516) (WAN)
PPP over Ethernet LLC SNAP (RFC 2516) (WAN)
Для LAN соединения:
Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC 1483) (LAN)
Bridged IP over ATM VCMUX (RFC 1483) (LAN)
Routed IP over ATM LLC SNAP (RFC 1483) (LAN)
Classical IP over ATM (RFC 1577) (LAN)

Спецификация:

Модель	AR-7025Um
Процессор	CX82320-13
Flash память	2 Мб
WAN порт	Один RJ-11 для ADSL
LAN порт	Один USB V1.1 для Ethernet
Питание	Через USB шину
Размеры	22 x 62 x 103 мм
Температурные условия	-20°~ 60°C
Влажность	5 ~ 95 % относительной влажности
Сертификаты	FCC Class B, CE Mark