EA-OD19



Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD. TEL:886-2-7739-6888 FAX:886-2-7739-6887 sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe B.V. TEL:31-499-377344 FAX:31-499-372647 sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd. TEL:44-870-7740226 FAX:44-870-7740227 info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe B.V. SP. Z O.O. Tel: +48(22)-6079-480 Fax: +48(22)-6079-481 sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company TEL:1-408-496-1105 FAX:1-408-980-1530 sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099 FAX:1-786-331-8490 sales_latinamerica@edimax.c om

China

TEL:8610-6213-9288 FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL:+7 495-1010239 FAX:+7 495-1010239


Свойства:

Технология высокого усиления позволяет избавиться от потенциальных мёртвых пунктов. Превосходные КСВН характеристики. Удобное наружное крепление

Электрическая спецификация	
Частота	2,4-2,5 ГГц
Усиление	19 dbi
КСВН	1.5 Макс.:1
Поляризация	Линейная, вертикальная, горизонтальная
Потребление энергии	30 Вт
Разъём	N Jack

Механическая спецификация	
Размеры	391х391х28 мм
Bec	1100 гр.
Материал защитного кожуха антенны	ABS Пластик UV Stabilized
Цвет защитного кожуха антенны	Серый
Максимальная рабочая скорость ветра	201 км/час
Температурные условия	От -45 °C до +50 °C







Модель (H&V Плоскость)

HPBW (Г Плоскость) HPBW (В Плоскость)





Горизонтальная (Н Плоскость) Плоскость)



Вертикальная (V