

EA-OD19



✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latnamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL:+7 495-1010239
FAX:+7 495-1010239

Свойства:


Технология высокого усиления позволяет избавиться от потенциальных мёртвых пунктов. Превосходные КСВН характеристики. Удобное наружное крепление

Электрическая спецификация

Частота	2,4-2,5 ГГц
Усиление	19 dbi
КСВН	1.5 Макс.:1
Поляризация	Линейная, вертикальная, горизонтальная
Потребление энергии	30 Вт
Разъём	N Jack

Механическая спецификация

Размеры	391x391x28 мм
Вес	1100 гр.
Материал защитного кожуха антенны	ABS Пластик UV Stabilized
Цвет защитного кожуха антенны	Серый
Максимальная рабочая скорость ветра	201 км/час
Температурные условия	От -45 °C до +50 °C




Модель (Н&V Плоскость)

HPBW (Г Плоскость)
HPBW (В Плоскость)

18 градусов
18 градусов



Горизонтальная (H Плоскость)
Плоскость)



Вертикальная (V
Плоскость)